

Označení	Stožár	Výložník	Montážní výška svítidla [m]	Svítidlo	Vyklonění	Poznámka
VO.1	Stožár silniční 6,2 m 159/133/114	Výložník obloukový 1,8m x 2m	8	Svítidlo silniční 80LED 2700K min. 10000lm max. 67W optika středně široká (dle výpočtu)	5°	použít demontované (stávající) svítidlo
VO.2	Stožár silniční 6,2 m 159/133/114	Výložník obloukový 1,8m x 1,5m	8	Svítidlo silniční 80LED 2700K min. 10000lm max. 67W optika středně široká (dle výpočtu)	0°	použít demontované (stávající) svítidlo
VO.5	Stožár silniční 6,2 m 159/133/114	Výložník obloukový 1,8m x 2,5m	8	Svítidlo silniční 80LED 2700K min. 10000lm max. 67W optika středně široká (dle výpočtu)	0°	použít demontované (stávající) svítidlo
VO.6	Stožár silniční 6,2 m 159/133/114	Výložník obloukový 1,8m x 2m	8	Svítidlo silniční 80LED 2700K min. 10000lm max. 67W optika středně široká (dle výpočtu)	5°	
VO.7	Stožár silniční 6,2 m 159/133/114	Výložník obloukový 1,8m x 2x1m-180°	8	Svítidlo silniční 40LED 2700K min. 5000lm max. 35W optika středně široká (dle výpočtu)	0°	
			8	Svítidlo silniční 40LED 2700K min. 5000lm max. 35W optika středně široká (dle výpočtu)	0°	

Poznámky:
Je uveden světelný tok LED (světelného zdroje).
Vyklonění svítidel je uvedeno vůči vodorovné rovině.
Svítidla jsou vybavena autonomním stmíváním (AstroDim) a funkcí konst. světelného toku.