

SCHÉMA	ZKRATKA	NÁZEV VRSTVY	ROZMĚRY	POZNÁMKY / REFERENČNÍ VÝROBEK
--------	---------	--------------	---------	-------------------------------

S-01 VNĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA

exteriér

NH1	OCHRANNÝ OLEJ	0	Bezbarvý ochranný UV olej na bázi přírodních olejů
OD2	PALUBKA SIBIŘSKÝ MODŘÍN	tl. 19 mm	Obkladová palubka ze sibiřského modřínu profil RHOMBUS
NR1	DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ ROŠT	60 x 40 mm	Dřevěný rošt z profilu KVH NSi, masivní dřevo, nepohledová kvalita povrchu, dřevěné latě budou šroubovány k ocelové konstrukci
TI2	PIR DESKA	tl. 80 mm	Tepelně izolační desky na bázi polyisokyanurátu, $\lambda=0,023$ W/mK
OD1	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	tl. 16 mm	Cementotřísková deska s hladkým povrchem se sraženou hranou 45° pro opláštění sloupů
TI1	MINERÁLNÍ VATA	tl. 100 mm	Minerální vata, $\lambda=0,034$ W/mK, lepeno k podkladu
PA1	PAROBRZDA	tl. 0,2 mm	Fólie na bázi polyamidu s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd
OD1	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	tl. 16 mm	Cementotřísková deska s hladkým povrchem se sraženou hranou 45° pro opláštění sloupů
NH2	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	0	Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu
NH3	VRCHNÍ NÁTĚR	0	Vysoce odolný paropropustný nátěr na silikátové bázi pro exteriér, odolný vůči znečištění

interiér

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 Informačního centra u Muzea války 1866

SKLADBY STĚN

D.1.1.9.1