

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek										Počet kusů				
Kód výrobku	Název	Popis	Specifikace		1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Kavárna														
INTs01	Pult kavárny	Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	Materiál popsán ve výkrese		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Vestavěné spotřebiče pro kavárnu	INTs2	lednice	Stavební připravenost, zabudovaná, součástí linky	* Hrubý / čistý objem: 200L /130 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odmrazování * 2 výškově nastavitelné rošty * zabudovaný zámek * možnost přehození otvírání dveří * snadno vyměnitelné těsnění cca. 600x585x870 mm	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs3	chladicí vitrína	Stavební připravenost, zabudovaná	Rovné sklo Teplotní rozsah: +2 až +8 °C Počet a typ dveří: 2 posuvné prosklené dveře Tvrzené sklo: Ano Počet a typ polic: 2 drátěné police chromové + základna Nožky / nohy: 4 nastavitelné nožky, Zabudovaná v pracovní lince. Exteriér/ Interiér: Nerezová ocel / sklo Vnitřní osvětlení: LED Typ ovládání: Elektronický Typ chlazení: Ventilované Typ odtávání: Automatické Typ chladiwa: R290 Množství chladiwa: 45 g Termometr: Ano Denní spotřeba: 4.39 kWh/24h Roční spotřeba: 1603 kWh/rok Index energetické účinnosti: 23 Příkon: 242 W Napětí / Frekvence: 220-240/50 V/Hz Hlučnost: 48 db(A) Vnější rozměry (Š x H x V): cca. 1200 x 900 x 810 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	INTs4	Kávovar dvoupákový	Stavební připravenost	digitální ovládání a displej,*elektronické ovládání – ovládací elektronika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku *dotykový panel se 4 programovatelnými tlačítky pro přednastavení dávky vody *pochromované trysky – 2 trysky na páru, 1 tryska na horkou vodu *automatické plnění bojleru *integrované rotační čerpadlo *vodoznak pro vizuální kontrolu hladiny vody v bojleru *sdružený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla *indikace zapnutí kávovaru *pevné připojení na přívod vody – připojení na přívod vody z mosazi (dodáváno včetně přívodní a odpadní hadice) *dynamický systém spařování kávy – díky konstrukci hlavy se speciální spařovací komorou je zajištěno šetnější a intenzivnější spařování, jehož výsledkem je vyšší extrakce a aroma kávy *automatický mycí cyklus *automatický oplach skupiny *sériové rozhraní pro externí připojení *tlačítko manuálního výdeje kávy *bojler a trubky uvnitř kávovaru vyrobeny z mědi *LED osvětlení pracovní plochy v ceně kávovaru 748x569x496 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	INTs5	Kávomlýnek	Stavební připravenost	automatické ovládání *automatické ovládání – automatické zapnutí a vypnutí mlýnku pro udržení konstantního množství namleté kávy v dávkovači – automatické domílání. *fixní presovadlo. *model je odhlučněn, hlučnost nepřesahuje 63 db. *Regulace hrubosti mletí. *Nastavení velikosti dávek 6,5 – 9 g. *Počítadlo dávek. Rozměr cca. 190x390x580 mm	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku		Název	Popis	Specifikace	Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Vestavěné spotřebiče pro kávu	INTs6	Výrobník ledu	Stavební připravenost, zabudovaný	kapacita 33 kg / 24 h * zásobník na led: 15 kg á 22 g * A=vzduchem chlazený / W=vodou chlazený * celonerezové provedení s dvířky z ABS plastu * A - Spotřeba vody: 3,4 l/kg * W - Spotřeba vody: 37 l/kg * teplota okolí min. +5/ max+43°C * teplota vody min. +5/ max+35°C * plyn R290 Rozměr: cca. 435x605x695 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs7	pokladna	Volně stojící			1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs8	dřez	Stavební připravenost, zabudovaný, Součástí linky	Rozměr: cca. 650x450x200 mm. Nutné zkoordinovat rozměr se skutečnými rozměry pracovní linky.INTs01.		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs9	myčka	Stavební připravenost, zabudovaná	podstolová, Rozměr: cca 460x654x725 mm. Nutné zkoordinovat rozměr se skutečnými rozměry pracovní linky.INTs01.		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs10	umyvadlo	Stavební připravenost, zabudované, součástí linky	kulatý, Rozměr: cca. Ø380 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs11	police nástěnná	Kotveno do stěny	třípatrová, cca. 1300x300x600 mm		3	-	-	-	-	-	-	-	3
	INTs12	baterie stojánková	Stavební připravenost, montáž do linky	páková		2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs13	odpadkový koš	zabudovaný, výsuvný součástí, pultu			2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs14	Kabinetový změkčovací filtr	Stavební připravenost, zabudovaný	* Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení * při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody* přímichávání přímo na řídicím ventilu * řídicí ventil BNT * plněno katex * zasolení 130g/1 l hmoty * rozsah nastavení: 0-99 m3 *objem pryskyřice 10 litrů * průtok max 1 m3/ hod Rozměr: cca. 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V		1	-	-	-	-	-	-	-	1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku		Název	Popis	Specifikace		Počet kusů								
						1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)
Sklad														
Spotřebice pro zázemí kavárny	INTs15	Regál skladový	Volně stojící, kotveno do stěny proti překlopení	provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police. Cca. 1000x500x2000 mm		7	-	-	-	-	-	-	-	7
	INTs16	Mraznice nerezová	Stavební připravenost	* Hrubý / čistý objem: 400L /340 L * nerezové provedení * teplotní rozsah od -10 °C do -22 °C * statické chlazení * digitální termostat * 6 výparnikových roštů * zabudovaný zámek * snadno vyměnitelné těsnění * možnost přehození otvírání dveří Rozměr: cca. 615x6001870 mm Příkon: 0,17 kW/230 V		2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs17	Lednice nerezová	Stavební připravenost	* Hrubý / čistý objem: 400L / 350 L * nerezové opláštění * teplotní rozsah +0 až +10°C * ventilované chlazení * digitální termostat * automatické odtávání * 4 výškově nastavitelné rošty * možnost přehození otvírání dveří * zabudovaný zámek * snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: cca. 600x585x1855 mm Příkon: 0,185 kW/230 V		3	-	-	-	-	-	-	-	3
Místnost posledního rozloučení														
	INTs18	tabule strukturovaného skla	Součást stavby. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	1000x3000, bezpečnostní sklo s reliéfem, tl. max. 10 mm.	Atypický umělecký výrobek. Bude odsouhlaseno na základě předložených vzorků.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	INTs19	tabule strukturovaného skla	Součást stavby. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	1850x3000, bezpečnostní sklo s reliéfem, tl. max. 10 mm.		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs20	LED profil na sklo	Součást stavby. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	LED lišta pro osvětlení a ukotvení skla, hliník, kotvení na vrchní a spodní hraně skla. Součástí dodávky skla a zasklívacího profilu je ztužující ocelová konstrukce.		6	-	-	-	-	-	-	-	6
Evidence 2NP														
	INTs21	Dělicí stěna	Součást stavby	Bezpečnostní mléčné probarvené sklo, š=850 mm, v=2450 mm (zarovnané s horní hranou oken), součástí tabule je zasklívací hliníkový profil s LED páskem. Včetně nosné konstrukce.		-	4	-	-	-	-	-	-	4
	INTs22	Dělicí stěna	Součást stavby	Bezpečnostní mléčné probarvené sklo, š=1400 mm, v=2450 mm (zarovnané s horní hranou oken), součástí tabule je zasklívací hliníkový profil s LED páskem. Včetně nosné konstrukce.		-	2	-	-	-	-	-	-	2
	INTs23	Dělicí stěna	Součást stavby	Bezpečnostní mléčné probarvené sklo, š=2500 mm, v=2450 mm (zarovnané s horní hranou oken), součástí tabule je zasklívací hliníkový profil s LED páskem. Včetně nosné konstrukce.		-	4	-	-	-	-	-	-	4
Schodiště-hala														
	INTs24	Sedací objekt	Kotvení do konstrukce schodiště. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	1300x680x450 mm, HPL kompaktní deska, tl 10 mm.		2	2	-	-	-	-	-	-	4
	INTs25	Sedací objekt	Kotvení do konstrukce schodiště. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	1900x680x450 mm, HPL kompaktní deska, tl 10 mm.		1	1	-	-	-	-	-	-	2
	INTs25a	Sedací objekt	Kotvení do konstrukce schodiště. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	1900x680x450 mm, HPL kompaktní deska, tl 10 mm.		1								1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku		Název	Popis	Specifikace	Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Pulty sester														
Pracovní pulty sester na lůžkových odděleních	INTs26	Recepční pult - 1.NP - čekárna radiologie	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3480x3010x1200 mm		1	-	-	-	-	-	-	-	1
	INTs27	Pult sester - 4.NP - Hemodialyzační sál	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	7000x750x1200 mm		-	-	-	1	-	-	-	-	1
	INTs28	Pult sester - 5.NP - Interna IMP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4150x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs29	Pult sester - 5.NP - Interna JIP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	2300x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs30	Pult sester - 5.NP - Interna JIP	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	6875x900x1200 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	1
	INTs31	Pult sester - 6.NP - Interna I	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4150x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs32	Pult sester - 6.NP - Interna II	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4300x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs33	Pult sester - 6.NP - Interna II	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4300x900x1200 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	1
	INTs34	Pult sester - 7.NP - LDN - soc. lůžka	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4000x900x1200 mm		-	-	-	-	-	-	1	-	1
	INTs35	Pult sester - 7.NP - Dětské oddělení	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	7290x900x1200 mm		-	-	-	-	-	-	1	-	1
	INTs36	Pult sester - 8.NP - Lůžkové oddělení	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	6950x1000x1200 mm		-	-	-	-	-	-	-	1	1
	INTs37	Pult sester - 2.NP - Odběrový sál	Stavební připravenost. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	2800x700x750 mm		-	1	-	-	-	-	-		1

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY-Objekt D														
Oblastní nemocnice Náchod														
DPS - Dokumentace pro provádění stavby														
D.2 PS04 INTERIÉR														
2.4. Specifikace a kusovník interiérového vybavení-vestavěný nábytek														
Kód výrobku		Název	Popis	Specifikace	Počet kusů									
					1NP	2NP	3NP	4.NP	5NP	6.NP	7.NP	8NP	Celkem (ks)	
Místnost posledního rozloučení														
	INTs38	Kruhová lavička v místnosti ticha	součást stavby. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	Sjednoceno s povrchem a barevností podle skladby příčky DP7, Ocelová konstrukce		-	1	-	-	-	-	-	-	1
Nábytkové sestavy na lůžkovém oddělení														
Nábytková sestava na lůžkových pokojích- 3.NP	INTs L26	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3450x400x2750 mm		-	-	1	-	-	-	-	-	1
	INTs L27	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4160x400x2750 mm		-	-	3	-	-	-	-	-	3
	INTs L28	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	4160x400x2750 mm		-	-	2	-	-	-	-	-	2
	INTs L29	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3760x400x2750 mm		-	-	2	-	-	-	-	-	2
	INTs L30	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	3760x400x2750 mm		-	-	2	-	-	-	-	-	2
	INTs L31	Nábytková sestava nad postelemi na lůžkovém oddělení	Koordinace s ochranou stěn, medicínární rampa, podhledy. Podrobnější rozkreslení viz výkresy v části: D.2 PS04 INTERIÉR_7 Rozkreslení INT prvků	5200x400x2750 mm		-	-	1	-	-	-	-	-	1