


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 604,600 m.n.m.


STAVEBNÍK:

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546	 Královéhradecký kraj
--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631 
HIP JUNIOR:			
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

SUBDODAVATEL: STAVEBNÍ ČÁST





ZODP. PROJEKTANT:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616	PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220 
VYPRACOVAL:			
VYPRACOVALA:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ		

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení
--

Úprava projektové dokumentace pevnost Dobrošov - kiosek	FORMÁT	210x297
	DATUM	02/2026
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	09 - 25
p.č. 198/12, 198/6, 198/15, k.ú. Dobrošov	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
Výpis klempířských výrobků		D.1.1.2.4.5

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

položka:	popis:	množství:
<p>K01</p> <p>ROLETOVÝ BOX vč. rolety</p> 	<p>Systémový hliníkový roletový box š. 137mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - hliníkový box a vodící lišty - hliníkové lamely vyplněné PUR pěnou - bezpečnostní, uzamykatelná roleta - odstín antracit RAL 7016 - pro okno o rozměru 3 000 x 1 250 mm - pohon s integrovaným přímáčem <p>umístění: okno 001</p> 	<p>celkem 1 kus - 3,00 bm</p>
<p>K02</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</p> 	<p>Oplechování atiky RŠ 350 titanzinkový plech tl. plechu 0,75mm</p> <p>průběžné oplechování atikové zdi dilatační spoje, lepeno k podkladu</p>	<p>celkem r.š. 350mm - celkem 31,5 bm</p>
<p>K03</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</p> 	<p>Oplechování atiky RŠ 500 žárově zinkovaný plech s polyesterovým lakováním tl. plechu 0,75mm RAL 7016 antracit průběžné oplechování atikové zdi dilatační spoje</p> <p>Podkladní plech oplechování atiky žárově zinkovaný plech tl. plechu 0,75mm mechanicky kotveno k podkladu</p>	<p>celkem r.š. 500mm - celkem 35,5 bm</p> <p>podkladní plech r.š. 500mm - celkem 35,5 bm</p>
<p>K04</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET</p>	<p>Oplechování parapetu oken RŠ 130 žárově zinkovaný plech s polyesterovým lakováním tl. plechu 0,75mm RAL 7016 - antracit průběžný parapet s opracováním okolo ocelových sloupů dilatační spoje lepeno k podkladu</p>	<p>celkem r.š. 130mm - celkem 3,5bm</p>

Veškeré výměry jsou uvažovány bez prořezů a rezerv, před samotnou realizací zaměřit