

# KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Epoxidová stěrka</b>	Datum:	12/2024
č. listu:	02-01	Vypracoval:	Atelier 99 s.r.o.

Vyobrazení:

RAL 7036



Typ nutno vyzkorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

Specifikace:

Epoxidová stěrka jako souvrství tvořeno: finálním pigmentovaným nátěrem, polyuretanovou elastickou membránou, jemným posypem křemičitého písku 0,4 – 0,8mm a systémová probarvená přeplněná penetrace.

Použití v prostorech:

- garáž 1PP-1NP (spodní podlaží) - systém epoxidového souvrství OS8
- garáž 2NP-3NP (nadzemní podlaží), rampy - systém epoxidového souvrství OS11b
- garáž 4-NP (poslední podlaží)- systém epoxidového souvrství OS 11a s odolnosti vůči UV a elastickou membránou
- hlavní komunikační prostory, schodiště a sklady – systém vodního epoxidového nátěru + balotina

Bližší specifikace viz. D.1.1-002\_skladby konstrukci

<b>vlastnost</b>	<b>Mezní požadovaná hodnota</b>
Barva	šedá barva RAL 7036
Tloušťka	< 2 mm
Protišmykový stupeň povrchu	$\mu = 0,6$
Nasákavost	$E \leq 0,1\%$ .
Protiskluznost	R11-R12
Odolnost	proti motorovým olejom, brzdovým kapalinám, solím rozpustených vo vodě a znečištění