

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 308-008

Název mostu: NOVE MESTO NAD METUJ

Místní název: Krčín - přes Metuji

Předmět přemostění: Nezadaný / Metuje

Převáděná komunikace: 2. třída / 308

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 27.646 km Staničení na úseku: 0.119 km

Rok postavení: 1973

Rok poslední rekonstrukce:

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: NOVE MESTO NAD METUJ

Správce mostu: SÚS Náchod 2

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1988

$V_n = \text{span} > 50.0 \text{ t}$ $V_r = \text{span} > 60.0 \text{ t}$ $V_e = \text{span} > 100.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \text{span} > \dots \text{ t}$

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-10-25

$V_n = \text{span} > 50.0 \text{ t}$ $V_r = \text{span} > 60.0 \text{ t}$ $V_e = \text{span} > 100.0 \text{ t}$ $V_{aj} (V_a) = \text{span} > \dots \text{ t}$

Dl. přemostění: 25.15 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Pravá / 85 gr

Volná šířka : 16.00 m Celková šířka mostu : m Plocha mostu : 402.40 m²

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 10 ks PF-PB nosníků ŠEVČÍK

Popis skupin polí

Počet polí:	Světlost	šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
	m	m	m	m	m	
1	25,15	24,65	1,1			Deska prostá

Stavební výška : 1.35 m Úložná výška : m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry

Počet : 2 Délka : _ m Tloušťka : _ m Výška : _ m Materiál: Prostý beton Základy:

Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry

Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 10.50 m Plocha vozovky: 264.07 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: ZIVIC. Šířka chodníku: L: 2.75 P: 2.75 m Plocha chodníku: 138.32 m2

Konstrukce chodníku: ZIVIC.

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat):

Záchytná zařízení: ocelové trubkové

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 4.60 m Výška NK nad hladinou vody: m

Q100: m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 1.00 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: E:

Cizí zařízeníTyp: Správce: Popis:
vodovod.potrubí Y 10cm mezi 2.-3.nosníkem**Správní údaje**

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014-10-25

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):

Cena: 839 744,00 Kč ke dni: 07.04.2010

Technické zhodnocení:

Vyřazovací hodnota: -155 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH:

Cena: 684 615,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.01.2015

Vypracoval: tisk z MostářNet - Ing. Karel Charousek