


– ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY BÝVALÉHO ŠTÁBU ±0,000 = 352,59 m.n.m

HLAVNÍ PROJEKTANT: 	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	Vypracoval: Ing. Pavla Patočková Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Fiedler
STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		razítko a podpis
PROJEKT: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže	Zakázkové číslo: 230197	Paré:
MÍSTO STAVBY: č.p. 426, ul. T.G.Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, pozemky st. 722 v k.ú. Nové Město nad Metují [706442]	Datum: 11/2024	
ČÁST, PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň: DPS	
VÝKRES: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA	Měřítko: 1:100	Č.výkr.: D.1.1 31

OKNA

OKNA NA OBÁLCE BUDOVY (OBECNÉ POŽADAVKY):

- PLASTOVÝ VÍCEKOMOROVÝ PROFIL, Kvalitativní třídy A
- IZOLAČNÍ ZASKLENÍ-TROJSKLO, TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK (PLASTOVÝ) - ψ max. 0,040 W/mK
- MEZISKELNÍ DUTINA/DUTINY VYPLNĚNY INERTNÍM PLYNEM
- POČET POŽADOVANÝCH CELOOBVODOVÝCH TĚSNĚNÍ: MIN. 2 + STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ ČTYŘPOLOHOVÉ S MIKROVENTILACÍ
- OKENNÍ KLÍČKA S HLINÍKOVÝM TĚLEM, POLOHA KLÍČEK BUDE DOHODNUTA S OBJEDNATELEM
- SOUČÁSTÍ KOVÁNÍ U OKEN BUDE ZVEDAČ KŘÍDLA VČETNĚ POJISTKY PROTI CHYBNÉ MANIPULACI
- BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA MIN. RC1
- POŽADAVEK NA VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12208 - MIN. TŘÍDA 8A
- POŽADAVEK NA PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 - MIN. TŘÍDA 4
- POŽADAVEK NA ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12210 - MIN. TŘÍDA C3
- POŽADAVEK NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI V SOULADU S ČSN 730532 AKUSTIKA A ČSN EN 12354-2; MIN. 32dB
- VÝROBCE VÝPLNÍ ODPOVÍDÁ ZA JEJICH VLASTNOSTI S OHLEDEM NA STATICKÉ POŽADAVKY - PEVNOST, BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST; PROFILY RÁMŮ, JEJICH PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ, PROVEDENÍ KOVÁNÍ ATD. NAVRHNE ZHOTOVITEL NA ZÁKLADĚ SVÉHO STATICKÉHO VÝPOČTU A POSOUZENÍ, KTERÉ NA PŘÍPADNOU ŽÁDOST PŘEDLOŽÍ TECHNICKÉMU DOZORU STAVBY
- OSAZENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 74 6077 A ČSN 73 0540-2, TZN. MIMO JINÉ, ŽE NA PŘIPOJOVACÍ SPÁŘE BUDE POUŽITA OD INTERIÉRU PAROTĚSNÍCÍ PÁSKA + TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA + PAROPROPUSTNÁ PÁSKA (VODOTĚSNÁ A VĚTROTĚSNÁ);
- SYSTÉM ETICS BUDE PŘETAŽEN PŘES RÁM
- VÝROBKY MŮŽE OSADIT POUZE DODAVATEL, KTERÝ MÁ OD VÝROBCE PLATNÝ CERTIFIKÁT O ZAŠKOLENÍ
- DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

- OKNA KRESLENA ZE STRANY EXTERIÉRU

OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO INTERIÉRU - - - - -

OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO EXTERIÉRU _____

- PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ !!!

- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE VÝROBNÍ DOKUMENTACE PŘEDLOŽENA OBJEDNATELI A TECHNICKÉMU DOZORU STAVEBNÍKA K ODSOUHLASENÍ !!!

OKNA

OZN.	POPIS	SCHÉMA	SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
W01 -	<p>ROZMĚR – 1160/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		14	0	0	0	0	14
W02 -	<p>ROZMĚR – 860/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		1	0	0	0	0	1
W03 -	<p>ROZMĚR – 700/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ - KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		1	0	0	0	0	1

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
 - JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASEN
 - SPECIFIKACE, TYP A BARVA VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM

OKNA

OZN.	POPIS	SCHÉMA	SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
W01 -	<p>ROZMĚR – 1160/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		14	0	0	0	0	14
W02 -	<p>ROZMĚR – 860/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		1	0	0	0	0	1
W03 -	<p>ROZMĚR – 700/870 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ - KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		1	0	0	0	0	1




- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
 - JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASEN
 - SPECIFIKACE, TYP A BARVA VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM

OKNA

OZN.	POPIS	SCHÉMA	SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
W04 -	<p>ROZMĚR – 2250/1900 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ – KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	6	7	7	0	20
W05 -	<p>ROZMĚR – 750/1200 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ – KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	1	1	1	0	3
W06 -	<p>ROZMĚR – 590/1200 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	1	1	1	0	3

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ
- SPECIFIKACE A TYP VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM

OKNA

OKNA			SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
<p>W07 -</p> <p>ROZMĚR – 1500/1800 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>- HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVÉ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ</p>		0	1	1	1	0	3	
<p>W08 -</p> <p>ROZMĚR – 1650/620 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>- HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ</p>		1	0	0	0	0	1	
<p>W09 -</p> <p>ROZMĚR – 880/1750 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>- HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - SKLÁPĚČÍ - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ</p>		0	1	1	1	0	3	

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
 - JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ
 - SPECIFIKACE A TYP VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM

OKNA

OKNA			SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
<p>W10 -</p> <p>ROZMĚR – 1370/1900 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	2	0	0	0	2	
<p>W11 -</p> <p>ROZMĚR – 870/1900 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVĚ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ – KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	1	1	1	0	3	
<p>W12 -</p> <p>ROZMĚR – 1500/1900 mm Uw = max. 0,85 W/m²K</p> <p>– HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM – SKLÁPĚČÍ A OTVÍRAVĚ – UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ – ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ – UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ</p> <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPET – PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM – 2x KONCOVKY – BARVA BILÁ</p>		0	0	1	1	0	2	

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ
- SPECIFIKACE A TYP VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM

OKNA

OZN.	POPIS	SCHÉMA	SUT	1NP	2NP	3NP	4NP	CELK.
W13 -	<p>ROZMĚR – 780/1400 mm $U_w = \max. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - VYKLÁPĚCÍ STŘEŠNÍ OKNO - UVNITŘ BARVA RÁMU BILÁ - ZVENKU TMAVĚ ŠEDÁ - UZAMYKATELNÁ PLASTOVÁ KLIKA, V BARVĚ BILÁ 		0	0	0	0	14	14
W14 -	<p>ROZMĚR – 1800/400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM - FIX - BARVA RÁMU BILÁ <p>DOPLŇKY: VNITŘNÍ PARAPETY</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLASTOVÝ PARAPET S NOSEM - 2x KONCOVKY - BARVA BILÁ 		0	0	5	5	0	10

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
 - JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASEN
 - SPECIFIKACE A TYP VÝPLNÍ SE BUDOU CO NEJVÍCE PŘÍBLIŽOVAT STÁVAJÍCÍM VÝPLNÍM