


## POZNÁMKA :

VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA MÍSTĚ ULOŽENÍ.

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

±0,000 = 245,354 mn.m. s.Bpv (podlaha foyer 1.NP)

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele. Použit může být jen se souhlasem nebo podle příkazů daných touto firmou. Zneužití bude stíháno soudně.

NAVRHL	VYPRACOVAL	ARCHITEKT	VEDOUČÍ	<b>PLANNING ART</b> S.R.O.  <b>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ</b> <b>kancelář :</b> Jana Koziny č.p. 580/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +42049110538, 534; mail: info@planning-art.cz
ing.Bohuslav ŘIČAŘ	ing.Bohuslav ŘIČAŘ		ing.Bohuslav ŘIČAŘ	
MÍSTO STAVBY	Velké náměstí č.p.139–140, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové			
STAVBA	GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU–ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. – DROBNÉ ODCHYLKY OPROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014			STUPEŇ DPS
OBJEKT	ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE–DROBNÉ ODCHYLKY			DAT. 12/2015
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			ZAK.ČÍSLO: 17/2015
				MĚŘÍTKO:
				ČÍSLO VÝKRESU: 1715–SA.14–RIC




# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	POPIS KONSTRUKCE, SCHÉMA	POZNÁMKA
Or01	<p><b>ZATEMŇOVACÍ ROLETA (ABSOLUTNÍ 100% ZATEMŇENÍ)</b></p> <p>JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SCHRÁNKOU A VODÍČIMI LIŠTAMI S GARANCÍ ABSOLUTNÍHO ZATEMŇENÍ. PO UPEVNĚNÍ VÝROBKU NA STĚNU JE TŘEBA POČÍTAT S DOTĚSNĚNÍM PO CELÉM OBVODĚ ZVLÁŠTĚ PAK V HORNÍ ČÁSTI SCHRÁNKY A DOLE PŘI PARAPETU. ZDE JE TŘEBA DOPLNIT DLE REALITY KONSTRUKCE DOTĚSNJUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY. VÝPLŇ ROLETOVÉ PLOCHY BUDE TVOŘIT SPECIÁLNÍ TUHÁ SVĚTLONEPROPUSTNÁ FÓLIE VEDENÁ V TĚSNĚNÝCH LIŠTÁCH A V DOLNÍ ČÁSTI S DOJEZDEM DO SPODNÍ LIŠTY.</p> <p>OVLÁDÁNÍ ROLETY BUDE NA SERVO POHONEM NA ELEKTRICKÝ PROUD 230V POMOCÍ TLAČÍTKA (ZAPNUTO/VYPNUTO) S BEZPEČNOSTNÍ DORAZOVOU POJISTKOU.</p> <p><b>CELKOVÁ VELIKOST VČ. SCHRÁNKY      ŠÍŘKA 2,1 M, VÝŠKA 2,4 M</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE BILÝ KOMAXIT MAT, FINÁLNÍ ODSTĚN FÓLIE URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
Or02	<p><b>ZATEMŇOVACÍ ROLETA (NENÍ 100% ZATEMŇUJÍCÍ)</b></p> <p>JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SCHRÁNKOU A VODÍČIMI LIŠTAMI.</p> <p>VÝPLŇ ROLETOVÉ PLOCHY BUDE TVOŘIT SPECIÁLNÍ TUHÁ ZASTÍNUJÍCÍ FÓLIE VEDENÁ VE VODÍČÍCH LIŠTÁCH, V DOLNÍ ČÁST S DOJEZDEM DO SPODNÍ LIŠTY.</p> <p>OVLÁDÁNÍ ROLETY BUDE NA SERVO POHONEM NA ELEKTRICKÝ PROUD 230V POMOCÍ TLAČÍTKA (ZAPNUTO/VYPNUTO) S BEZPEČNOSTNÍ DORAZOVOU POJISTKOU.</p> <p><b>CELKOVÁ VELIKOST VČ. SCHRÁNKY      ŠÍŘKA 2,1 M, VÝŠKA 2,7 M</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE BILÝ KOMAXIT MAT, FINÁLNÍ ODSTĚN FÓLIE URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
Or03	<p><b>ZATEMŇOVACÍ ROLETA (NENÍ 100% ZATEMŇUJÍCÍ)</b></p> <p>JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SCHRÁNKOU A VODÍČIMI LIŠTAMI.</p> <p>VÝPLŇ ROLETOVÉ PLOCHY BUDE TVOŘIT SPECIÁLNÍ TUHÁ ZASTÍNUJÍCÍ FÓLIE VEDENÁ VE VODÍČÍCH LIŠTÁCH, V DOLNÍ ČÁST S DOJEZDEM DO SPODNÍ LIŠTY NA PODLAŽE.</p> <p>OVLÁDÁNÍ ROLETY BUDE NA SERVO POHONEM NA ELEKTRICKÝ PROUD 230V POMOCÍ TLAČÍTKA (ZAPNUTO/VYPNUTO) S BEZPEČNOSTNÍ DORAZOVOU POJISTKOU.</p> <p><b>CELKOVÁ VELIKOST VČ. SCHRÁNKY      ŠÍŘKA 2,5 M, VÝŠKA 2,5 M</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE BILÝ KOMAXIT MAT, FINÁLNÍ ODSTĚN FÓLIE URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP

# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	POPIS KONSTRUKCE, SCHÉMA	POZNÁMKA
<b>Or04</b>	<p><b>ZATEMŇOVACÍ ROLETA (ABSOLUTNÍ 100% ZATEMŇENÍ)</b></p> <p>JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SCHRÁNKOU A VODÍČÍMI LIŠTAMI S GARANCÍ ABSOLUTNÍHO ZATEMŇENÍ. PO UPEVNĚNÍ VÝROBKU NA STĚNU JE TŘEBA POČÍTAT S DOTĚSNĚNÍM PO CELÉM OBVODĚ ZVLÁŠTĚ PAK V HORNÍ ČÁSTI SCHRÁNKY A DOLE PŘI PARAPETU. ZDE JE TŘEBA DOPLNIT DLE REALITY KONSTRUKCE DOTĚSNJUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY. VÝPLŇ ROLETOVÉ PLOCHY BUDE TVOŘIT SPECIÁLNÍ TUHÁ SVĚTLONEPROPUSTNÁ FÓLIE VEDENÁ V TĚSNĚNÝCH LIŠTÁCH A V DOLNÍ ČÁSTI S DOJEZDEM DO SPODNÍ LIŠTY.</p> <p>OVLAĐÁNÍ ROLETY BUDE NA SERVO POHONEM NA ELEKTRICKÝ PROUD 230V POMOCÍ TLAČÍTKA (ZAPNUTO/VYPNUTO) S BEZPEČNOSTNÍ DORAZOVOU POJISTKOU.</p> <p><b>CELKOVÁ VELIKOST VČ. SCHRÁNKY</b>      <b>ŠÍŘKA 2,1 M, VÝŠKA 2,7 M</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE BÍLÝ KOMAXIT MAT, FINÁLNÍ ODSTĚN FÓLIE URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
<b>Or05</b>	<p><b>ZATEMŇOVACÍ ROLETA (ABSOLUTNÍ 100% ZATEMŇENÍ)</b></p> <p>JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SCHRÁNKOU A VODÍČÍMI LIŠTAMI S GARANCÍ ABSOLUTNÍHO ZATEMŇENÍ. PO UPEVNĚNÍ VÝROBKU NA STĚNU JE TŘEBA POČÍTAT S DOTĚSNĚNÍM PO CELÉM OBVODĚ ZVLÁŠTĚ PAK V HORNÍ ČÁSTI SCHRÁNKY A DOLE PŘI PODLAŽE. ZDE JE TŘEBA DOPLNIT DLE REALITY KONSTRUKCE DOTĚSNJUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY. VÝPLŇ ROLETOVÉ PLOCHY BUDE TVOŘIT SPECIÁLNÍ TUHÁ SVĚTLONEPROPUSTNÁ FÓLIE VEDENÁ V TĚSNĚNÝCH LIŠTÁCH A V DOLNÍ ČÁSTI S DOJEZDEM DO SPODNÍ LIŠTY.</p> <p>OVLAĐÁNÍ ROLETY BUDE NA SERVO POHONEM NA ELEKTRICKÝ PROUD 230V POMOCÍ TLAČÍTKA (ZAPNUTO/VYPNUTO) S BEZPEČNOSTNÍ DORAZOVOU POJISTKOU.</p> <p><b>CELKOVÁ VELIKOST VČ. SCHRÁNKY</b>      <b>ŠÍŘKA 2,5 M, VÝŠKA 3,4 M</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE BÍLÝ KOMAXIT MAT, FINÁLNÍ ODSTĚN FÓLIE URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
<b>Od06</b>	<p><b>KUCHYŇSKÁ LINKA A NÁSTAVBA</b></p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA – SESTAVA CELKOVÉ DÉLKY 1350 MM. ZAHRNULJE SPODNÍ ČÁST HLOUBKY 600 MM A VÝŠKY 900 MM (DŘEZ, SKŘÍŇKU PRO DŘEZ 450 MM, SKŘÍŇKU SE ZÁSUVKAMI 300 MM, PROSTOR PRO CHLADNIČKU 600 MM A PRACOVNÍ DESKU 1350 MM).</p> <p>DÁLE HORNÍ ČÁST HLOUBKY 300 MM A VÝŠKY 600 MM (SESTAVA SKŘÍŇKĚ KOPÍRUJÍCÍ SPODNÍ ČÁST S VYBAVENÍM DLE POŽADAVKŮ UŽIVATELE, NAD UVEDENOU SESTAVOU SE PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY POMOCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ SKŘÍŇKY HLOUBKY 600 MM, VELIKOSTI 1350x1000 MM (2 POLICE)).</p> <p>MEZI HORNÍ A SPODNÍ SESTAVOU BUDE UMÍSTĚNA SCHRÁNKA S INTEGROVANOU STAHOVACÍ SEGMENTOVOU ROLETOU.</p> <p><b>SOUBOR</b></p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE SKŘÍŇKĚ, ODSTĚN, KOVÁNÍ URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP

# OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	POPIS KONSTRUKCE, SCHÉMA	POZNÁMKA
	<p><b>SEGMENTOVÁ ROLETA</b></p> <p>DO PROSTORU MEZI KUCHYŇSKOU LINKOU A HORNÍ SKŘÍŇOVOU NÁSTAVBU BUDE UMÍSTĚNA SEGMENTOVÁ ROLETA. ROLETA BUDE V PLECHOVÉ SCHRÁNCE. CELKOVÁ ŠÍŘKA ROLETY JE SKLADEBNĚ 1350 MM, DÉLKA ROLETY PŘI ROZVINUTÍ BUDE CCA 2250 MM VČETNĚ SCHRÁNKY. UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA BRÁT POUZE JAKO ORIENTAČNÍ, PŘED VLASTNÍ VÝROBOU BUDE TŘEBA ROZMĚRY OVĚŘIT A POTVRDIT PŘEMĚŘENÍM NA MÍSTĚ. ROLETA VČETNĚ SCHRÁNKY BUDE PROVEDENA DLE PŘEDPOKLADU V BARVĚ BÍLÉ, OVLÁDÁNÍ ROLETY BUDE RUČNÍ POMOČÍ TORZNÍ TYČE.</p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE ROLETY, ODSTÍN, KOVÁNÍ URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
	<p><b>SKŘÍŇKA / DVOUDŘEZ (FOTOKOMORA)</b></p> <p>DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA CELKOVÉ DÉLKY CCA 1300 MM. VELIKOST PŘÍZPŮSOBENA UMÍSTĚNÍ DVOUDŘEZU A ODKAPÁVACÍ PLOCHY, SKŘÍŇKA BUDE HLUBOKY 600 MM, VÝŠKY 850 MM. BUDE ZAHRNOUT PRACOVNÍ DESKU A VLASTNÍ NEREZ DŘEZOVOU SESTAVU. ČÁST SKŘÍŇKY POD ODKAPÁVACÍ PLOCHOU BUDE PROVEDENA JAKO SKŘÍŇKA ZÁSUVKOVÁ, ZBÝVAJÍCÍ ČÁST BUDE JEDNOPLOCHOVÁ S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVĚŘKY.</p>	POVRCHOVÁ ÚPRAVA KCE ROLETY, ODSTÍN, KOVÁNÍ URČÍ UŽIVATEL SPOLEČNĚ S ARCHITEKTEM A OPP
	<p><b>SESTAVA PRVKŮ INVALIDNÍHO WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– PEVNÉ MADLO WC</li> <li>– SKLOPNÉ MADLO WC</li> <li>– VODOROVNÉ MADLO DVEŘNÍ (VÝŠKA 850 MM)</li> <li>– BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVAČE</li> </ul>	
	<p><b>ZRCADLO NAD UMÝVADLEM STANDARDNÍHO WC</b></p> <p>ZRCADLO VELIKOSTI CCA 500x600 MM ZAPUŠTĚNÉ DO KERAMICKÉHO OBLADU, LEPENÉ A ZATIMELNÉ, VELIKOST BUDE PŘÍZPŮSOBENA VÝBĚRU KERAMICKÉHO OBLADU, RESPEKTIVE SPAROŘEZU</p>	
	<p><b>ZRCADLO PRO INVALIDNÍ WC</b></p> <p>ZRCADLO S MOŽNOSTÍ VOLBY NÁKLONU MECHANICKY UPEVNĚNÉ NAD UMÝVADLO</p>	
	<p><b>VYBAVENÍ WC A MÍSTNOSTÍ ÚKLIDU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– DRŽÁK NA WC ŠTĚTKU + ŠTĚTKA</li> <li>– DRŽÁK MÝDLA</li> <li>– SCHRÁNKA NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</li> <li>– KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</li> </ul>	<p>13 KS</p> <p>7 KS</p> <p>3 KS</p> <p>16 KS</p>