

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1**Objekt:** SO 001 Všeobecné předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 50 000,00 Kč**Cena celková:** 50 000,00 Kč**DPH:** 10 500,00 Kč**Cena s daní:** 60 500,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 50 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech potřebných testů pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 50 000 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	50 000,000	1,00	50 000,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby, tj. 1284 m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací, pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Zaměření po 50 m, v místech sanací po 20 m. Délka stavby 1284 m. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace,	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 001 Všeobecné předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch tle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Délka stavby 1284 m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné k evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Délka stavby 1284 m. 4x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem (3x tištěné + 1x CD) PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	Soubor	1,000	0,00	0,00
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
9	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBÝ ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné	KPL	1,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35946	II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt:	SO 001	Všeobecné předběžné položky
Rozpočet:	SO 001	Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno chránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0	Všeobecné konstrukce a práce						50 000,00
Celkem:							50 000,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1**Objekt:** SO 101 II/298 Opočno - Dobruška**Rozpočet:** SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny čištění krajnic $((1284*0,75)*2)*0,15=288,900$ [A] čištění příkopů $((602+490+494+370+274+279)*1,2)*0,2=602,160$ [B] odkopávky $872*1,5*0,2=261,600$ [D] Celkem: $(A+B+D)*1,8=2\,074,788$ [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 074,788	0,00	0,00
2	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU Podkladní vrstvy Počítaná hmotnost 2,1 t/m3. Objem*přepočet na tuny odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,37m $872*1,5*0,37=483,960$ [A] $A*2,1=1\,016,316$ [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 016,316	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	483,960	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením odstranění podkladních vrstev v místech sanací krajů šířka 1,5 m tloušťka 0,37m 872*1,5*0,37=483,960 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	113478		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu 872*1,5*0,05=65,400 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	65,400	0,00	0,00
5	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu frézování tl. 90 mm 1 x 40 mm 1 x 50 mm (1284*6)*0,09=693,360 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	693,360	0,00	0,00
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu sanace příčných trhlin	M	750,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(75*6)+(50*6)=750,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	261,600	0,00	0,00
			včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením				
			872*1,5*0,2=261,600 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM šířka 2 x 0,75m (1284*0,75)*2=1 926,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	1 926,000	0,00	0,00
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 602+490+494+370+274+279=2 509,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	2 509,000	0,00	0,00
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 12=12,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (včetně poplatku)	M	12,000	0,00	0,00
11	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka pod nezpevněnou krajinou 872*0,5*0,25=109,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	109,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM v místech sanací krajů tl. 170 mm 872*1,48=1 290,560 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 290,560	0,00	0,00
13	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM v místech sanací krajů tl. 250 mm 872*2,4=2 092,800 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 092,800	0,00	0,00
14	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU výšková úprava sjezdů 30 mm	M3	0,540	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(6*1*0,03)*3=0,540 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 926,000	0,00	0,00
			VYUŽITÍ VYFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU				
			1284*0,75*2=1 926,000 [D]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
16	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 025,000	0,00	0,00
			0,4 kg/m2				
			pod novou ložní vrstvu				
			1284*6,25=8 025,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4				
		Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 704,000	0,00	0,00
			0,3 kg/m2				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod novou ohrusnou vrstvu 1284*6=7 704,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	1,350	0,00	0,00
			výškové vyrovnání sjezdů 15*3*0,03=1,350 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 704,000	0,00	0,00
			nová ohrusná vrstva 1284*6=7 704,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	8 025,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nová ložní vrstva 1284*6,25=8 025,000 [A]				
		Technická specifikace:	viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 395,200	0,00	0,00
			podkladní vrstva v místě sanací krajů 872*1,6=1 395,200 [A]				
		Technická specifikace:	viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					0,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	91228	2	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ČERVENÉ 8=8,000 [A]	KUS	8,000	0,00	0,00
		Technická specifikace:	viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
23	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 125 mm (1284*0,125)*2=321,000 [A] V1a 125 mm 1284*0,125=160,500 [B] Celkem: A+B=481,500 [C] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	481,500	0,00	0,00
24	919112	1	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM PŘED FRÉZOVÁNÍM před frézováním 6+6+7=19,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	19,000	0,00	0,00
25	919112	2	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM NOVÝ KRYT v novém krytu 6+6+7=19,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	19,000	0,00	0,00
26	919112	3	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání podélné spáry pro frézování 1284=1 284,000 [A]	M	1 284,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
27	919112	4	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání podélné spáry v novém krytu 1284=1 284,000 [A]	M	1 284,000	0,00	0,00
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
28	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 v novém krytu příčné spáry 6+6+7=19,000 [A] podélná spára 1284=1 284,000 [B] Celkem: A+B=1 303,000 [C]	M	1 303,000	0,00	0,00
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
29	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM 1284*6=7 704,000 [A]	M2	7 704,000	0,00	0,00
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
30	R931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 VČETNĚ SEPARAČNÍ VLOŽKY sanace trhlin 720=720,000 [A]	M	720,000	0,00	0,00
			viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt:	SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet:	SO 101.1 II/298 Opočno - Dobruška

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1**Objekt:** SO 101 II/298 Opočno - Dobruška**Rozpočet:** SO 101.2 II/298 Opočno - Dobruška - výměna aktivní zóny v místech sanací**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet: SO 101.2 II/298 Opočno - Dobruška - výměna aktivní zóny v místech sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny v místech sanací krajů (872*1,5*0,5)*1,8=1 177,200 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 177,200	0,00	0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
2	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvoz na skládku stanovenou zhotovitelem a uložením v místech sanací krajů 872*1,5*0,5=654,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	654,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
 Objekt: SO 101 II/298 Opočno - Dobruška
 Rozpočet: SO 101.2 II/298 Opočno - Dobruška - výměna aktivní zóny v místech sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v místech sanací krajů 872*1,5*0,5=654,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	654,000	0,00	0,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35946	II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt:	SO 101	II/298 Opočno - Dobruška
Rozpočet:	SO 101.2	II/298 Opočno - Dobruška - výměna aktivní zóny v místech sanací

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místech sanací krajů 872*1,5=1 308,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 308,000	0,00	0,00
1	Zemní práce						0,00
2	Základy						
5	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN geotextilie 400 g/m2 v místech sanací krajů 872*1,5=1 308,000 [A] viz. příloha: A.1, A.3.1., A.3.2, A.4 Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	1 308,000	0,00	0,00
2	Základy						0,00
Celkem:						0,00	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1**Objekt:** SO 190 DIO**Rozpočet:** SO 190 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 190 DIO
Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914164		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT první polovina A15 + E3a 2=2,000 [A] B21a 2=2,000 [B] B20a 2+2+3=7,000 [C] A10 2=2,000 [D] C4b 1=1,000 [E] druhá polovina A15 + E3a 2=2,000 [F] B21a 2=2,000 [G] B20a 2+2+3=7,000 [H] A10 2=2,000 [I] C4b 1=1,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=28,000 [K] viz. příloha: A.1, D.2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	28,000	0,00	0,00
2	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ DIO 3=3,000 [A] viz. příloha: A.1, D.2 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semaforey) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	3,000	0,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35946 II/298 Opočno - Dobruška_13.4.2016_1
Objekt: SO 190 DIO
Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
3	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
			1+1=2,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, D.2				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
4	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	60,000	0,00	0,00
			60=60,000 [A]				
			viz. příloha: A.1, D.2				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení				
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
			- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00

Celkem: 0,00