

























N - OKNA																				
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka	
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem								
N01	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé čtyřdílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	2360x1460	1	0	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.	
N02	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	600x1260	2	6	0	0	0	0	8	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí dvou oken v šatnách v 1.NP (m.č. 1.13 a 1.09) je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.	
N03	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Tvarová replika stávajícího dřevěného okna.	1170x1260	2	3	0	0	0	0	5	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna.	
N03a	replika	Os		Dvojitě dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1170x1260	1	0	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení Os.	
N04	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	1210x1780	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.	
N05	replika	O5		Dvojitě dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1330x1880	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O5.	

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N06	replika	Ov		Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1590x1630	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O6.
N07	replika	Om		Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1290x1310	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je prostý plechový šuplík s průvrtem parap. Desky na odvod kondenzátu. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení Om.
N08	replika	O1		Dvojité okno otvíravé šestidílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x3000	0	16	0	0	0	0	16	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O1.
N09	replika	O2		Dvojité okno otvíravé dvoudílné s členěním a vnitřními okenicemi. Replika stávajícího okna.	1310x1950	0	3	0	0	0	0	3	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O2.
N10	nový prvek			Jednoduché dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním dle stávajícího prvku.	1200x1250	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N11	replika	O1m		Dvojité okno otvíravé šestidílné. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x2000	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O1m.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N12	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	800x1050	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N13	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	900x1050	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N14	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	1200x1000	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	
N15	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné. Tvarová replika stávajícího dřevěného okna.	1150x1250	0	3	0	0	0	0	3	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna.
N16	replika	O3		Dvojité okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1200x1200	0	0	10	10	10	0	30	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O3.
N17	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné s členěním.	600x1200	0	5	6	6	6	0	23	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí dvanácti oken je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. (3x m.č. 1.33, 3x m.č. 2.06, 3x m.č. 3.06, 3x m.č. 4.06)

N - OKNA																			
označení ve výkresu	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N18	replika	O4		Dvojitě otvíravé šestidílné. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x1950	0	0	11	11	11	0	33	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O4.
N19	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním.	1200x1500	0	0	0	0	0	1	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N20	replika	Ot		Jednoduché okno otvíravé třídílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna. Součástí okna je parapetní šuplík na kondenzát.	1950x1200	0	0	0	0	0	1	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení Ot.
N21	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné.	880x1200	0	0	0	0	0	2	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N22	replika	On		Jednoduché okno otvíravé osmnáctidílné, 30 tabulkové (nejnižší a nejvyšší křídla členěna na třetiny). Replika stávajícího okna. Součástí okna je parapetní šuplík na kondenzát.	1950x8700	0	0	1	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Průběžné okno přes 2NP-4NP. Parapetní plocha původní s povrchem upraveným cementovou mazaninou, nepůvodní nátěr; v něm podélný a kolmý žlábek do tvaru písmene "T" pro odvod vysrážené vody, ústící do plechového šuplíku pod parapetem. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení On.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N23	replika	OB		Dvojité balkónové dveře otvíravé s výklopným oknem. Replika stávajících balkónových dveří, případně výměna poškozených dílů či celého kusu za nový, vzhledově stejný.	1500x2550	0	0	4	3	4	0	11	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení OB.
N24	replika	OB		Dvojité balkónové dveře otvíravé s výklopným oknem. Replika stávajících balkónových dveří, případně výměna poškozených dílů či celého kusu za nový, vzhledově stejný.	1500x2550	0	0	2	3	2	0	7	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Vnitřní křídla dveří budou trvale uzavřena a opatřena madlem ve výšce 900 mm nad podlahou. Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení OB.
N25	nový prvek			Jednoduché ocelové okno s pevným zasklením a požární odolností EI45 DP1. Okno bude tvarově i členěním schodné se stávajícím, dojde ke zvýšení jeho požární odolnosti.		0	0	2	2	2	0	6	pevně zasklené	EI 45 DP1	vnější a vnitřní ostění omítané	ocelový rám, barva dle stávajících oken	bez kování	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	
N26	očištění			Jednoduché dřevěné okno, otvíravé. Dojde pouze k očištění a novému nátěru.		0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	
N27	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	1200x1200	0	1	2	2	2	0	7	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N28	repase	O3p		Jednoduché okno otevírá dvoudílné s členěním. Očištění a nový nátěr stávajícího okna, případně odborná repase.	1200x1200	0	1	0	0	0	0	1	otvírávé okno otočné	PO bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení O3p.
N29	repase	Oh		Jednoduché okno otevírá dvoudílné s členěním. Očištění a nový nátěr stávajícího okna, případně odborná repase.	1200x1200	0	1	0	0	0	0	1	otvírávé okno otočné	PO bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	Podrobný popis okna je uveden v SHP, kde má označení Oh.

Poznámka: Rozměry oken nebyly ověřovány a vycházejí ze zadávacích podkladů.

- LEGENDA:
- repase - očištění a oprava stávajícího prvku
 - replika - tvarové repliky původních oken, které tvoří památkovou podstatu objektu
 - nový prvek - tvarové repliky původních oken bez historické hodnoty