













| X - OSTATNÍ VÝROBKY | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | schema | popis | jednotka | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | celkem |
| X01 |  | Čistící zóna - exteriér - rozměr 1000x1900mm - povrch rohože: KARTÁČKY - výška rohože 17mm - uložení do podlahy s osazeným Al rámem 20x20x3 - pod čistící zónu provést hydroizolační stěrku | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X02 |  | Čistící zóna - interiér - rozměr 1200x1900mm - povrch rohože: TEXTIL - výška rohože 17mm - uložení do podlahy s osazeným Al rámem 20x20x3 - pod čistící zónu provést hydroizolační stěrku | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X03 |  | Přenosný hasicí přístroj 6kg 21A/113B - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - Přenosný hasicí přístroj práškový podle normy EN3-7 - Třídy požáru A,B,C - Hasební schopnost 21A/113BC - Součástí hasicího přístroje je i držák pro uchycení. | ks | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 25 |
| X04 |  | Přenosný hasicí přístroj 9kg 27A - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - Přenosný hasicí přístroj práškový podle normy EN3-7 - Třídy požáru A,B,C - Hasební schopnost 27A - Součástí hasicího přístroje je i držák pro uchycení. | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X05 |  | Vnitřní hydrant - vestavný - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - DN19 tvarově stálá hadice délky 30m (+ 10m dostřik) - přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s na ventilu nejméně příznivého hydrantu - rozměr 650x650x175mm - materiál dvířek nerez - ocelový plech - materiál krabice - ocel lakovaná, barva bílá - zámek - EURO, plombovací očka - osazen ve výšce 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| X06 | | Interiérová zatemňovací roleta do stávajících oken - rozměr: 1950 x 3000 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodicími lištami - vše v bílé barvě a s tkaninou Blackout, která je zakončena hliníkovým profilem. - požadavkem na 100% zatemnění - dodávka komplet včetně montáže | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X07 |  | Interiérová dělicí roleta - 2 dílná - rozměr: 5750 x 4800 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodicími lištami - tkanina světle šedá, zakončena hliníkovým profilem - kazeta uložena v podhledu - roleta slouží pouze k vizuálnímu rozdělení místnosti - dodávka komplet včetně montáže a ovládání - poznámka: obrázek je pouze ilustrační | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X08 |  | Interiérová dělicí roleta - 1 dílná - rozměr: 2850 x 4800 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodicími lištami - tkanina světle šedá, zakončena hliníkovým profilem - kazeta uložena v podhledu - roleta slouží pouze k vizuálnímu rozdělení místnosti - dodávka komplet včetně montáže a ovládání - poznámka: obrázek je pouze ilustrační | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X09 |  | Teleskopický držák na plochou TV - univerzální nástěnný držák na plazmový nebo LCD televizor s úhlopříčkou od 32 do 60 palců. - vyroben z oceli a dodáván v černém provedení, integrovaná vodováha - umožňuje náklon +15 a -15°, rotaci 120° a odstup od zdi je 125-515 mm. - dodávka dle požadavků investora - příprava pro SL, EL | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | schema | popis | jednotka | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | celkem |
|-----|---|--|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| X10 |  | Nástěnný držák na WC kartáč Držák na kartáč pro údržbu WC k montáži na stěnu s odnímatelnou plastovou odkapovou miskou a nerezovou krytkou. - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - ilustrační obrázek je pouze orientační | ks | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| X11 |  | Zásobník na toaletní papír Držák rolí toaletního papíru k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrchová úprava minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační | ks | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| X12 |  | Odpadkový koš na dámské vložky pro montáž na stěnu Koš na odpadky a dámské vložky k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, objem cca 6 litrů, sklápěcí samozavírací víko s dvěma závěsy - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační | ks | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| X13 |  | Dávkovač pěnového mýdla Dávkovač pěnového mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, přední panel s úpravou minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzor v předním panelu, ovládací páčka z nerezové oceli - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační | ks | 1 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 36 |
| X14 |  | Zásobník papírových ručníků Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, přední panel s povrchovou úpravou minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, obsah 300 - 525 ručníků v závislosti na typu skladu - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X15 |  | Odpadkový koš k montáži na stěnu Odpadkový koš k montáži na stěnu, povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, objem cca 25 litrů, integrovaný držák sáčků - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační | ks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| X16 |  | Hotelový fén - napájení elektrickým kabelem ve zdi - spirálovitý kabel přizpůsobitelné délky - dvě rychlosti (vypínač) - barva: bílá - obrázek je pouze orientační | ks | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| X17 |  | Výklopné zrcadlo - rozměr 400x600 - nerezové úchyty - obrázek je pouze orientační | ks | 1 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 36 |
| X18 |  | Podpěrné madlo - pevné - materiál - matný nerez - délka madla 900mm - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění madla 800mm nad podlahou | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| X19 |  | Podpěrné madlo - sklopné - materiál - matný nerez - délka madla 900mm - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění madla 800mm nad podlahou | ks | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 |

| | schema | popis | jednotka | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | celkem |
|-----|---|---|----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| X20 |  | Nástěnné madlo - pevné - materiál - matný nerez - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění vodorovné části madla 800mm nad podlahou | ks | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| X21 |  | Sprchová sedačka závěsná, sklopná, nerez - materiál - nerez + plast - zatížení 120kg - instalace ve výšce 460 mm nad podlahou | ks | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| X22 |  | Sprchová zástěna - nízký - dvě ramena - dvě sklopná ramena umístěná po obou stranách sprchové sedačky - instalace ve výšce 800 mm nad podlahou | ks | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| X23 |  | Tyč na ručníky - pevná závěsná tyč na ručníky - délka 630mm - nerezová matná | ks | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 28 |
| X24 | | Sprchový závěs - vysoký - stropní tyč se závěsem - délka závěsu cca 2,5m | mb | 0 | 1 | 15 | 12 | 15 | 0 | 43 |
| X25 | | Revizní poklop VZT jednotky - osazen v SDK podhledu - rozměr: 1800 x 2200 - polohu nutno koordinovat s částí VZT | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |