













X - OSTATNÍ VÝROBKY										
	schema	popis	jednotka	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem
X01		<b>Čistící zóna - exteriér</b> - rozměr 1000x1900mm - povrch rohože: KARTÁČKY - výška rohože 17mm - uložení do podlahy s osazeným Al rámem 20x20x3 - pod čistící zónu provést hydroizolační stěrku	ks	0	1	0	0	0	0	1
X02		<b>Čistící zóna - interiér</b> - rozměr 1200x1900mm - povrch rohože: TEXTIL - výška rohože 17mm - uložení do podlahy s osazeným Al rámem 20x20x3 - pod čistící zónu provést hydroizolační stěrku	ks	0	2	0	0	0	0	2
X03		<b>Přenosný hasicí přístroj 6kg 21A/113B</b> - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - Přenosný hasicí přístroj práškový podle normy EN3-7 - Třídy požáru A,B,C - Hasební schopnost 21A/113BC - Součástí hasicího přístroje je i držák pro uchycení.	ks	0	1	7	8	7	2	25
X04		<b>Přenosný hasicí přístroj 9kg 27A</b> - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - Přenosný hasicí přístroj práškový podle normy EN3-7 - Třídy požáru A,B,C - Hasební schopnost 27A - Součástí hasicího přístroje je i držák pro uchycení.	ks	0	2	0	0	0	0	2
X05		<b>Vnitřní hydrant - vestavný</b> - dle D.1.3. PBŘS, která je součástí dokumentace k DPS - DN19 tvarově stálá hadice délky 30m (+ 10m dostřik) - přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s na ventilu nejméně příznivého hydrantu - rozměr 650x650x175mm - materiál dvířek nerez - ocelový plech - materiál krabice - ocel lakovaná, barva bílá - zámek - EURO, plombovací očka - osazen ve výšce 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení)	ks	0	0	1	1	1	0	3
X06		<b>Interiérová zatemňovací roleta do stávajících oken</b> - rozměr: 1950 x 3000 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodíci lištami - vše v bílé barvě a s tkaninou Blackout, která je zakončena hliníkovým profilem. - požadavkem na 100% zatemnění - dodávka komplet včetně montáže	ks	0	2	0	0	0	0	2
X07		<b>Interiérová dělicí roleta - 2 dílná</b> - rozměr: 5750 x 4800 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodíci lištami - tkanina světle šedá, zakončena hliníkovým profilem - kazeta uložena v podhledu - roleta slouží pouze k vizuálnímu rozdělení místnosti - dodávka komplet včetně montáže a ovládání - poznámka: obrázek je pouze ilustrační	ks	0	1	0	0	0	0	1
X08		<b>Interiérová dělicí roleta - 1 dílná</b> - rozměr: 2850 x 4800 mm - hliníková kazeta s hliníkovými vodíci lištami - tkanina světle šedá, zakončena hliníkovým profilem - kazeta uložena v podhledu - roleta slouží pouze k vizuálnímu rozdělení místnosti - dodávka komplet včetně montáže a ovládání - poznámka: obrázek je pouze ilustrační	ks	0	2	0	0	0	0	2
X09		<b>Teleskopický držák na plochou TV</b> - univerzální nástěnný držák na plazmový nebo LCD televizor s úhlopříčkou od 32 do 60 palců. - vyroben z oceli a dodáván v černém provedení, integrovaná vodováha - umožňuje náklon +15 a -15°, rotaci 120° a odstup od zdi je 125-515 mm. - dodávka dle požadavků investora - příprava pro SL, EL	ks	0	1	0	0	0	0	1

	schema	popis	jednotka	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem
X10		<b>Nástěnný držák na WC kartáč</b> Držák na kartáč pro údržbu WC k montáži na stěnu s odnímatelnou plastovou odkapovou miskou a nerezovou krytkou. - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - ilustrační obrázek je pouze orientační	ks	1	6	7	7	7	0	28
X11		<b>Zásobník na toaletní papír</b> Držák rolí toaletního papíru k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrchová úprava minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační	ks	1	6	7	7	7	0	28
X12		<b>Odpadkový koš na dámské vložky pro montáž na stěnu</b> Koš na odpadky a dámské vložky k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, objem cca 6 litrů, sklápěcí samozavírací víko s dvěma závěsy - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační	ks	1	4	1	1	1	0	8
X13		<b>Dávkovač pěnového mýdla</b> Dávkovač pěnového mýdla k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, přední panel s úpravou minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, průzor v předním panelu, ovládací páčka z nerezové oceli - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační	ks	1	7	10	8	10	0	36
X14		<b>Zásobník papírových ručníků</b> Zásobník papírových ručníků k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, přední panel s povrchovou úpravou minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, vložkový zámek s univerzálním klíčem, obsah 300 - 525 ručníků v závislosti na typu skladu - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační	ks	0	2	0	0	0	0	2
X15		<b>Odpadkový koš k montáži na stěnu</b> Odpadkový koš k montáži na stěnu, povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, objem cca 25 litrů, integrovaný držák sáčků - vybavení hygienických zařízení musí být jednotného vzhledu (stejná/podobná produktová řada) - obrázek je pouze orientační	ks	0	2	0	0	0	0	2
X16		<b>Hotelový fén</b> - napájení elektrickým kabelem ve zdi - spirálovitý kabel přizpůsobitelné délky - dvě rychlosti (vypínač) - barva: bílá - obrázek je pouze orientační	ks	0	0	5	4	5	0	14
X17		<b>Výklopné zrcadlo</b> - rozměr 400x600 - nerezové úchyty - obrázek je pouze orientační	ks	1	7	10	8	10	0	36
X18		<b>Podpěrné madlo - pevné</b> - materiál - matný nerez - délka madla 900mm - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění madla 800mm nad podlahou	ks	0	0	1	1	1	0	3
X19		<b>Podpěrné madlo - sklopné</b> - materiál - matný nerez - délka madla 900mm - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění madla 800mm nad podlahou	ks	0	0	11	11	11	0	33

	schema	popis	jednotka	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem
X20		<b>Nástěnné madlo - pevné</b> - materiál - matný nerez - madlo musí unést zatížení 150kg - umístění vodorovné části madla 800mm nad podlahou	ks	0	0	5	4	5	0	14
X21		<b>Sprchová sedačka závěsná, sklopná, nerez</b> - materiál - nerez + plast - zatížení 120kg - instalace ve výšce 460 mm nad podlahou	ks	0	0	5	4	5	0	14
X22		<b>Sprchová zástěna - nízký - dvě ramena</b> - dvě sklopná ramena umístěná po obou stranách sprchové sedačky - instalace ve výšce 800 mm nad podlahou	ks	0	0	5	4	5	0	14
X23		<b>Tyč na ručníky</b> - pevná závěsná tyč na ručníky - délka 630mm - nerezová matná	ks	1	8	7	5	7	0	28
X24		<b>Sprchový závěs - vysoký</b> - stropní tyč se závěsem - délka závěsu cca 2,5m	mb	0	1	15	12	15	0	43
X25		<b>Revizní poklop VZT jednotky</b> - osazen v SDK podhledu - rozměr: 1800 x 2200 - polohu nutno koordinovat s částí VZT	ks	0	1	0	0	0	0	1
X26		<b>Revizní dvířka bez požadovku na požární odolnost</b> - osazen v SDK podhledu - materiál - omítnutý SDK - rozměr: 300x300 - polohu nutno koordinovat s částí ZTI a polohou požárních ucpávek	ks	0	14	0	0	0	0	14
X27		<b>Revizní dvířka do šachet s požární odolností</b> - materiál - omítnutý SDK - rozměr: 300x300 - polohu nutno koordinovat s částí ZTI - požární odolnost EI 15 DP1 - S	ks	0	0	2	0	2	0	4
X28		<b>Revizní dvířka do šachet s požární odolností</b> - materiál - dvířka s možností skrytí pod obklad - otvírání přísavkou nebo madlem - rozměr: 300x300 - polohu nutno koordinovat s částí ZTI - požární odolnost EI 15 DP1 - S	ks	0	0	7	6	7	0	20
X29		<b>Revizní dvířka do šachet s požární odolností</b> - materiál - dvířka s možností skrytí pod obklad - otvírání přísavkou nebo madlem - rozměr: 150x150 - polohu nutno koordinovat s částí ZTI - požární odolnost EI 15 DP2 - S	ks	0	0	2	0	2	0	4