

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný**Objekt:** SO 001 Všeobecné předběžné položky**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 001 Všeobecné předběžné položky  
**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření skutečného provedení díla v délce stavby, tj. 855m. 3x tištěné + 1x CD PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
1	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  Zaměření asfaltobetonových vrstev pro určení celkových plošných výměr + zaměření vrstev pro určení kubatur sanací. Zaměření po 50 m. Délka stavby 855 m. PEVNÁ CENA  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 1x elektronicky) PEVNÁ CENA  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</li> <li>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</li> </ul>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul>	KUS	2,000	0,00	0,00
5	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěši) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>35955 II/304 Bolehošť neoceněný</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 001 Všeobecné předběžné položky</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 001 Všeobecné předběžné položky</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
6	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby. Nutné vytyčení všech podzemních sítí. Přechody nutno chránit. V trase na konci úseku podzemní vedení plynu a nadzemní vysoké napětí. Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
0		Všeobecné konstrukce a práce					0,00
Celkem:							0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
 Objekt: SO 101 II/304 Bolehošť  
 Rozpočet: SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU  Zemina Počítaná hmotnost 1,8t/m3. Objem z položek: Objem*přepočet na tuny  čištění krajnic 855*2*0,5*0,15*1,8=230,850 [A]  čištění příkopů 855*2*0,5*1,8*0,65=1 000,350 [B] Celkem: A+B=1 231,200 [C]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 231,200	0,00	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU  položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS.  suť a hmoty, v místech sanace krajů vozovky: 2*200*1,2*0,25*2,0=240,000 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	240,000	0,00	0,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU  položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS.  živice, penetrační makadam v místech sanací krajů vozovky: 2*200*1,1*0,15*2,5=165,000 [A]  Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	165,000	0,00	0,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
4	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM  položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. včetně začistění hran a vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	160,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace krajů vozovky: 2*200*1,0*0,4=160,000 [A]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH  naložení, odvoz a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu  odfrézování mezi stávajícími výspravami, tl. 50 mm  celková plocha: (50*(6,45+7,0+7,05+7,0+7,55+7,55+8,0+8,1+7,4+7,7+7,7+7,35+7,35+8,5+8,15+6,65+6,55)+5*6,5)*0,050=316,750 [A]  odečet stávající výspravy: (18,0*2,7+21,0*2,0+17,0*2,5+15,0*2,5+35,0*2,0+24,0*2,0+56,0*2,4)*0,050=21,150 [B]  fézování náběh na ZÚ a KÚ: (6,2*2,0+6,5*2,0)*0,03=0,762 [C]  Celkem: A-B+C=296,362 [D]  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	296,362	0,00	0,00
6	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM  položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. vč. odvozu a uložení na mezideponii dodavatele  odtěžení zemních krajnic v místech sanací krajů: 2*200*0,7*0,5=140,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	140,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150 mm včetně odvozu a uložení na skládku šířka 2 x 0,50 m 855*0,5*2=855,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	855,000	0,00	0,00
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu a uložení na skládku 65%: 855*2*0,65=1 111,500 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	1 111,500	0,00	0,00
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	140,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. opětovné zřízení zemní krajnice v místech sanací krajů vozovky z materiálu z pol. č. 123736 2*200*0,7*0,5=140,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. zhutnění zemní pláně před položením konstrukčních vrstev ze štěrkodrti: 2*200*1,2=480,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	480,000	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	440,000	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. sanace krajů vozovky: ŠD 0/32, tl. 150 mm 2*200*1,1=440,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
12	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS. sanace krajů vozovky, ŠD 0/63, tl. 250 mm: 2*200*1,2=480,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	480,000	0,00	0,00
13	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM výšková úprava sjezdů, do 100 mm, z frézinku 10,0*1,0+8,0*1,0+6,0*1,0=24,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	24,000	0,00	0,00
14	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zpevnění krajnic z frézinku z pol. 113728, tl. 150 mm 855*0,50*2=855,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	855,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  0,3 kg/m3 zbytkového asfaltu, pod obrušnou vrstvou, včetně prolití emulzí na styku s výspravami $(50 \cdot (6,45 + 7,0 + 7,05 + 7,0 + 7,55 + 7,55 + 8,0 + 8,1 + 7,4 + 7,7 + 7,7 + 7,35 + 7,35 + 8,5 + 8,15 + 6,65 + 6,55) + 5 \cdot 6,5) = 6\,335,000$ [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	6 335,000	0,00	0,00
16	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  0,5 kg/m3 zbytkového asfaltu, na vyfrézovaný povrch pod ložnou vrstvou  celková plocha: $(50 \cdot (6,45 + 7,0 + 7,05 + 7,0 + 7,55 + 7,55 + 8,0 + 8,1 + 7,4 + 7,7 + 7,7 + 7,35 + 7,35 + 8,5 + 8,15 + 6,65 + 6,55) + 5 \cdot 6,5) = 6\,335,000$ [A]  odečet stávající výspravy: $(18,0 \cdot 2,7 + 21,0 \cdot 2,0 + 17,0 \cdot 2,5 + 15,0 \cdot 2,5 + 35,0 \cdot 2,0 + 24,0 \cdot 2,0 + 56,0 \cdot 2,4) = 423,000$ [B]  Celkem: A-B=5 912,000 [C]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>	M2	5 912,000	0,00	0,00
17	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM  obrušná vrstva ACO 11+, tl. 50 mm  $(50 \cdot (6,45 + 7,0 + 7,05 + 7,0 + 7,55 + 7,55 + 8,0 + 8,1 + 7,4 + 7,7 + 7,7 + 7,35 + 7,35 + 8,5 + 8,15 + 6,65 + 6,55) + 5 \cdot 6,5) = 6\,335,000$ [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> </ul>	M2	6 335,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
18	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S  položka bude čerpána v rozsahu sanací stanoveném po odfrézování a odsouhlasení TDS.  vyrovnávací vrstva v místě sanací krajů vozovky, ACL 16+ prům. tl. 40 mm: 2*200*1,0*0,04=16,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	16,000	0,00	0,00
19	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  ložní vrstva ACL 16+, tl. 50 mm  celková plocha: (50*(6,45+7,0+7,05+7,0+7,55+7,55+8,0+8,1+7,4+7,7+7,7+7,35+7,35+8,5+8,15+6,65+6,55)+5*6,5)=6 335,000 [A]  odečet stávající výspravy: (18,0*2,7+21,0*2,0+17,0*2,5+15,0*2,5+35,0*2,0+24,0*2,0+56,0*2,4)=423,000 [B]  Celkem: A-B=5 912,000 [C]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 912,000	0,00	0,00



3.6.1.8

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
20	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové směrové sloupky, bílé, s ocelovými trny 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	26,000	0,00	0,00
21	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění stávajících směrových sloupků, 26 ks včetně odvozu a uložení na skládku 26=26,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	26,000	0,00	0,00
22	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA obnova VDZ, včetně předznačení vodící čáry V4 (0,125): 855*2*0,125=213,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	213,750	0,00	0,00
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM poříznutí spar	M	880,400	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný  
**Objekt:** SO 101 II/304 Bolehošť  
**Rozpočet:** SO 101 II/304 Bolehošť

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poříznutí příčné spáry na ZÚ a KÚ + podélné spáry v novém krytu: 6,2+6,5+855=867,700 [A]				
			proříznutí příčné spáry před frézováním na ZÚ + KÚ: 6,2+6,5=12,700 [C]				
			Celkem: A+C=880,400 [D]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
24	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	867,700	0,00	0,00
			zalití spáry asfaltovou modifikovanou zálivkou				
			zalití příčné spáry v novém krytu na ZÚ a KÚ + podélná spára: 6,2+6,5+855=867,700 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
25	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 670,000	0,00	0,00
			očištění vozovky před pokládkou ložné vrstvy a před pokládkou ohrubné vrstvy				
			6335*2=12 670,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00

**Celkem:** 0,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť neoceněný**Objekt:** SO 190 DIO**Rozpočet:** SO 190 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 0,00 Kč**Cena celková:** 0,00 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 0,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35955 II/304 Bolehošť' neoceněný  
 Objekt: SO 190 DIO  
 Rozpočet: SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM na každou polovinu s přesunem: A15 + E3a: 2+2=4,000 [U] B21a: 2=2,000 [O] B20a 2+2=4,000 [P] B20b: 2=2,000 [Q] A10: 2=2,000 [R] C4b: 1=1,000 [S] C4a: 1=1,000 [T] Celkem: U+O+P+Q+R+S+T=16,000 [V] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	16,000	0,00	0,00
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 914122: 16=16,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	16,000	0,00	0,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ dle pol. 914122: 16*60=960,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	960,000	0,00	0,00
5	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	0,00	0,00
6	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ dle pol. 916152: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 35955 II/304 Bolehošť' neoceněný  
**Objekt:** SO 190 DIO  
**Rozpočet:** SO 190 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
7	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ dle pol. 916152 po celou dobu výstavby: 2*60=120,000 [A]	KSDEN	120,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
8	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z2: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
9	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 916312: 2=2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
10	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ dle pol. 916312 po celou dobu výstavby: 2*60=120,000 [A]	KSDEN	120,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
11	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z4 dle potřeby: 40=40,000 [A]	KUS	40,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
12	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ dle pol. 916352: 40=40,000 [A]	KUS	40,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
13	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ dle pol. 916352 po celou dobu výstavby: 40*60=2 400,000 [A]	KSDEN	2 400,000	0,00	0,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9	Ostatní konstrukce a práce						0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>35955 II/304 Bolehošť neoceněný</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 190 DIO</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>SO 190 DIO</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

<b>Celkem:</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------