
























N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N01	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé čtyřdílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	2360x1460	1	0	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N02	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	600x1260	2	6	0	0	0	0	8	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí dvou oken v šatnách v 1.NP (m.č. 1.13 a 1.09) je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N03	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Tvarová replika stávajícího dřevěného okna.	1170x1260	2	3	0	0	0	0	5	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna.
N03a	replika	Os		Dvojitě dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1170x1260	1	0	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení Os.
N04	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	1210x1780	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N05	replika	O5		Dvojitě dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1330x1880	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O5.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N06	replika	Ov		Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1590x1630	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O6.
N07	replika	Om		Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1290x1310	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je prostý plechový šuplík s průvrtem parap. Desky na odvod kondenzátu. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení Om.
N08	replika	O1		Dvojité okno otvíravé šestidílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x3000	0	16	0	0	0	0	16	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O1.
N09	replika	O2		Dvojité okno otvíravé dvoudílné s členěním a vnitřními okenicemi. Replika stávajícího okna.	1310x1950	0	3	0	0	0	0	3	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O2.
N10	nový prvek			Jednoduché dřevěné okno otvíravé dvoudílné s členěním dle stávajícího prvku.	1200x1250	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N11	replika	O1m		Dvojité okno otvíravé trojdílné. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x2000	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování - styl Elegant.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O1m.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N12	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	800x1050	0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N13	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	900x1050	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N14	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné.	1200x1000	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	
N15	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné. Tvarová replika stávajícího dřevěného okna.	1150x1250	0	3	0	0	0	0	3	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna.
N16	replika	O3		Dvojité okno otvíravé dvoudílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna.	1200x1200	0	0	10	10	10	0	30	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O3.
N17	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné s členěním.	600x1200	0	5	6	6	6	0	23	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí dvanácti oken je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna. (3x m.č. 1.33, 3x m.č. 2.06, 3x m.č. 3.06, 3x m.č. 4.06)

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repase / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
						počet 1PP	počet 1NP	počet 2NP	počet 3NP	počet 4NP	počet 5NP	celkem							
N18	replika	O4		Dvojitě otvíravé šestidílné. Replika stávajícího dřevěného okna.	1950x1950	0	0	11	11	11	0	33	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O4.
N19	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním.	1200x1500	0	0	0	0	0	1	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N20	replika	Ot		Jednoduché okno otvíravé třídílné s členěním. Replika stávajícího dřevěného okna. Součástí okna je parapetní šuplík na kondenzát.	1950x1200	0	0	0	0	0	1	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení Ot.
N21	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé jednodílné.	880x1200	0	0	0	0	0	2	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.
N22	replika	On		Jednoduché okno otvíravé osmnáctidílné, 30 tabulkové (nejnižší a nejvyšší křídla členěna na třetiny). Replika stávajícího okna. Součástí okna je parapetní šuplík na kondenzát.	1950x8700	0	0	1	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Průběžné okno přes 2NP-4NP. Parapetní plocha původní s povrchem upraveným cementovou mazaninou, nepůvodní nátěr; v něm podélný a kolmý žlábek do tvaru písmene "T" pro odvod vysrážené vody, ústící do plechového šuplíku pod parapetem. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení On.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	represe / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
	replika	OB		Dvojité balkónové dveře otvíravé s výklopným oknem. Replika stávajících balkónových dveří, případně výměna poškozených dílů či celého kusu za nový, vzhledově stejný.	1500x2550	0	0	4	3	4	0	11	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení OB.
	replika	OB		Dvojité balkónové dveře otvíravé s výklopným oknem. Replika stávajících balkónových dveří, případně výměna poškozených dílů či celého kusu za nový, vzhledově stejný.	1500x2550	0	0	2	3	2	0	7	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Replika stávajícího dřevěného rámu, barva rámu bílá	Replika původního kování.	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Vnitřní křídla dveří budou trvale uzavřena a opatřena madlem ve výšce 900 mm nad podlahou. Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie, členěná dle členění okna a dřevěný obklad ostění, nadpraží a parapetu mezi okenními křídly. Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení OB.
	nový prvek			Jednoduché ocelové okno s pevným zasklením a požární odolností EI45 DP1. Okno bude tvarově i členěním schodné se stávajícím, dojde ke zvýšení jeho požární odolnosti.		0	0	2	2	2	0	6	pevně zasklené	EI 45 DP1	vnější a vnitřní ostění omítané	ocelový rám, barva dle stávajících oken	bez kování	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	
	očištění			Jednoduché dřevěné okno, otvíravé. Dojde pouze k očištění a novému nátěru.		0	2	0	0	0	0	2	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	
	nový prvek			Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Okno bude tvarově i členěním schodné s původním oknem.	1200x1200	0	1	2	2	2	0	7	otvíravé okno otočné	bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	Dřevěný rám, barva rámu bílá	Tvarově shodné s kováním na původních dochovaných oknech	Izolační dvojsklo splňující Ug≤1,0 W/(m2K),	Součástí okna je vnitřní horizontální hliníková žaluzie. Stávající okno je novodobé, nové okno bude tvarově i členěním stejné. Nejedná se o repliku historického prvku.

N - OKNA																			
označení ve výkrese	repose / replika / nový prvek	označení okna v SHP	schéma	popis	rozměr v mm	6	48	34	33	33	4	158	otvírání	požární odolnost	ostění	materiál a povrch rámu	kování	zasklení	poznámka
	repose	O3p		Dvojité okno otvíravé dvoudílné s členěním. Očištění a nový nátěr stávajícího okna, případně odborná repose.	1200x1200	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	PO bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení O3p.
	repose	Oh		Jednoduché okno otvíravé dvoudílné s členěním. Očištění a nový nátěr stávajícího okna, případně odborná repose.	1200x1200	0	1	0	0	0	0	1	otvíravé okno otočné	PO bez PO	vnější a vnitřní ostění omítané	stávající dřevěný rám, barva rámu bílá.	Stávající kování - očištění.	Stávající.	Podrobný popis okna a jeho úprav je uveden v SHP, kde má označení Oh.

Poznámka: Rozměry oken nebyly ověřovány a vycházejí ze zadávacích podkladů, před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměry na stavbě. Okna, která budou nahrazena replikami, jsou podrobně popsána ve stavebně historickém průzkumu. Stavebně historický průzkum je nedílnou součástí této dokumentace.

- LEGENDA:**
- repose - očištění a oprava stávajícího prvku
 - replika - tvarové repliky původních oken, které tvoří památkovou podstatu objektu
 - nový prvek - tvarové repliky původních oken bez historické hodnoty