

Výpis vnitřních výplní otvorů														Počet kusů				
ozn.	rozměr	popis/křídlo	typ zárubně	materiál křídla	povrch	odstín	kování	příslušenství	požární odolnost/ bezpečnostní třída (BT)	akustika/ klima	zasklení	poznámka/č.m		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
D01/ P	1800/2200	hliníkové otočné prosklené dveře dvoukřídle	hliníkové profily, dvoukřídle dveře do připraveného otvoru 1900/2100mm otvor nutno oměřit přímo na stavbě !	hliníkové komorové neizolované profily	metalický lak dle vzorníku RAL	Zárubeň hliník RAL 7001 Křídlo rám hliník RAL 7001 + prosklení pískovaným sklem	systémové standardní, povrchová úprava klik a ostatních viditelných prvků přírodní elox	Dveře opatřeny orientačním systémem, vnitřní klika, vnější zalomená koule, cylindrická vložka (universální klíč), opatřeno samozavíračem na aktivním křídle, opatřeno 1x magnetickým detektorem otevření s drátovým vývodem pro MaR na aktivním křídle, madlo ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla - provedení nerez.	EI 30 DP1-C-S	KLIMA I	pískované sklo s požární odolností tl. zasklení min. 15mm	-		1	-	-	-	1
D02/ P	900/1970	hliníkové otočné jednokřídle plné dveře	hliníkové profily, jednokřídle dveře do připraveného otvoru 1000/2100mm	hliníkové komorové neizolované profily	metalický lak dle vzorníku RAL	Zárubeň hliník RAL 7001 Křídlo rám hliník RAL 7001	systémové standardní, povrchová úprava klik a ostatních viditelných prvků přírodní elox	Dveře opatřeny orientačním systémem, vnitřní klika, vnější zalomená koule, cylindrická vložka (universální klíč), opatřeno samozavíračem na aktivním křídle, opatřeno 1x magnetickým detektorem otevření s drátovým vývodem pro MaR na aktivním křídle, madlo ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla - provedení nerez.	EI 30 DP1-C-S	KLIMA I	-	-		1	1		-	2
D03/ P	1650/2100	hliníkové otočné prosklené dveře dvoukřídle	hliníkové profily, dvoukřídle dveře do připraveného otvoru 17500/2100mm otvor nutno oměřit přímo na stavbě !	hliníkové komorové neizolované profily	metalický lak dle vzorníku RAL	Zárubeň hliník RAL 7001 Křídlo rám hliník RAL 7001 + prosklení pískovaným sklem	systémové standardní, povrchová úprava klik a ostatních viditelných prvků přírodní elox	Dveře opatřeny orientačním systémem, vnitřní klika, vnější zalomená koule, cylindrická vložka (universální klíč), opatřeno samozavíračem na aktivním křídle, opatřeno 1x magnetickým detektorem otevření s drátovým vývodem pro MaR na aktivním křídle, madlo ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla - provedení nerez.	EI 30 DP1-C-S	KLIMA I	pískované sklo s požární odolností tl. zasklení min. 15mm	-		-	1	1	-	2
D04/ L	1650/2100	hliníkové otočné prosklené dveře dvoukřídle	hliníkové profily, dvoukřídle dveře do připraveného otvoru 17500/2100mm otvor nutno oměřit přímo na stavbě !	hliníkové komorové neizolované profily	metalický lak dle vzorníku RAL	Zárubeň hliník RAL 7001 Křídlo rám hliník RAL 7001 + prosklení pískovaným sklem	systémové standardní, povrchová úprava klik a ostatních viditelných prvků přírodní elox	Dveře opatřeny orientačním systémem, vnitřní klika, vnější zalomená koule, cylindrická vložka (universální klíč), opatřeno samozavíračem na aktivním křídle, opatřeno 1x magnetickým detektorem otevření s drátovým vývodem pro MaR na aktivním křídle, madlo ve výšce 850 mm přes celou šířku křídla - provedení nerez.	EI 30 DP1-C-S	KLIMA I	pískované sklo s požární odolností tl. zasklení min. 15mm	-		-	-	1	-	1
celkem																	0	6

Poznámky:

-Před výrobou nutno odsouhlasit předložené barevné vzorky AD

-U všech dveřních křidel nutno dodržet uvedený akustický útlum a požární odolnost (nebo dle ČSN)

-Pozice, natočení a tvar lamel v mřížkách dveří musí být před výrobou odsouhlaseny AD.

-Veškeré vložkové zámky FAB budou součástí systému generálního klíče

-Všechny požární dveře i zárubně musejí být opatřeny neodlepitelným štítkem s označením PO dveří a doloženy platným požárním atestem a prohlášením o shodě. Požární odolnost dveří se vztahuje na dveře jako celek (křídlo, zárubně, kování,...)

-Všechny dveře budou bezpráhé, pokud není uvedeno jinak.

-Provedení dveří - specifikace KI TMA:

Výpis vnitřních výplní otvorů													Počet kusů				
ozn.	rozměr	popis/křídlo	typ zárubně	materiál křídla	povrch	odstín	kování	příslušenství	požární odolnost/ bezpečnostní třída (BT)	akustika/ klima	zasklení	poznámka/č.m	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	celkem
Provedení dveří - specifikace KLIMA: KLIMA I (ve výpise uvedeny bez požadavků) : veškeré vnitřní dveře ve standardním provedení - rozdíl vlhkosti prostředí do 5%, rozdíl teploty místností do 5° KLIMA II : dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (koupelny, WC, sprchy) - rozdíl vlhkosti prostředí do 35%, rozdíl teploty místností do 10° - konstrukce zabraňující pronikání vlhkosti do dveří, riziko deformací (průhyb, nabobtnání apod.) Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta !																	