










































D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm								pravé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubeň / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					11	52	34	32	36	2	167											
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D01	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	900x2100	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	přechodová lišta	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D02	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	900x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	
					1	0	0	0	0	0	1	P										
D03	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	900x1970	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D04	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	900x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					1	0	0	0	0	0	1	P										
D05	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	1100x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					1	0	0	0	0	0	1	P										
D06	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	900x1970	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D07	nový prvek		dvoukřídlé hladké dřevěné dveře, posuvné do stěny	1200x1970	1	0	0	0	0	0	1		bez PO		pouzdro ústí do SDK tl. 150mm	hladké plné dřevěné	bez zámků	miska-miska, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	
D08	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	1100x1970	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										







D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D09	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	1100x1970	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světlé šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D10	nový prvek		jednokřídlé hladké dřevěné dveře	600x1970	2	0	0	0	0	0	2	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, kování kartáč. nerez	bez prosklení	barva křídla světlé šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D11	repase		Původní dvoukřídlé dřevěné dveře s prosklením. Památková repase původních dveří.	1800x3050	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	DK1 / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 300mm. Repase stávající zárubně.	dřevěné s prosklením - repase	bez zámků	madla na obou stranách, repase	prosklení stávající - nutno očistit	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DK1.
D12a	posun a repase		Jednokřídlé dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které jsou přesunuty na nová místa.	950x2100	0	2	0	0	0	0	2	L	EI 30 DPS - C, S	D1 / 1.02 - 1.05 D1 / 1.02 - 1.06	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm. Repase/replika původní	dřevěné plné s profilací - odborná repase	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, replika původního kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	padací práh	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Dveře musí splňovat požadavek PBŘ - v případě nutnosti mohou být zesíleny z rubové strany. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D12b	posun a repase		Jednokřídlé dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které jsou přesunuté na nové místo.	950x2100	0	2	0	0	0	0	2	L	bez PO	D1a / 1.01 - 1.02 D1a / 2.18 - 2.20 D1a / 2.02 - 2.08	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 100mm. Repase/replika původní	dřevěné plné s profilací - odborná repase	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, replika původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1a.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D13	posun a repase		Jednokřídlé dřevěné dveře s profilováním. Památková repase původních dveří.	850x2000	0	3	0	0	0	0	3	L	bez PO	D2 / 1.10 - 1.11 D2 / 1.10 - 1.12 D2 / 1.10 - 1.13 D2 / 1.10 - 1.14	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 150mm. Repase původní	plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, replika původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Dveře budou demontovány a posunuty na nové místo. Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D2.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D14	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	700x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 150mm.	plné dřevěné	WC klička	klika-klika, replika původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečným destruktivním SHP)	bez prahu	
					0	2	0	0	0	0	2	P										




D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm								právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					11	52	34	32	36	2	167											
D15	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	700x2100	0	3	0	0	0	0	3	L	bez PO		Dřevěná obložková zárubeň do zdiva tl. 150mm.	plně dřevěné	WC klička	klika-klika, replika původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečném destruktivním SHP)	bez prahu	
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D16	repase		Jednokřídlé dřevěné dveře s profilováním. Repase původních dveří.	950x2100		1	0	0	0	0	1	L	EI 30 DP3 - C, S	D1a / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva. Repase původní.	plně dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	padací práh	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Dveře musí splňovat požadavek PBŘ - v případě nutnosti mohou být zesíleny z rubové strany. Podrobný popis původních dveří je uveden v SHP pod označením D1a.
D17	repase		Jednokřídlé dřevěné dveře s profilováním. Památková repase původních dveří.	950x2100	0	1	0	0	0	0	1	L	bez PO	D1 / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva. Repase původní.	plně dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1.
D18	posun a repase		Původní dvoukřídlé dřevěné dveře s prosklením. Památková repase původních dveří.	1350x2500	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	DK3 / dveře zůstávají mezi chodbou a jídelnou, dochází k posunu o cca 1,5m	Dřevěná zárubeň do zdiva tl. 150mm. Repase původní.	dřevěné s prosklením - repase	bez zámku	mosazná madla na obou stranách, repase	prosklení stávající - nutno očistit	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	přechodová lišta	Dveře jsou oproti stávajícímu stavu posunuty. Demontáž musí být provedena obezřetně, aby nedošlo k poškození jednotlivých částí. Poškozené díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DK3.
D19	repase		Původní dvoukřídlé dřevěné dveře s prosklením. Památková repase původních dveří.	1780x2360	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	DK2 / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná zárubeň do zdiva tl. 300mm. Repase původní.	dřevěné s prosklením - repase	bez zámku	mosazná madla na obou stranách, repase	prosklení stávající - nutno očistit	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DK2.
D20	repase		Původní dvoukřídlé dřevěné dveře s prosklením. Památková repase původních dveří.	1350x2500	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	DK3 / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná zárubeň do zdiva tl. 300mm. Repase původní.	dřevěné s prosklením - repase	zámek vložkový; systém generálního klíče	mosazná madla na obou stranách, repase	prosklení stávající - nutno očistit	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	přechodová lišta	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DK3.
D21	nový prvek		Dvoukřídlé hladké dřevěné dveře s požární odolností.	1450x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	EI30 DP3 - C, S		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plně dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečném destruktivním SHP)	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										







D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm								pravé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubeň / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D22	nový prvek		Dvoukřídle dřevěné hladké dveře	1450x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	EI30 DP3 - C, S		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečném destruktivním SHP)	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D23	nový prvek		Jednokřídle hladké dřevěné dveře. Vstupní dveře na toalety.	800x2100	0	1	0	0	0		1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	bez zámků	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečném destruktivním SHP)	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru. Výškově budou dveře sjednoceny s dveřmi D17 a D25.
					0	1	0	0	0		1	P										
D24	nový prvek		Jednokřídle hladké dřevěné dveře. Dveře na WC.	700x1970	0	1	0	0	0		1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (přesná barva bude specifikována po dodatečném destruktivním SHP)	bez prahu	
					0	1	0	0	0		1	P										
D25	repase		Jednokřídle hladké dřevěné dveře.	860x2050	0	1	0	0	0		1	L	bez PO	D3 / dveře zůstávají na původním místě	dřevěná, obložková, původí	plné dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D3.
					0	0	0	0	0		0	P										
D26	repase		Jednokřídle dřevěné dveře s profilováním. Památková repase původních dveří.	950x2100		1	0	0	0	0	1	L	bez PO	D1 / dveře zůstávají na původním místě	Dřevěná obložková zárubeň do zdiva. Repase původní.	plné dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D27	nový prvek		Jednokřídle hladké dřevěné dveře.	900x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D28	nový prvek		Jednokřídle hladké dřevěné dveře.	800x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										






D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm								právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubeň / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					11	52	34	32	36	2	167											
D29	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	800x1970	1.PP 0	1.NP 0	2.NP 0	3.NP 0	4.NP 0	5.NP 0	celkem ks 0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D30	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	700x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D31	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	600x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D32	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	600x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D33	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	900x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 125mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	2	0	0	0	0	2	P										
D34	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	900x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D35	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	900x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										

D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkresu (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	pravé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubeň / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D36	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	800x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 125mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D37	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	800x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D38	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	960x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D39	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	600x1970	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 100mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	2	0	0	0	0	2	P										
D40	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	600x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	bez PO		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	barva křídla světle šedá 7040 - Fenstergrau, zárubeň nátěr - barva bílá	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										
D41	nový prvek		Jednokřídlé skleněné posuvné dveře s bočním světlíkem a nadsvětlíkem.	rozměr celku 1460x2700, rozměr křídla 700x1970	0	1	0	0	0	0	1		bez PO		hliníkový systémový rám	prosklené dveře	bez zámku	madlo-madlo, barva a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bezpečnostní sklo, čiré	barva totožná s ostatními dveřmi	bez prahu	
D42	nový prvek		Dvukřídlé hliníkové dveře s prosklením.	1500x2100, hlavní křídlo 1000x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		hliníkový systémový rám	prosklené dveře dělené	bez zámku	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bezpečnostní sklo, čiré	barva totožná s ostatními dveřmi ve vstupní hale	bez prahu	Nové dveře a zárubeň na místě stávajících. Nutno koordinovat rozměr se skutečnou velikostí otvoru.
					0	1	0	0	0	0	1	P										

D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D43	nový prvek		Dvoukřídlové hliníkové dveře s prosklením a otvíravím členěným nadsvětlíkem. Replika původních dveří. Dveře s požární odolností.	celkový rozměr 1950x4330, rozměr dveří 1800x1970	0	1	0	0	0	0	1	L	EI 30 DP3 - C, S		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	bez zámků	klika-klika, samozavírač	bezpečnostní prosklení	barva bílá	padací práh	
D44	posun a repase		Jednokřídlové dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které se posouvají blíže ke schodišti.	950x2100	0	0	1	1	1	0	3	L	EW 15 DP3 -	D1a / 2.01 - 2.25 D1a / 3.01 - 3.25 D1a / 4.01 - 4.25	dřevěná, obložková, původí	plně dřevěné, repase stávajícího křídla	bez zámků	klika-klika, repase původního kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	padací práh	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Dveře musí splňovat požadavek PBR - v případě nutnosti mohou být zesíleny z rubové strany. Podrobný popis původních dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1a.
D45	nový prvek		Dvoukřídlové hliníkové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Dveře s požární odolností.	1350x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI30 DP3 - C, S, EmZ		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	elektromagnetický zámek	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	padací práh	Prostor nad dveřmi zaplentovat požárním SDK. Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
D46	nový prvek		Dvoukřídlové hliníkové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Dveře s požární odolností.	1350x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	1	1	1	0	3	L	EI30 DP3 - C, S, PK, EmZ		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	elektromagnetický zámek	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, paníkové kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	padací práh	Prostor nad dveřmi zaplentovat požárním SDK.
D47	nový prvek		Dvoukřídlové dřevěné dveře. Vstupní dveře do pokoje.	1200x2100, havní křídlo 900x2100	0	0	1	1	1	0	3	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plně dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB. Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
D48	nový prvek		Dvoukřídlové dřevěné dveře. S požární odolností. Vstupní dveře do pokoje.	1200x2100, havní křídlo 900x2100	0	0	3	3	3	0	9	L	EI 30 DP3 - C, S, PK		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plně dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, paníkové kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB.

D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D49	nový prvek		Dvoukřídlové dřevěné dveře. S požární odolností. Vstupní dveře do pokoje.	1400x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	El 30 DP3 - C, S, PK		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 200 mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, panikové kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB.
					0	0	2	2	2	0	6	P										
D50	nový prvek		Dvoukřídlové dřevěné dveře. Dveře do hygienického zázemí.	1200x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	4	4	4	0	12	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB. Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
					0	0	4	3	4	0	11	P										
D51	nový prvek		Dvoukřídlové dřevěné dveře. Dveře do hygienického zázemí.	1400x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	1	1	1	0	3	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 200 mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, barva a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB.
					0	0	1	1	1	0	3	P										
D52	repase		Jednokřídlové dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které jsou památkově repasovány.	950x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO	D1a / dveře zůstávají na původním místě	dřevěná, obložková, původí	plné dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Poškozené a nedochovné díly je případně nutné nahradit replikou. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1a.
					0	0	1	1	1	0	3	P										
D53	posun a repase		Jednokřídlové dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které jsou přesunuty na nové místo.	950x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	El 30 DP3 - C, S	D1a / 2.02 - 2.06 D1 / 3.02 - 3.07 D1a / 4.02 - 4.06	dřevěná, obložková, původí	plné dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	padací práh	Poškozené a nedochovné díly je případně nutné nahradit replikou. Dveře musí splňovat požadavek PBR - v případě nutnosti mohou být zesíleny z rubové strany. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1a.
					0	0	1	1	1	0	3	P										
D54	nový prvek		Jednokřídlové hladké dřevěné dveře.	600x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 100 mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
					0	0	1	1	1	0	3	P										
D55	nový prvek		Jednokřídlové hladké dřevěné dveře. Dveře do hygienického zázemí.	900x2100	0	0	3	2	3	0	8	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	Křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
					0	0	0	0	0	0	0	P										

D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D56	nový prvek		Dvoukřídle dřevěné dveře. S požární odolností. Vstupní dveře do pokoje.	1200x2100, hlavní křídlo 900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI 30 DP3 - C, S		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří	padací práh	Vstupní dveře do pokoje - požadovaná akustika dveří Rw = 27 dB. Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
D57	posun a repase		Jednokřídle dřevěné dveře s profilováním. Jedná se o původní dveře, které jsou přesunuty na nové místo.	950x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI 30 DP3 - C, S	D1a / 2.02 - 2.07 a 2.16 - 2.24 D1a / 3.02 - 3.05 a 3.02 - 3.06 D1a / 4.02 - 4.07 a 4.16 - 4.24	dřevěná, obložková, původí	plné dřevěné, repase stávajícího křídla	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, repase původního kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	padací práh	Poškozené a nedochovne díly je případně nutné nahradit replikou. Dveře musí splňovat požadavek PBR - v případě nutnosti mohou být zesíleny z rubové strany. Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení D1a.
D58	nový prvek		Jednokřídle posuvné dveře po stěně.	900x2100	0	0	1	0	1	0	2		bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	bez zámku	mušle-mušle, barva a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
D59	nový prvek		Prosklená hliníková stěna s posuvnými dveřmi.	2250x3180, dveřní křídlo 1000x2100	0	0	1	1	1	0	3		bez PO		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	zámek vložkový; systém generálního klíče	madlo-madlo, barva a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bezpečnostní sklo, čiré	barva dle původních dveří	bez prahu	Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na stavbě.
D60	nový prvek		Prosklená hliníková stěna s dvoukřídlymi dveřmi.	2850x2830, hlavní křídlo 900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI30 DP3 - C, S		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	bez zámku	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bezpečnostní sklo, čiré/žluté (dle barvy stěn, bude upřesněno po dodatečném SHP)	barva dle původních dveří	bez prahu	Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na stavbě. Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
D61		NEOBSAŽENO																				
D62	nový prvek		Jednokřídle hladké dřevěné dveře s požární odolností.	900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI 30 DP3 - C, S		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	padací práh	
					0	0	0	1	0	0	1	P										

D - DVEŘE INTERIÉROVÉ																						
označení ve výkrese (D151-D160)		schéma	popis	rozměr v mm	11	52	34	32	36	2	167	právé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	typ zárubně / konstrukce	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	práh	poznámka
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks											
D63	nový prvek		Prosklená hliníková polopříčka s dvoukřídlími posuvnými dveřmi.	1765x1100, posuvná křídla 600x1100	0	0	0	1	1	0	2	L	bez PO		hliníkový systémový rám	hliníkové prosklené	elektronický zámek (čip pro zamstnance) + možnost mechanickéh o otevření	madlo-madlo, barva a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bezpečnostní sklo, čiré	barva dle původních dveří	bez prahu	Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na stavbě. Poloříčka tvoří mechanickou zábranu, kterou lze otevřít čipem.
D64	nový prvek		Dvoukřídlé dřevěné dveře. Dveře do hygienického zázemí.	1400x2100, havní křídlo 900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	WC klička	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří (nutno provést dodatečný destruktivní SHP)	bez prahu	Hlavní křídlo je z vnitřní strany osazeno madlem ve výši 800-900 mm.
					0	0	1	1	1	0	3	P										
D65	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře s požární odolností.	900x1970	0	0	0	0	0	1	1	L	EW 15 DP3 - S		ocelová zárubeň, ústí do zdiva tl. 150mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D66	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	900x2100	0	0	0	0	0	1	1	L	bez PO		dřevěná, obložková, ústí do zdiva tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
					0	0	0	0	0	0	0	P										
D67	nový prvek		Jednokřídlé hladké dřevěné dveře.	900x2100	0	0	0	0	0	0	0	L	EI30 DP3 - C, S		dřevěná, obložková, ústí do SDK tl. 150 mm	hladké plné dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, typ a povrchová úprava dle původního dochovaného kování, samozavírač	bez prosklení	barva dle původních dveří	bez prahu	
					0	0	0	0	1	0	1	P										
D68	nový prvek		Plné výtahové panelové dveře	900x1970 (nutno ověřit)	0	1	0	0	0	0	1		EW 15 DP3 - S		dle stávajících	plné	bez zámku		bez prosklení	nerez		Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na stavbě.
D69	nový prvek		Plné výtahové panelové dveře	800x1970 (nutno ověřit)	0	1	0	0	0	0	1		EW 30 DP3		dle stávajících	plné	bez zámku		bez prosklení	nerez		Před zadáním do výroby je nutné ověřit rozměr na stavbě.

Pozn.: Dveře, které budou repasovány, nebo místo kterých budou vyráběny repliky, jsou podrobně popsány ve stavebně historickém průzkumu, který je součástí dokumentace.

* Označení prvku ve stavebně historickém průzkumu / Původní umístění dveří je definováno čísly místností, mezi kterými se dveře nacházely (viz výkresy stávajícího stavu).

D - DVEŘE EXTERIÉROVÉ																			
označení ve výkrese (D101-D200)		popis	rozměr v mm								pravé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	poznámka
				2	6	0	0	0	3	11									
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks									
D101		Dvířka schozu do skladu. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	1160x1300	1	0	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	stávající	stávající	bez prosklení	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	
D102		Dvířka schozu do skladu. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	1300x600	1	0	0	0	0	0	1	L	bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	stávající	stávající	bez prosklení	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	
D103	repose	Vstupní dveře. Repase stávajících dvoukřídlových dveří. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za repliky.	1880x3000	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná - repase.	Dřevěné.	zámek vložkový; systém generálního klíče	repose stávajícího; nově: panikové kování, samozavírač a koordinátor zavírání.	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DV1. Dveře budou doplněny o panikové kování, samozavírač a koordinátor zavírání.
D104		Jednokřídlové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	1050x2200, nadsvětlík 1200x930	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	zámek vložkový; systém generálního klíče	stávající	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	
D105		Jednokřídlové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	800x1970	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	zámek vložkový; systém generálního klíče	stávající	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	
D106		Jednokřídlové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	1670x2300, nadsvětlík 1670x870	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	zámek vložkový; systém generálního klíče	stávající	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	
D107		Jednokřídlové dveře s prosklením a nadsvětlíkem. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	950x2300, nadsvětlík 950x900	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná	Dřevěné hladké	zámek vložkový; systém generálního klíče	stávající	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	

D - DVEŘE EXTERIÉROVÉ																			
označení ve výkrese (D101-D200)		popis	rozměr v mm	2	6	0	0	0	3	11	pravé (P) / levé (L)	požární odolnost	Ozn v SHP / původní umístění (Z m. č. - DO m. č.) *	dveřní křídlo	zámek	kování	prosklení	povrchová úprava	poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	celkem ks									
D108	repase	Dvoukřídlové dveře s nadsvětlikem. Repase stávajících dveří. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za repliky.	1760x2300, nadsvětlik 1760x1000	0	1	0	0	0	0	1		bez PO	Stávající dřevěná - repase.	Dřevěné.	zámek vložkový; systém generálního klíče	repase stávajícího	s prosklením nutno očistit	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	Podrobný popis dveří je uveden v SHP, kde mají dveře označení DV2.
D109	nový prvek	Jednokřídlové dveře ocelové, hladké s požární odolností	800x1970	0	0	0	0	0	1	1	L	EI 15 DP1 - C	ocelová zárubeň	Ocelové	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika, samozavírač	bez prosklení	Cihlová - dle původních dveří.	
D110	nový prvek	Jednokřídlové dveře dřevěné, hladké.	800x1970	0	0	0	0	0	1	1	L	bez PO	ocelová zárubeň	Dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	Cihlová - dle původních dveří.	
D111		Stávající jednokřídlové dveře. Očištění a nátěr, případně výměna poškozených částí za nové.	700x1970	0	0	0	0	0	1	1	L	bez PO	ocelová zárubeň	Dřevěné	zámek vložkový; systém generálního klíče	klika-klika	bez prosklení	Očištění prvku a nový nátěr. Barva stávající	

Pozn.: Dveře, které budou repasovány, nebo místo kterých budou vyráběny repliky, jsou podrobně popsány ve stavebně historickém průzkumu, který je součástí dokumentace.