2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - PODHLEDY - NÁVRH M 1 : 50

REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDECH PRO PROFESI MAR:
SO 01
1) V CELÉM ODDÍLENÍ NIP+DIOP JSOU INSTROVÉ PODHLEDY, DLE POTŘEBY BUDOU ROZEBRÁNY V MÍSTECH SERVISNÍHO ZÁSAHU.
2) V W.C. 2019, 2020, 2059 A 2063 JSOU NAD SDK PODHLEDY VZT REGULAČNÍ PRŮTOKU VZDUCHU, JEJICHŽ REVIZNÍ OTVORY JSOU ZAHRNUTY V PŮDORYSE PODHLEDŮ.
3) U DVOU POŽÁRNÍCH VZT KLAPEK MCD 2017/2022 A 2017/2016 JE NAVRŽENA INSTALACE MECHANISMU KLAPEK NA STRANĚ CHODBY 2017, KDE JE INSTROVÝ ROZEBRATELNÝ PODHLED.

REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDECH PRO PROFESI VZT:
SO 01 (velikost revizních otvorů 400x400 MM)
Č.m. = počet revizních otvorů
2016 – 1
2019 – 2
2059 – 2
2066 – 1
2063 – 1
2020 – 1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍDZIVKY Z CHEL. PLIVÍCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 100 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=50 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 40 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ – VIZ PS 01 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ
  1) SO 01 – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ, SKLADY NOSNÉ+MONTÁŽNÍ KOVOVÉ PROFILY, SDK BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, VHODNÝ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
  2) SO 01 – SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY NAD W.C. P2031, P2032 NOSNÉ+MONTÁŽNÍ KOVOVÉ PROFILY, SDK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45
- NOVÉ REVIZNÍ OTVORY V SDK PODHLEDU PRO VZT
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ KAZETOVÉ AKUSTICKÉ POPŘ. MINERÁLNÍ PODHLEDY
  1) SO 01 – CHODBY NIP, DIOP
  HYGIENICKÝ AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM, PANELY SYSTÉMU S NATŘENOU ROVNOU BOČNÍ HRANOU, TLOUŠŤKA PANELU 15MM A ROZMĚREM PANELU V RASTRU 600X600 MM. SYSTÉMOVÝ ROŠT S VODITELNÝ VYROBENÝ Z POZINKOVANÉ OCELI S POVRCHOVOU OPRAVOU.
  2) SO 01 – POKOJE NIP, DIOP
  HYGIENICKÝ AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM, PANELY SYSTÉMU S NATŘENÝM ROVNÉ BOČNÍ HRANY, TLOUŠŤKA PANELU 20MM A ROZMĚREM PANELU 600X600 MM. SYSTÉMOVÝ ROŠT A KOMPONENTY Z GALVANIZOVANÉ OCELI
- NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ LED STROPNÍ SVÍTIDLO V RASTROVÉM PODHLEDU
- NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ LED/ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO V SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU
- NOVÉ ZAPUŠTĚNÉ STROPNÍ SVÍTIDLO V SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU
- NOVÉ NOUZOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
- NOVÉ NOUZOVÉ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO
- NOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO – NOČNÍ OSVĚTLENÍ
- NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAPUŠTĚNÉ VÝUSTKY
- NOVÁ VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- NOVÁ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- NOVÁ ADRESOVATELNÁ SIRÉNA + POŽÁRNÍ HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ
- NOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ
- NOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ MULTISENZOR

SCHEMA 2NP M 1 : 750



POZNÁMKA:

– GROVEŇ PODLAHY 1PP –3,300 M
– GROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = GROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
– GROVEŇ PODLAHY 2NP +4,050 M
– GROVEŇ PODLAHY 3NP +7,950 M

– NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I ČÁSTI DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SOUSEDÍ S REKONSTRUOVANÝM MEZIPROSTOR, BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILIE, OBEZNÍMÝM OPLÁŠTĚNÍM BEDNĚNÍM APOD.). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ, PVPŘ. VCHODY DO VÝTAHŮ APOD.
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZAJIŠŤOVAT ŘEŠENÍ !!!
– V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU ZMĚNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZMĚNY ŘEŠIT NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
– PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODPĚRNÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
– PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVÁDĚNÍM
– PŘED OBLEDNÁVÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NA ZÁKLADĚ PŘESLOUŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEVLÁKU, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBLEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
– VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍM UCPÁVKAMI Ú MANŽETAMI.
– VEŠKERÉ PODSY V PODHLEDECH BUDOU PŘ REALIZACI UPŘESNĚNY A KOORDINOVÁNY. DTTO I VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PODHLEDŮ.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLIMEŠ, DiS.	ING. PAVEL TOMA	LIBOR KLIMEŠ, DiS.	FORMÁT: 24 A4
			DATUM: 19.09.2016

INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE MIKULOV, A.S., PURKYŇOVA 448, 547 69 MIKULOV

AKCE :

NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP

Na pozemku st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území BROUMOV

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY NIP, DIOP
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY:

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – PODHLEDY

ZPRACOVATEL:

INS spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost
Pardubice 41/2
530 02 Pardubice
Tel.+ 491 422 228
ins.atelier@insnemocnice.cz
www.insnemocnice.cz

EV. Č. AKCE: 1492 07 16

ČÍSLO PŘÍLOHY: D. 1. 1. 1. 5