

Tab. 11.

Zpevnění skládek															
km 0,000 - 0,084 - skládka vlevo				km 2,094 - 2,136 - rozjezd vpravo				km 2,094 - 2,151 - skládka vlevo				km 2,146 - skládka vpravo			
staničení	šíře	vzdál.	plocha	staničení	šíře	vzdál.	plocha	staničení	šíře	vzdál.	plocha	staničení	šíře	vzdál.	plocha
(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m)	(m)	(m)	(m ²)
0,000	7,5	x	x	2,094	22,0	x	x	2,094	6,0	x	x	2,134	6,0	x	x
0,068	22,0	68,0	1003,00	2,136	0,0	42,0	462,00	2,145	6,0	51,0	306,00	2,146	0,0	12,0	36,00
0,084	14,0	16,0	288,00					2,151	0,0	6,0	18,00				
úprava povrchu: ODK 118,125 Odh 100 + recyklace 250 mm + 4 % cementu + Úph + 10 cm asfalt. recyklát				úprava povrchu: Odh 100 + Úph + 100 HDK 32/63 + 10 cm asfalt. recyklát				úprava povrchu: Odh 100 + Úph + geotextilie netkaná min. 300 + 300 HDK 63/125				úprava povrchu: Odh 100 + ometení + odfrézování + 100 HDK 32/63 + 10 cm asfalt. recyklát			
pozn.: ODK valu v délce 21 m, vlevo															
Plocha celkem (m ²):			1291,00	Plocha celkem (m ²):			462,00	Plocha celkem (m ²):			324,00	Plocha celkem (m ²):			36,00

Rekapitulace:

Odh 100	2113,00	(m2)
Úph zářez	1753,00	(m2)
Úph násyp	324,00	(m2)
recyklace 250	1291,00	(m2)
4% cementu	1291,00	(m2)
10 cm asf. recyklátu	1789,00	(m2)
100 HDK 32/63	498,00	(m2)
Gtex netk. 300	324,00	(m2)
300 HDK 63/125	324,00	(m2)
ometení	36,00	(m2)
odfrézování	36,00	(m2)