

Příčné řezy:

(měř.: 1 : 50)

C.3.2.


stavba: Rekonstrukce lesní cesta "Nad bělidlem"

povrch vozovky:

viz příloha C.5 - Tab.1; Tab.2; Tab. 3

povrch výhybna:


ODK = 0,76
Úph = 3,77
Gtex 400 = 4,00
300 HDK 63/125 = 3,63
100 HDK 32/63 = 3,44
50 ŠD 0/32 = 3,36
PMH 10 = 3,05
udržovací AN - 1,80 kg/m² = 3,00
uzavírací AN - 1,25 kg/m² = 3,00



PŘ 5 - km 1,206

(km 1,100 - 1,645)

hloubení příkopu:
ODK = 1,18
Sz = 3,32




PŘ 6 - pro skládku vlevo

(km 1,388 - 1,458)

skládku:

ODK = 0,74
NSh = 0,38
Sn = 0,72
Úph = 5,32
Gtex = 5,50
300 HDK 63/125 = 5,16




PŘ 7 - pro výhybnu vlevo

(km 1,518 - 1,556)

povrch výhybna:

ODK = 1,00
Úph = 2,52
Gtex 400 = 3,00
300 HDK 63/125 = 2,51
100 HDK 32/63 = 2,44
50 ŠD 0/32 = 2,36
PMH 10 = 2,05
udržovací AN - 1,80 kg/m² = 2,00
uzavírací AN - 1,25 kg/m² = 2,00



PŘ 8 - km 1,669

(km 1,645 - 1,718)

hloubení příkopu:
ODK = 0,87
Sz = 2,46

