

## S01

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- POLYSTYREN EPS 100 FASÁDNÍ (NOVÉ)	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	707 mm

## S01a

### SOKL ZATEPLENÝ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	-
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	10 mm
- ASFALT. PÁS SBS MODOFIK., VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE	4 mm
- LEPIČÍ HMOTA	4 mm
- POLYSTYREN EPS PERIMETR	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA	3 mm
- PENETRACE	-
- LEPIČÍ HMOTA PRO OBKLAD	5 mm
- OBKLAD SOKLU	14 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	200 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	735 mm

## S01b

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ V PÁSU MIN. VLNOU

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- MINERÁLNÍ VATA (NOVÉ)	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	707 mm

## S02

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	400 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	435 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- POLYSTYREN EPS 100 FASÁDNÍ (NOVÉ)	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	607 mm

## S02a

### SOKL ZATEPLENÝ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	400 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	435 mm
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	-
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	10 mm
- ASFALT. PÁS SBS MODOFIK., VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE	4 mm
- LEPIČÍ HMOTA	4 mm
- POLYSTYREN EPS PERIMETR	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA	3 mm
- PENETRACE	-
- LEPIČÍ HMOTA PRO OBKLAD	5 mm
- OBKLAD SOKLU	14 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	200 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	635 mm

## S02b

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ V PÁSU MIN. VLNOU

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	400 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	435 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- MINERÁLNÍ VATAFASÁDNÍ (NOVÉ)	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	607 mm

## S03

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- POLYSTYREN EPS 100 FASÁDNÍ (NOVÉ)	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	704 mm

## S03a

### SOKL ZATEPLENÝ

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	-
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR	10 mm
- ASFALT. PÁS SBS MODOFIK., VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE	4 mm
- LEPIČÍ HMOTA	4 mm
- POLYSTYREN EPS PERIMETR	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA	3 mm
- PENETRACE	-
- LEPIČÍ HMOTA PRO OBKLAD	5 mm
- OBKLAD SOKLU	14 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	200 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	735 mm

## S03b

### OBVODOVÁ STĚNA - ZATEPLENÁ V PÁSU MIN. VATOU

- VNITŘNÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	15 mm
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ (PŮVODNÍ)	500 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA (PŮVODNÍ)	20 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (PŮVODNÍCH) VRSTEV	535 mm
- LEPIČÍ HMOTA (NOVÉ)	4 mm
- MINERÁLNÍ VATAFASÁDNÍ, MIN. $\lambda=0,039$ W/mK	160 mm
- LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SIŤOVINA (NOVÉ)	3 mm
- VNĚJŠÍ OMÍTKA SILIKONOVÁ - VEL. ZRNA 2 mm (NOVÉ)	2 mm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA (NOVÝCH) VRSTEV	169 mm
CELKEM TLOUŠŤKA KONSTRUKCE (NOVÉ + PŮVODNÍ)	704 mm