

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (OTVOR)	POPIS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN	POČET KUSŮ			
							1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
P08		1 450 x 3 450 (Š x V)	<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA OKNA</p> <ul style="list-style-type: none">- HORNÍ ČÁST - DVOUKŘÍDLÉ SKLÁPĚCÍ OKNA- OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM- SPODNÍ ČÁST FIXNÍ- ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM- KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 76 mm- TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ- KLASIFIKACE TLOUŠTKY RÁMU DLE ČSN 12608: TRÍDA A- VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm- VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ- OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM	<ul style="list-style-type: none">- CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNĚ TĚSNÉ PŘITAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU- MIKROVENTILACE- POŽADOVANÁ ARETACE V ODJÍŠTĚNÉ POLOZE- KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA V BARVĚ OKNA- VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	<ul style="list-style-type: none">- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ- SKLO 4-16-4-16-4mm- VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM- PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM- TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TRÍDA	<p>EXTERIÉR:</p> <ul style="list-style-type: none">- ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003)- POVRCH HLADKÝ <p>INTERIÉR:</p> <ul style="list-style-type: none">- ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003)- POVRCH HLADKÝ	-	1	-	1
P09		3 000 x 4 350 (Š x V)	<p>HLINÍKOVÁ SESTAVA OKEN</p> <ul style="list-style-type: none">- DVOUKŘÍDLÉ- VRCHNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ- OVLÁDÁNÍ HORNÍ ČÁSTI PÁKOVÝM OVLADAČEM- STŘEDNÍ ČÁST FIXNÍ- SPODNÍ ČÁST DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNA- OVLÁDÁNÍ SPODNÍ ČÁSTI PÁKOVÝM OVLADAČEM- ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM- KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 76 mm- TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ- KLASIFIKACE TLOUŠTKY RÁMU DLE ČSN 12608: TRÍDA A- VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm- VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	<ul style="list-style-type: none">- CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNĚ TĚSNÉ PŘITAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU- MIKROVENTILACE- POŽADOVANÁ ARETACE V ODJÍŠTĚNÉ POLOZE- KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA BARVY OKNA- VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	<ul style="list-style-type: none">- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ- SKLO 4-16-4-16-4mm- VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM- PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM- TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TRÍDA	<p>EXTERIÉR:</p> <ul style="list-style-type: none">- ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003)- POVRCH HLADKÝ <p>INTERIÉR:</p> <ul style="list-style-type: none">- ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003)- POVRCH HLADKÝ	-	1		1

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ KRESLENO Z EXTERIÉRU