



OZN.	TP, ZNAČKA KATALOG	SCHEMA A POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKA
6	TZI 2	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 70mm OTVĚRÁVACÍ A SKLAPĚČÍ, $U_w = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ DVOUSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) ROZMĚR: PRO OTVOR 1250/1750 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVANÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT S OVLÁDACÍ KLIKOU V DOLNÍ TŘETINĚ OKNA OKNA OSAZOVAT DO ZAČIŠŤENÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ PVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 250 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 250 mm, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVĚST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p>	-	8	-	8	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ
7		 <p>PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 70mm DVĚ SKLAPĚČÍ KŘÍDLA, $U_w = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ DVOUSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) VNITŘNÍ SKLO MATOVÉ (LACOMAT CLASIC) NA POZICI 2, SVĚTELNÁ PROPUSTNOST MATOVÉHO SKLA 0,8 ROZMĚR: PRO OTVOR 1800/600 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVANÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT OKNA OSAZOVAT DO ZAČIŠŤENÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ PVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 350 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 100 mm POD OKNEM + Š. DO 150 mm NA PATĚ DOZDÍVKY, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVĚST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p>	3	-	-	3	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

(1) UMOŽŇUJEME NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

TABULKY PSV	VÝPIS VÝROBKŮ	ZAK.ČÍSLO	Č. VÝKRESU
-------------	---------------	-----------	------------