



OZN.	TYP, ZNAČKA KATALOG	SCHEMA A POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKA
⊕ 1 P		 <p>DVEŘE VSTUPNÍ BÍLÉ PLASTOVÉ MINIMÁLNĚ Z PĚTIKOMOROVÉHO PROFILU S VÝZTUHOU DVOUKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ PRAVÉ, KŘÍDLA 900+550/2025 $U_g = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ DVOJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ ROZMĚR: PRO OTVOR 1600/2100 KOVÁNÍ KOVOVÉ BÍLÉ, PANIKOVÁ KLIKA, ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE OSAŽOVAT DO ZAČIŠŤENÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) MONTÁŽ DVEŘÍ PROVÉST NA DILATAČNÍ PASKOVÉ KOTVY</p>	2	-	-	2	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ
⊗ 2 P		 <p>PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ HLADKÉ PLNĚ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ S POŽ. ODOLNOSTI EW 30 DP3-C VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ ROZMĚR: 900/1970 ZÁMEK VLOŽKOVÝ PRO UNIVERSÁLNÍ KLIČ SAMOZAVÍRAČ VE STANDARDU GEZE SE ZPOŽDĚNÍM (1) KOVÁNÍ: LESKLÝ NEREZ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINO BUK</p>	1	-	-	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

(1) UMOŽŇUJEME NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

TABULKY PSV	VÝPIS VÝROBKŮ	ZAK.ČÍSLO	Č. VÝKRESU
-------------	---------------	-----------	------------