



OZN.	TP, ZNAČKA KATALOG	SCHEMA A POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKA
5	TZI 2	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 70mm OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚČÍ, VRCHNÍ SKLAPĚČÍ, <math>U_w = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> ZASKLENÍ DVOJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) ROZMĚR: PRO OTVOR 3600/2400 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVANÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT S OVLADACÍ KLIKOU V DOLNÍ TŘETINĚ OKNA OKNA OSAZOVAT DO ZAČÍŠŤENÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ POUZROVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 350 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 250 mm, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p>	-	-	1	1	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ
5A	TZI 2	 <p>PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ ŠESTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 80mm OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚČÍ, VRCHNÍ SKLAPĚČÍ, <math>U_w = \text{MAX. } 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math> ZASKLENÍ TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) ROZMĚR: PRO OTVOR 3600/2400 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVANÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT S OVLADACÍ KLIKOU V DOLNÍ TŘETINĚ OKNA OKNA OSAZOVAT DO ZAČÍŠŤENÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ POUZROVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 350 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 250 mm, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p>	-	1	1	2	PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ

(1) UMOŽŇUJEME NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

TABULKY PSV	VÝPIS VÝROBKŮ	ZAK.ČÍSLO	Č. VÝKRESU
-------------	---------------	-----------	------------