

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

MČ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA, STROP	POZNÁMKA
01	SCHODIŠTĚVÝ TRAKT	10,35	STÁVAJÍCÍ PVC	NA PODESTĚ NOVÉ PVC
02	SKLAD	5,60	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
03	KOMUNIKAČNÍ CHODBA	2,35	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
04	SPOJOVACÍ CHODBA SE SCHODIŠTĚM	6,35	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
05	POKOJ	24,50	NOVÉ PVC	NOVÝ SOKL Z PVC
06	KOUPELNA S WC	5,50	NOVÁ KER.DLAŽBA	NOVÝ KER.OBKLA D V.2000

## LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVANÉ - ZDĚNÉ OBVODOVÉ ZDIVO SE ZATEPLENOU FASÁDOU, Z VNITŘNÍ STRANY S OMÍTKAMI SE ŠTUKEM, ZDĚNÉ PŘÍČKY S OUBOUSTRANNÝMI OMÍTKAMI SE ŠTUKEM. STÁVAJÍCÍ STĚNY A PODHLEDY PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPATŘIT NOVÝMI NÁTĚRY S PENETRACÍ.
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZACHOVANÉ - ŠIKMÉ PODHLEDY TVOŘENÉ KONSTRUKCÍ STŘECHY, ZATEPLENÉ DLE NÁSLEDUJÍCÍHO POPISU.
- STÁVAJÍCÍ VYBOURANÉ KONSTRUKCE ZDĚNÝCH PŘÍČEK TL. 100mm S JÁDROVOU OMÍTKOU SE ŠTUKEM , V SCO.ZAŘÍZENÍ S KERAMICKÝM OBKLADEM V. 2000mm A VYBOURANÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘE 600/1970mm, SE ZVĚTŠENÍM OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ 700/1970mm
- ZASLEPNÉ OTVORY STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 600 a 800/1970mm V PŘÍČKÁCH TL.100 mm Z CIHEL-NÝCH PŘÍČKOVEK S JÁDROVOU OMÍTKOU SE ŠTUKEM A KERAMICKÝM OBKLADEM. OTVORY DOZDÍT PÓRBETONOVÝMI TVÁRNICEMI PŘESNÉHO ZDĚNÍ TL. 75mm NA LEPIČÍ TMEĽ A OPA-TŘIT NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU SE ŠTUKEM A NOVÝM KERAMICKÝM OBKLADEM V. 2000mm V SOC. ZAŘÍZENÍ.
- NOVÉ PŘÍČKY TL.100mm Z DESEK SÁDROKARTONU TL.12,5mm DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ŠROU-BOVANÝCH NA OCELOVO PLECHOVÝ ROŠT.


- V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH POKOJŮ, PODESTY SCHODIŠTĚ, SPOJOVACÍ A KOMUNIKAČNÍ CHODBY OD-STRANIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU Z PVC VČETNĚ PODLOŽKY PŘÍPADNĚ LEPIDLA. S VYČIŠTĚ-NÍM POVRCHU. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PLOCHA PODLAHY V MÍSTECH NARUŠENÍ O-PATŘENA NIVELAČNÍ STĚRKOU (cca 20%), V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ BUDE POLOŽENA NOVÁ PODLAHO-VÁ KRYTINA Z PVC. LEPENÁ V CELÉ PLOŠE, S NOVÝM SOKLEM ZPVC PO OBVODU MÍSTNOSTI.
- V PROSTORU SKLADU ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU Z KERAMICKÉ DLAŽBY A STÁVA-JÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500mm. PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VYSPRAVIT PLOCHU PODLA-HY NIVELAČNÍ STĚRKOU ( v celé ploše ) A NOVOU PODLAHOVOU KRYTINU ZE SVŘOVANÉHO PVC LEPE-NÉHO V CELÉ PLOŠE, PO OBVODU MÍSTNOSTI S NOVÝM SOKLEM Z PVC. PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU PLOCHU VYSPRAVIT JÁDROVOU OMÍTKOU A OPATŘIT NOVÝM ŠTUKEM.
- V PROSTORU NOVÝCH UMYVADEL V POKOJÍCH PROVÉST NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD š. 1000, v. 1500mm NA OSU UMYVADLA, LEPENÝ LEPIČÍM TMELEM, S HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU V CELÉ PLOŠĚ OBKLADU.
- V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINU Z KERAMICKÉ DLAŽBY A STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V. 1500mm. PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ "ZTI"OSTÍ VYSPRAVIT PŘÍPADNĚ NEROVNOSTÍ NIVELAČNÍ STĚRKOU ( cca 20% ) PROVÉST NOVOU HY-DROIZOLAČNÍ STĚRKU V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTÍ VČETNĚ TĚSNÍČÍ PÁSKY V KOUTECH STĚN A NOVOU PODLAHOVOU KRYTINU Z KERAMICKÉ DLAŽBY LEPENÉ NE LEPIČÍ TMEĽ. PO OBVODU MÍSTNOSTÍ SOCIÁL-NÍHO ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKAV. 2000mm VČETNĚ TĚSNÍČÍ PÁSKY V RO-ZÍCH A KOUTECH STĚN A NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000mm LEPENÝ LEPIČÍM TMELEM.
- V ŠIKMÝCH ČÁSTECH PODHLEDU ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PODHLED Z JÁDROVÉ OMÍTKY SE ŠTUKEM PROVEDENÝ NA DESKÁCH "LIGNOPOR" TL.50mm. PO ODSTRANĚNÍ PODHLEDU BUDE ZJIŠTĚN STAV NOS-NÉ KONSTRUKCE KROVU S PRÍZVÁNÍM PROJEKTANTA. PO KONTROLE STAVU BUDE PROVEDEN NA DŘE-VĚNÝCH PRVCÍCH KROVU NOVÝ NÁSTRÍK PROTI HNILOBĚ, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU. NÁSLED-NĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ PODHLED Z DESEK SÁDROKARTONU "RED" TL. 15mm ŠROUBOVANÝCH DO O-CELOVO PLECHOVÉHO ROŠTU. MEZI NOSNÝ A MONTÁŽNÍ ROŠT OSADIT KONTAKTNÍ PAROTĚSNOU ZÁ-BRANU. MEZI A POD STÁVAJÍCÍ KROKVE BUDE OSAZENA NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z ROHOŽÍ MINERÁLNÍ VLNY TL. 260mm. "SDK" ODDILATOVANÝ OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ, VE SPOJÍCH PŘEBANDÁŽOVANÝ, PŘETMELENÝ A PŘEBROUŠENÝ V CELÉ PLOŠE, OPATŘENÝ NOVÝM NÁTĚREM.

- V PROSTORU SCHODIŠTĚ STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT ( nově vystrojit dle ZTI ).
- NA ROZÍCH V PROSTORECH POKOJŮ OSADIT OCHRANNÉ "L" PROFILY 50/50/5mm Z DŘEVĚNÉHO MASIVU ŠROUBOVANÉ NEBO LEPENÉ DO "SDK".

## POZNÁMKA:

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO SHLÉDNUTÍ STAVU STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU STŘECHY PRO PŘÍPADNÉ ZMĚNY ZPŮSOBU ÚPRAVY KONSTRUKCÍ !!!  
OBNAŽENÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁSTRÍKEM PROTI HNILOBĚ, DŘEVOKAZ-NÝM HOUBÁM A HMYZU !!!  
VŠECHYN PROSTORY PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV OPATŘIT NOVÝMI NÁTĚRY ( výmalbou ) S PROVEDENÍM PENETRČNÍHO PODKLADU PLOCHY STĚN A STROPŮ.  
VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ, KONSTRUKČNÍ ZMĚNY ČI NESROVNALOSTI PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM !!!  
TYTO PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PROJEKTNATEM ŘÁDNĚ ODSOUHLASENY A STAVEBNÍM DOZOREM ZAPSÁNY DO STAVEBNÍHO DENÍKU !!!  
PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE A PROVOZU TECHNOLOGIE !!!  
VEŠKERÉ ZDROJE NEBEZPEČÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ NUTNO OZNAČIT VE SHODĚ S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI !!!  
PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA BEZPEČNOST PRÁCE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č.591/2006 Sb. a č. 101/2005 Sb. VE ZNĚ-NÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ !!!

### část D.1.1

HLAVNÍ INŽENÝR		VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Ing.Zdeněk FIBIKAR		Martin ŠAFRÁNEK		Ing.arch. Roman ŽATECKÝ			
STAVEBNÍK : SOL Trutnov							
OBEC : PEC POD SNĚŽKOU		KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		DATUM: 04/2017		ZAKÁZKA Č. : 4411/ŽA	
AKCE :		<b>MĚLINICKÁ BOUDA</b>					STUPEŇ PD : DPS
		<b>PEC POD SNĚŽKOU</b>					FORMÁT : 3 A4
		stavební úpravy ubytovací části					MĚŘÍTKO : 1 : 50
OBSAH :		PŮDORYS 3.N.P. - STAVEBNÍ = SEKCE 1					VÝKRES Č. : <b>10</b>