

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (OTVOR)	POPIS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN	POČET KUSŮ			
							1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
P 01		1 800 x 1 500 (Š x V)	HLINÍKOVÉ OKNO  - DVOUKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ  - ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM  - TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ  - KLASIFIKACE TLOUŠTKY RÁMU DLE ČSN 12608: TŘÍDA A  - VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm  - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ  - VNITŘNÍ ŽALUZIE	- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNĚ TĚSNÉ PŘITAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU  - MIKROVENTILACE  - POŽADOVANÁ ARETACE V ODJŠTĚNÉ POLOZE  - KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA V BARVĚ OKNA  - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ  - SKLO 4-16-4-16-4mm  - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM  - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM  - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TŘÍDA	EXTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ  INTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	6	8	8	22
P 02		900 x 1 500 (Š x V)	HLINÍKOVÉ OKNO  - JEDNODUCHÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ  - ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM  - TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ  - KLASIFIKACE TLOUŠTKY RÁMU DLE ČSN 12608: TŘÍDA A  - VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm  - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ  - VNITŘNÍ ŽALUZIE	- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNĚ TĚSNÉ PŘITAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU  - MIKROVENTILACE  - POŽADOVANÁ ARETACE V ODJŠTĚNÉ POLOZE  - KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA V BARVĚ OKNA  - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ  - SKLO 4-16-4-16-4mm  - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM  - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM  - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TŘÍDA	EXTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ  INTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	2	3	3	8
P 03		780 x 900 (Š x V)	HLINÍKOVÉ OKNO  - JEDNODUCHÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ  - ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM  - TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ  - KLASIFIKACE TLOUŠTKY RÁMU DLE ČSN 12608: TŘÍDA A  - VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm  - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ  - VNITŘNÍ ŽALUZIE	- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNĚ TĚSNÉ PŘITAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU  - MIKROVENTILACE  - POŽADOVANÁ ARETACE V ODJŠTĚNÉ POLOZE  - KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA BÍLÁ  - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ  - SKLO 4-16-4-16-4mm  - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM  - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM  - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TŘÍDA	EXTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ  INTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	1	1	-	2

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ KRESLENO Z EXTERIÉRU