

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (OTVOR)	POPIS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN	POČET KUSŮ			
							1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
P 04		2 980 x 2 600 (Š x V)	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÍM - BOČNÍ DÍLY FIXNÍ - HORNÍ ČÁST NASVĚTLÍKU FIXNÍ - ZÁMEK DVEŘÍ max. 1000 mm NAD PODLAHOU - KLIKA max. 1100 mm NAD PODLAHOU - PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009 Sb.	- 3x STAVITELNÉ PANTY (3D) S ÚPRAVOU PROTI VYSAZENÍ - ŠTÍTKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KOULE - MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK S ELEKTROMOTORICKÝM ODJIŠTĚNÍM, OVLÁDÁNÍ PŘES DOMÁCÍ TELEFON, SAMOZAMYKACÍ - Z VENKOVNÍ STRANY ODEMČENÍ KLÍČEM + IMPULSEM Z DOMOVNÍHO TELEFONU - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ KLIKA - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BT3 - VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE A DVEŘNÍHO STAVĚČE - DODÁVKA VČETNĚ 7ks DVEŘNÍCH KLÍČŮ - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ - SKLO 4-16-4-16-4mm - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TŘÍDA	EXTERIÉR: - ODSTÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ INTERIÉR: - ODSTÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	1	-	-	1
P 05		2 980 x 2 600 (Š x V)	HLINÍKOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÍM - BOČNÍ DÍLY FIXNÍ - HORNÍ ČÁST NASVĚTLÍKU FIXNÍ - ZÁMEK DVEŘÍ max. 1000 mm NAD PODLAHOU - KLIKA max. 1100 mm NAD PODLAHOU - PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009 Sb.	- Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ - SKLO 4-16-4-16-4mm - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM - TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TŘÍDA	EXTERIÉR: - ODSTÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ INTERIÉR: - ODSTÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	1	-	-	1

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ KRESLENO Z EXTERIÉRU