

SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (OTVOR)	POPIS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	ODSTÍN	POČET KUSŮ			
							1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
P 06		2 100 x 1 500 (Š x V)	HLINÍKOVÉ OKNO - TŘÍKŘIDLÉ - OTEVÍRAVÉ - KRAJNÍ ČÁSTI I VENTILAČNÍ - NA LEVÉ STRANĚ SLOUPEK, NA PRAVÉ BEZ SLOUPKU - ŠESTI KOMOROVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM - TĚSNĚNÍ EPDM ČERNÉ - DORAZOVÉ I ZASKLÍVACÍ 3 TĚSNĚNÍ - KLASIFIKACE TLOUŠŤKY RÁMU DLE ČSN 12608: TRÍDA A - VČETNĚ PODKLEDNÍHO PROFILU VÝŠKY 70 mm - VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ - VNITŘNÍ ŽALUZIE	- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ZAJIŠŤUJÍCÍ ROVNOMĚRNÉ TĚSNÉ PŘÍTAŽENÍ OKENNÍHO KŘÍDLA K RÁMU - MIKROVENTILACE - POŽADOVANÁ ARETACE V ODJIŠTĚNÉ POLOZE - KOVOVÁ VNITŘNÍ KLIKA V BARVĚ OKNA - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	- IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ - SKLO 4-16-4-16-4mm - VÝPLŇ MEZISKELNÍHO PROSTORU ARGONEM - PROVEDENÍ S "TEPLÝM" RÁMEČKEM - TRÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2. TRÍDA	EXTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ INTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	5	5	5	15
P 07		3 000 x 2 600 (Š x V)	HLINÍKOVÉ HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÍM - BOČNÍ DÍLY FIXNÍ - HORNÍ ČÁST NASVĚTLÍKU FIXNÍ - ZÁMEK DVEŘÍ max. 1000 mm NAD PODLAHOU - KLIKA max. 1100 mm NAD PODLAHOU - PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009 Sb. - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	- 3x STAVITELNÉ PANTY (3D) S ÚPRAVOU PROTI VYSAZENÍ - ŠTÍTKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KOULE - MECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK S ELEKTROMOTORICKÝM ODJIŠTĚNÍM, OVLÁDÁNÍ PŘES DOMÁCÍ TELEFON, SAMOZAMYKACÍ - Z VENKOVNÍ STRANY ODEMČENÍ KLÍČEM + IMPULSEM Z DOMOVNÍHO TELEFONU - Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOKVÁ KLIKA - CYLINDRICKÁ VLOŽKA BT3 - VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE A DVEŘNÍHO STAVĚČE - DODÁVKA VČETNĚ 7ks DVEŘNÍCH KLÍČŮ - VIDITELNÉ DÍLY KOVÁNÍ OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI V BARVĚ OKNA	X	EXTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ INTERIÉR: - ODSŤÍN HNĚDÉ (RAL 8003) - POVRCH HLADKÝ	1	-	-	1

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM ODSOUHLASENO INVESTOREM

SCHÉMA OTEVÍRÁNÍ KRESLENO Z EXTERIÉRU