

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby – oddělení územního řízení a stavebního řádu
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

VYPRAVENO

- 4 -01- 2016

SPIS. ZN.: 2015/8319/V/VEV
Č.j.: 149050/2015
Spisový znak: 330
Skartační znak: V/5
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Věra Veiková
TEL.: 499 803 181
E-MAIL: veikova@trutnov.cz
DATUM: 28.12.2015

SOUHLAS

S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 24.11.2015 podal vlastník stavby

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové,
kterého zastupuje ATELIER PENTA v.o.s, IČO 47916621, Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava**

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas

s odstraněním stavby

**Konsolidované laboratoře a trasfúzní oddělení - demolice pavilonu s označením B, C
v areálu Oblastní nemocnice Trutnov
obec Trutnov, část obce Kryblice, ul. Maxima Gorkého č.p. 77
na pozemku st. p. 812 v katastrálním území Trutnov (dále jen "stavba").**

Údaje o účelu stavby:

V areálu oblastní nemocnice Trutnov je určen k demolici pavilon s označením B, C (oddělení OKB, kožní, plicní). Objekt se nachází ve východní části areálu, naproti stávajícímu objektu D (interna).

Jedná se o objekt ze 70. let 20. století, jež byl následně v 90. letech přistavován. Objekt má velmi členitý půdorys přibližně tvaru písmene T, celkový půdorysný rozměr cca 30 x 30m, výška nejvyšší úrovně střechy je 13m od úrovně okolního terénu.

Část budovy je zastřešena sedlovou střechou, nad většinou půdorysné plochy je provedena plochá střecha, resp. pultová střecha o malém sklonu, střešní krytina plechová a z živičných pásů. Objekt je částečně podsklepen a má 2 nadzemní podlaží, v části 3 nadzemní podlaží, je zděný z keramických tvárnic a cihel. Stropní konstrukce jsou z ocelových válcovaných profilů s keramickými deskami Hurdís, stropními panely či deskami PZD, schodiště betonové.

Způsob provedení bouracích prací:

Objekt se bude bourat postupně směrem odshora dolů po jednotlivých patrech.

Demolice určeného objektu proběhne po jeho vyklizení, bezpečném vyhledání, odpojení a zaslepení přivedených inženýrských sítí (pitná voda, elektřina, sdělovací kabely, zbytky technologických vedení, plyn, medicínální plyny, kanalizace), odstranění zařizovacích předmětů, oken, dveří, trubek

vodoinstalace, odpadů, vedení elektroinstalace a případných vnitřních samostatných nosných ocelových konstrukcí.

Z důvodu bezpečnosti a zamezení přístupu nepovolaným osobám bude objekt opatřen dočasným oplocením a dočasným záбором přilehlých prostor (s vhodným pracovním odstupem, umožňujícím demoliční práce a pohyb nejnutnější techniky a nakládání bouraného a sneseného stavebního materiálu.

V další fázi budou odstraněny podlahoviny a podhledy, provedeno strhání a snesení souvrství střešního pláště a rozebrání konstrukce stropů a krovů. Poté se rozeberou (po částech, ne svalením) větrací komíny, instalační šachty a vnitřní nadezdívky. V případě výskytu prvků na bázi azbestu v instalačních jádrech je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem, tj. je nutná práce za použití ochranných pomůcek a tento vybouraný materiál ukládat na určenou skládku jako nebezpečný odpad. Po částech bude op jednotlivých podlažích odstraněna nosná konstrukce stropu (s dočasným podepřením) a vnitřní a vnější zdivo.

Demolovaný materiál z daného podlaží nesmí být skladován na stropech, je třeba jej průběžně odvážet. K rozrušení a rozebrání tuhých stropů bude potřeba užít minimálně ruční mechanizace, ocelové prvky stropů mohou být rozřezány. Rozložení a naložení zdiva, podlahy a základů se předpokládá pomocí střední až těžké mechanizace, pokud to dispozice bouraniště umožní.

Výkopy po základech budou bezprostředně zasypány a urovnaný vhodným materiálem a připraveny k pozdější stavební činnosti.

Demolicí získané suroviny budou roztríděny a odvezeny na určenou skládku, popřípadě k recyklaci. S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Poučení:


Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Odstranění stavby musí být oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

Souhlas se doručuje vlastníkově spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkově.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV**
139

Petr Kotlovský
vedoucí odboru výstavby


z p. Věra Veiková
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Příloha:

- ověřená dokumentace bouracích prací

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 13 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrželi:

- Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
- ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova č.p. 1166/12, 586 01 Jihlava 1