


D.10.1.19g
TABULKA PSV VÝROBKŮ - TABULKA ŽALUZÍÍ

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|--------------------------------------|---|
| | Autor projektu : | Helika a.s. | Vedoucí projektant | Ing. Kateřina Fibikarová |  |
| | Zodpovědný projektant | | Vypracoval | | |
| | Kraj : Královéhradecký | M.Ú. : Náchod | Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 | | Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375 |
| | Akce : MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I. ETAPA SO 10 - OBJEKT J | | | Formát : xA4 | |
| | | | | Datum : | |
| | Název : TABULKA PSV VÝROBKŮ - TABULKA ŽALUZÍÍ | | | Č.zak.: J-2014-08-27 | Stupeň PD : DPS |
| | | | | Číslo výkresu : D.10.1.19g | Měřítko : 1:-- |

| Tabulka žaluzií | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| ozn. | název | popis | rozměr | výška balu | materiál/ odstín | Poznámky | MJ | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | střecha | CELKEM |
| J.Ž01 | Venkovní žaluzie C80 - montáž v zavěšeném plášti | Venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu.Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (4ks), 4 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 1x SOMFY 6Nm, umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 2800/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly,spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| J.Ž02 | Venkovní žaluzie v sestavě C80 - montáž v zavěšeném plášti | Sestava venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu.Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (28ks), 28 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 8xSOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 21400/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly,spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J.Ž03 | Venkovní žaluzie C80 - montáž v zavěšeném plášti | Venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu.Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (4ks), 4 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 1x SOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 3110/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly,spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace, osazení na rohové okno | ks | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J.Ž04 | Venkovní žaluzie C80 - montáž v zavěšeném plášti | Venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu.Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (4ks), 4 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 1x SOMFY 6Nm, umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 2170/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly,spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace, osazení na rohové okno | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Ž05 | Venkovní žaluzie v sestavě C80 - montáž v zavěšeném plášti | Sestava venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu.Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (20ks), 20 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 4x SOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 8560/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly,spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace, osazení na rohové okno | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Tabulka žaluzií | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|------------|--|--|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|
| ozn. | název | popis | rozměr | výška balu | materiál/ odstín | Poznámky | MJ | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | střecha | CELKEM |
| J.Ž06 | Venkovní žaluzie v sestavě C80 - montáž v zavěšeném plášti, provedení s vložením olova (příložka) | Sestava venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Lamely jsou zesíleny na rubové straně olovem tl. 4 mm. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu. Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (72ks), 72 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 12ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 7xSOMFY 18Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 17900/2100 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly, spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace, osazení na rohové okno | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Ž07 | | NEOBSAZENO | | | | | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ž08 | Venkovní žaluzie v sestavě C80 - montáž v zavěšeném plášti | Sestava venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu. Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (28ks), 28 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 6x SOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 12590/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly, spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.Ž09 | | NEOBSAZENO | | | | | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ž10 | | NEOBSAZENO | | | | | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ž11 | Venkovní žaluzie C80 - montáž v zavěšeném plášti, provedení s vložením olova (příložka) | Venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Lamely jsou zesíleny na rubové straně olovem tl. 4 mm. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu. Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (12ks), 12kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 12ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 1x SOMFY 18Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 3500/2100 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly, spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.Ž12 | Venkovní žaluzie v sestavě C80 - montáž v zavěšeném plášti | Sestava venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu. Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (12ks), 12 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 2x SOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 2800/1900 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly, spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J.Ž13 | Venkovní žaluzie C80 - montáž v zavěšeném plášti | Venkovní hliníkové žaluzie s hliníkovými lamelami profilu C-80 - jednostranné naklápění lamel. Samostatná žaluzie s bočním vedením ve vodící liště kotvené do ostění otvoru ke skrytým držákům + vodící liště kotvené do okenního rámu. Výška žaluzie dle tabulky, výška vytažené žaluzie max 300mm. Horní držák v provedení pozink, zavěšen na posuvný držák s prodloužením pro krycí plech (4ks), 4 kusy ložisek (žebříčků). Skrytá montáž v rámci zavěšené fasády včetně krycího plechu na šířku otvoru včetně nýtovaných bočnic, krycí plech Al tl. 1,5mm, práškové lakování v odstínu RAL. Vedení v lištách - vodící lišta kotvená do ostění na skrytých držácích + skrytá vodící lišta kotvená do okenního rámu na držácích - délka držáků 85mm, 3ks držáků na výšku vodící lišty. Motorické provedení 1x SOMFY 6Nm , umístění motoru uprostřed, kabelový vývod do montážní krabice (krabice dodávkou MaR). | 2800/2100 | max. 300 | nosič ocel pozink + RAL dle rámu oken; žaluzie - hliník elox + RAL dle rámu oken; vodící lišty, konzoly, spodní profil - hliník elox + RAL dle rámu oken | včetně kotvicích prvků a včetně všech komponentů žaluzie napojeny na systém MaR osazení viz. detaily, typ schránky s přerušením tepelného mostu - vložené tepelné izolace | ks | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

