

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického vybavení – gastrotechnologie II									
Dodavatel povinně vyplní žlutě označená pole. Pokud je v technické specifikaci jednotlivé položky uvedeno více kusů požadovaného vybavení, ocení dodavatel celou položku jako soubor (resp. 1 ks souboru). Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce.									
Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celková v Kč bez DPH				
1	regál skladový komaxitový - 4 police 4x plná police, stavitelné, komaxitový nátěr bílý, nosnost min. 100 kg, rozměr 1800x500x2000mm	ks	1		0,00				
2	umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním celonerezové včetně sifonu a baterie, nastavení teploty rohovými ventily, rozměr 470x370x225mm	ks	1		0,00				
3	pracovní stůl skříňový 3x zásuvka GN, 2/1 vodorovně, posuvné dveře, zadní lem, stavitelná středová police vyztužená, nosnost zásuvek min. 45 kg, bez nohou na rámovém soklu, rozměr 2175x600x7500mm, materiál desky nerez min. tloušťka 1,5 mm.	ks	1		0,00				
4	sokl rámový výdejní nerez tl. 1,5mm, broušený povrch, výška 150mm, rozměr 2175x600x150 mm	ks	1		0,00				
5	nástěnná police dvoupatrová - plná nerez tl. 1 mm, broušený povrch, základ. výška police 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max. celoplošné zatížení police 40kg, rozměr 2200x300x600 mm	ks	1		0,00				
6	pracovní stůl jednoduchý nerez tl. min. 1,5 mm , broušený povrch, tl. desky min. 40 mm, uzemňovací šrouby zadních nohou, otvor pro shoz odpadu, rozměr 1400x700x900 mm, kostra - uzavřené profily min. 35x35x1,5mm	ks	1		0,00				
7	koš na odpadky nerezový pojízdný rozměr cca 380x615mm, nerez, obsah 50l, pojízdný	ks	1		0,00				
8	stojanová police jednopatrová nerez tl. min. 1 mm, broušený povrch, základní výška police 300 mm, 1x plná police (max zatížení 40kg), nohy uzavřené profily 30x30x1,5mm, police vyztužená, podepená uzavřenými profily, rozměr 1400x300x300mm	ks	1		0,00				
9	vstupní stůl k mycímu stroji bez police, lisovaný dřez 400x400mm, nerez 1,5mm, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 40mm, zadní lem 300mm, výška stolu 900mm,výšková stavitelnost +40mm, otvor pro baterii, uzemňovací šrouby, vyztužená pracovní deska s úpravou pro vedení košů, rozměr 1400x800x900mm	ks	1		0,00				
10	sprcha tlaková s baterií s ramínkem ze stolu nerez tlaková hadice, vyrovnávací pružina, pákový ovladač, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko, rozměr 150x200x1100mm	ks	1		0,00				
11	průchozí myčka na nádobí oplachovací čerpadlo, dávkovač oplachu, kapacita min. 80 košů/1hod., poklop s manuálním zdvihem,inteligentní řízení spotřeby elektrické energie a spotřeby vody, spotřeba max. 2l vody/cyklus na konečný oplach, zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem, zpětný ventil, 3 mycí programy ve dvou volitelných modech, automatické spuštění při uzavření poklopu, certifikace v souladu s DIN 10512, přičemž zadavatel výslovně u této normy připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení, příprava pro napojení HACCP Systém kontroly odběrového maxima energie, max příkon do 10 kw	ks	1		0,00				
12	automaticky změkčovač softener kapacita změkčené vody při změkčování 10 dH 1350l, spotřeba regeneračních tablet do 0,7 kgh cyklus, připojovací šroubení 3/4", max teplota vody 40 °C., obsah zásobníku 4,5l, rozměr 233x530x455 mm	ks	1		0,00				
13	odsavač par nástěnný rovný nerez, DIN 1,4016, přičemž zadavatel výslovně připouští u této normy možnost nabídnout rovnocenné řešení. broušený povrch, výška 450mm, plášť odlučovače z nerezového plechu min. 0,8mm, krycí mřížka z tahokovy, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, rozměr 1000x1000x450mm, položka zahrnuje 1 ks příplatku za výřez odsavače par, 1 ks příplatku za výústek odsavače par	ks	1		0,00				
14	výstupní stůl k mycímu stroji nerez 1,5mm, broušený povrch, roštová police ve výšce 150mm, zatížení max 80kg, uzemňovací šrouby, výšková stavitelnost + 45mm, kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů, rozměr 750x800x900mm	ks	1		0,00				
15	regál 4 - policový nerez min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost +20mm, 4x plná police, max celoplošné zatížení 80kg, uzemňovací šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5mm, rozměr 800x700x1800mm	ks	1		0,00				
16	regál policový nerez, min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost + 40mm, 5x plná police, max celoplošné zatížení jedné police 80kg, 6 noh, zadní nohy - uzemňovací šrouby, nohy regálu z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm, rozměr 1700x600x1800 mm	ks	1		0,00				
17	mycí stůl, 2x dřez nerezový plach, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, zadní lem 300mm, otvor pro baterii, výška stolu 810/860mm, výšková stavitelnost +20mm, 6 noh, zadní nohy uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, rozměr 2400x700x900mm	ks	1		0,00				
18	sprcha tlaková s baterií s ramínkem ze stolu, nerez tlaková hadice, vyrovnávací pružina, pákový ovladač, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie, ramínko, rozměr 150x200x1100mm	ks	1		0,00				
19	nástěnná police dvoupatrová - plná nerez tl. min. 1 mm, broušený povrch, základ. výška police 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max. celoplošné zatížení police 40kg, rozměr 2400x300x600 mm	ks	1		0,00				
20	sporák PL.,G4, elektrická trouba plynový sporák se 4 otevřenými hořáky (3x6kw, 1x10kW), na el. troubě, celonerezová konstrukce, síla vrchní desky min. 2mm, optimalizované spalování, rozptýl plamene, zapalování pomocí chráněného věcného plamínku, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu, el. trouba - vnitřní prostor v nerez u AISI430, nerezové topnice kryté ocelovou deskou, teplotní rozsah 110-285 °C., vybavení regulovatelnou odvětrávací klapkou, nerezové stavitelné nohy, ochrana proti průniku vody, rozměr 800x930x850mm	ks	1		0,00				
21	pánev, EL., 80 Ltr. sklopná pánev elektrická, INFRA topné články, termostatická regulace, teplotní rozsah 120-300 °C., síla plechu horní desky min. 2mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava broušený povrch, ochrana proti průniku vody IPX5, materiál dna ocelolitina, dvojité víko, rozměr 800x930x850mm	ks	1		0,00				
22	kotel EL., 100 L nepřímý elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 80/100l, tažená vložka z kyselinovzdorné ocele (lisovaná vložka kotle z jednoho kusu), průměr vložky 600mm, napouštění teplé a studené vody ovládané elektroventilem, nerezový výpustiční ventil 2", ovládání energoregulátorem, bezpečnostní tlakový ventil, bezpečnostní termostat pro případ přehřátí kotle, analogový manometr pro sledování tlaku v plášti, automatické doplňování duplikátoru , nastavitelná výška nerezových nohou, ochrana proti průniku vody IPX5, rozměr 800x930x850mm, max příkon 21,5 kW	ks	1		0,00				
23	nerezové opláštění nohou boční rozměr 780x120x100mm, pro stavební sokl	ks	1		0,00				
24	nerezové opláštění soklu přední rozměr 1600x20x100mm, pro stavební sokl	ks	1		0,00				
25	nerezové opláštění stavebního soklu přední rozměr 800x20x10mm, pro stavební sokl	ks	1		0,00				
26	sada čtyř nohou, instalace na stavební sokl stavební sokl 100mm, rozměr 60x60x100mm	ks	3		0,00				
27	odsavač par nástěnný rovný nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 450mm, odlučovač tuku vertikální 583x255mm, osvětlení, odkapní žlábek, výpustný kohout kondenzátu, vyústění dle požadavků vzduchotechniky, plášť odlučovače z nerez u min. tl. 0,8mm, krycí mřížka z tahokovy, filtrační část tahokov, rozměr 2900x1100x450mm, položka zahrnuje 2 ks příplatku za výřez odsavače par, 2 ks příplatku za výústek odsavače par, 1 ks příplatku za dělení odsavače par	ks	1		0,00				
28	konvektomat 6GN 1/1 elektrický inteligentní řízení varných procesů pomocí autodiagnostiky vložených potravin, el. provedení, bojlerový systém vytváření páry, kapacita 6x1/1GN, podélné vsuny pro 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN, počet jídel na den cca 30-80, automatický čistící program, systém automatického odvápění bez potřeby změkčovače vody, odstředivé odlučování tuku bez předávného tukového filtru, VDE certifikát provoz bez dohledu , příkon do 11kW, rozměr 847x776x782mm	ks	1		0,00				
29	podstavec pod konvektomat	ks	1		0,00				

30	odsavač par nástěnný rovný	ks	1			0,00			
	nerez min. 1mm, broušený povrch, výška odsavače 450mm, odliučovač tuku vertikální, 383x255mm, osvětlení, odkapní žlábek, výstupní kohout kondenzátu, vyústění dle požadavku VZT, plášť nerez, krycí mřížka, filtrační část tahokov, rozměr 1200x1200x450mm, položka zahrnuje 1 ks příplatek za výřez, 1 ks příplatek za výustek odsavače par								
31	přístroj na setrné udržení teploty pokrmů systémem měkkého tepla	ks	1			0,00			
	udržovací skříň pro 3x GN 1/1 nebo 6x GN 1/2, materiál nerez, vpichovací sonda, termostat do 120 °C., možnost nastavení času, teploty a sondy, topný systém bez ventilátoru, rozměr 436x645x409mm, max příkon 0,76kW								
32	stůl ohřívací, režon s přetaženou pracovní deskou	ks	1			0,00			
	nerez min. 1,5 mm, broušený povrch, zadní lem 40mm, výšková stavitelnost +45mm, 2x děrovaná police (spodní ve výšce 150mm), max. celoplošné zatížení 1 police 80kg, opláštění ze tří stran, posuvné dveře, kostra stolu - uzavřený profil 35x35x1,5mm, pracovní deska vyztužená, podepená omyvatelnou laminodeskou, dveře stolu dvouplášťové, rozměr 1100x700/1200x900mm, max příkon do 1,7kW								
33	stojanová police s infraohřevem a neutrální polici	ks	1			0,00			
	nerez tl. min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, spodní police tl. 600mm, keramická topná tělesa, horní police plná, tl. 300mm, max celoplošné zatížení police 40kg, příkon min 250W, max 3500W (podlé délky SPT 1), rozměr 1100x400x600mm								
34	umyvadlo nezser s kolenovým ovládáním	ks	1			0,00			
	celonerezové nástěnné umyvadlo včetně sifonu, baterie, nastavení teploty pomocí rohových ventilů, rozměr 470x370x225mm								
35	pracovní stůl jednoduchý nad šokový zchlazovač	ks	1			0,00			
	nerez min. 1mm, broušený povrch, celková tloušťka min. 240mm, zadní lem 40mm, vyztužená a podepená MDF, výšková stavitelnost +20mm, zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřený profil 35x35x1,5mm, rozměr 900x700x900mm								
36	nástěnná skříňka křídlové dveře	ks	1			0,00			
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška skříňky 680mm, korpus uzavřený ze tří stran, spodní police lem výška 40mm, stavitelná středová police vyztužená, podepená uzavřenými profily, max celoplošné zatížení police 40kg, 2x křídlové dveře dvouplášťové, rozměr 900x400x680mm								
37	šokový zchlazovač/zmrzovač	ks	1			0,00			
	kapacita GN 1/1-40-65mm, zchlazování min. 14kg / cyklus, zmrzování min. 9kg / cyklus, sonda pro teplotu jádra, možnost volby režimu měkkého/tvrdého režimu mražení pro různé typy a charaktery potravin, T provedení zásuvek na šířku, bez pracovní desky, rozměr 750x700x810mm, příkon do 0,7kW								
38	vakuvová balíčka	ks	1			0,00			
	nerezová balíčka s lisovanou vanou, jednokomorová (cca 280x310mm), digitální ovládání, doba pracovního cyklu 25-60s, automatický zdvih na konci cyklu, výkon vývěvy min. 4m3/1hod., rozměr 330x450x295mm, příkon do 0,5kW max.								
39	chladicí stůl nerez	ks	1			0,00			
	obsah 450l, pracovní teplota 0-8 °C., 4x zásuvka pro velké GN 1/1-200, 1x dveře, zesílená izolace dveří a stěn 60mm, elektronické ovládání, hygienický vnitřní prostor (oblé, hladké rohy), zadní lem 40mm, výškové stavitelné nohy, rozměr 1800x700x850mm, příkon do 400/900 W max., položka zahrnuje 1 ks příplatek za agregát chladících stůlů								
40	dřez do chladicího stolu	ks	1			0,00			
	provedení vestavba nad agregát, rozměr 340x370mm								
41	příplatek za boční lem	ks	1			0,00			
	výška 40mm								
42	baterie stolní páková profi ECO	ks	1			0,00			
	model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm								
43	nástěnná police dvoupatrová - plná	ks	1			0,00			
	nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1900x300x600mm								
44	kuchyňská váha stolní	ks	1			0,00			
	do 5kg, digitální s integrovaným LCD displejem, rozměr vážní plochy min. 230x190mm, krytí proti vodě a prachu, rozměr 260x287x137 mm, napájení AC 230V, přes adaptér DC 9V/300mA, alemativní napájení monočláanky, funkce tárování, nulování a HOLD, adaptér, nerezová miska								
45	plastová deska na řezání	ks	1			0,00			
	provedení jakostní polyethylen, barva bílá, rozměr 600x400x20mm								
46	držák kuchyňského náčiní	ks	1			0,00			
	celonerezové provedení, broušený povrch, rozměr 600x100x100mm								
47	nářezový stroj - hladký nůž	ks	1			0,00			
	tlakový odliitek z hliníkové slitiny, průměr nože 250mm, max průměr řezu 190mm, tloušťka řezu do 15mm, šnekový převod pro vyšší zatížení stroje, šikmé uložení řezného stolu, brusné zařízení nože, nůž se speciální antiadhézní úpravou, motor s ventilátorem a pojistkou, rozměr stolu 210x170mm, příkon do 160 W max.								
48	nástěnná skříňka posuvné dveře	ks	1			0,00			
	nerez min. 1mm, broušený povrch, korpus uzavřený ze tří stran, spodní police lem 40mm, stavitelná středová police, vyztužená a podepená uzavřenými profily, max. celoplošné zatížení police 40kg, posuvné dveře dvouplášťové, ložiskové uložení, aretace v krajní poloze, rozměr 1300x400x680mm								
49	umyvadlo nerez s kolenovým ovládáním	ks	1			0,00			
	celonerezové nástěnné umyv								

59	pracovní stůl s polici a dřezem	ks	1		0,00				
provedení nerez, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, zadní levý a pravý boční lem 40mm, dřez 800x500x375 mm, otvor pro baterii, prolam pracovní desky, výšková stavitelnost +20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5 mm, rozměr 2000x700x900mm									
60	baterie stolní páková profil ECO	ks	1		0,00				
model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm									
61	nástěnná police dvoupatrová - plná	ks	1		0,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 900x300x600mm "X-ové" provedení police se třemi konzolami									
62	výdejní stůl s ohřevem polijdný	ks	1		0,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, výška vozíku 900mm, plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), 3x lisovaná vana GN 1/1, 1x madlo, 2x otočné kolečko s ložisky, d = 125mm, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky, d=125mm, kostra vozíku uzavřené profily 35x35x1,5mm, regulace teploty +30 až +90 °C, rozměr 1225x665x900mm, příkon do 3 kW max									
63	pracovní stůl se dvěma policemi	ks	1		0,00				
pracovní deska plech min. 1mm, zadní lem 40mm, výšková stavitelnost +20mm, spodní pevná police ve výšce 150mm, středová pevná police (max celoplošné zatížení police 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, rozměr 1000x700x900mm									
64	nástěnná police dvoupatrová - plná	ks	1		0,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1000x300x600mm									
65	regál policový	ks	1		0,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, výšková stavitelnost 45mm, 4x plná police (max celoplošné zatížení jedné police 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, nohy regálu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, "X-ové" provedení regálu s šesti nohami, rozměr 900x700x1800mm									
66	pracovní stůl s polici a dřezem	ks	1		0,00				
provedení nerez, broušený povrch, pracovní deska tl. min. 1,5mm, celková tl. desky min. 40mm, ze tří stran uzavřena dolů, zadní a pravý boční lem 40mm, dřez 400x400x250 mm, otvor pro baterii, výšková stavitelnost +20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (max celoplošné zatížení 80kg), zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5 mm, vyztužená a podlepená MDF, rozměr 1350x700x900mm									
67	baterie stolní páková profil ECO	ks	1		0,00				
model stolní, dlouhé hyg. pákové ovládání, otočné ramínko 230mm, robustní provedení, přívod 3/8", délka 400mm, max průtok 15l/min., upevňovací otvor baterie 35-40mm, rozměr 60x230x230mm									
68	nástěnná police dvoupatrová - plná	ks	1		0,00				
nerez min. 1mm, broušený povrch, základní výška 600mm, 2x plná police s nastavitelnou výškou, max celoplošné zatížení 40kg, rozměr 1350x300x600mm									
69	škrabka na brambory nerez	ks	1		0,00				
k opracování (škrábání, loupaní a mytí) brambor a kořenové zeleniny, celonerezové provedení, množství brambor na 1 dávku min. 12kg, doba škrábání od 1,5 do 3 min, výkonost 200kg / hod., příkon do 0,55 kW max									
70	lapač slupek a škrabu	ks	1		0,00				
celonerezové provedení, vývod do odpadu									
71	chladicí skříň profil bílá 570 L	ks	1		0,00				
provozní teplota 0 až +10 °C, digitální teploměr, ventilované chlazení, 4 police, zámek dveří, možnost změny otírání dveří, provedení pro umístění GN 2/1 nebo přepravky, rozměr 770x695x1890mm									
72	pracovní stůl s polici, zásuvkovým blokem vpravo	ks	1		0,00				
pracovní deska na bázi přírodního kamene, výška desky min. 40mm , výšková stavitelnost +20mm, 1x plná police ve výšce 150mm (celoplošné zatížení 80kg max), zásuvkový blok opláštěný ze tří stran, 3x zásuvky GN 1/1-150 (nosnost 45kg), 6 noh, zadní nohy - uzemňovací šrouby, kostra stolu - uzavřené profily 35x35x1,5mm, zásuvky z CNSvi teleskopickým předvysuvem, rozměr 1500x700x890mm									
73	dělicí skříň oboustranná v = 500 mm	ks	1		0,00				
pro oddělení prostoru na pracovní desce, celonerezové provedení, broušený povrch, rozměr 700x300x500mm									
Celková nabídková cena v Kč bez DPH					0,00				