Tabulka dveří										
Označení	Množství	Orientace	Pohled ze strany ostění	Průchozí rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru dveří (m)	Stavební otvor š x v (mm)	Materiál	Zasklení	Hodnota U (W/m2K)	Poznámky
DV1	1	L		1 450x1 970	2,86	2 450x2 470	Plast - bílý	Izolační dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	Dle vyhl. č. 398/2009Sb. dveře musí být vybaveny konstrastním pruhem ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou
DV1b	1	P		1 450x1 970	2,86	2 450x2 470	Kov - hliník	Izolační dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	Dle vyhl. č. 398/2009Sb. dveře musí být vybaveny konstrastním pruhem ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou
DV2	1	L		1 450x1 970	2,86	1 500x2 470	Plast - bílý	Izolační dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	Dle vyhl. č. 398/2009Sb. dveře musí být vybaveny konstrastním pruhem ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou
DV3	1	P		2 400x2 400	5,76	2 480x2 440	Kov - hliník		1,2	

Tabulka dveří

Označení	Množství	Orientace	Pohled ze strany ostění	Průchozí rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru dveří (m)	Stavební otvor š x v (mm)	Materiál	Zasklení	Hodnota U (W/m2K)	Poznámky
DV4	1	P		900x1 970	1,77	1 000x2 020	Plast - bílý	Izolační matné dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	
DV6	1	P		1 450x1 970	2,86	3 050x2 470	Kov - hliník	Izolační dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	Dle vyhl. č. 398/2009Sb. dveře musí být vybaveny konstrastním pruhem ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou
DV6b	1	L		1 450x1 970	2,86	3 050x2 470	Kov - hliník	Izolační dvojsklo s bezpečnostní folií	1,2	Dle vyhl. č. 398/2009Sb. dveře musí být vybaveny konstrastním pruhem ve výšce 900 a 1500 mm nad podlahou a vodorovným madlem ve výšce 800-900mm. Průchozí šířka min.900mm. Parapet min.400mm.
DV7	1	P		1 420x2 000	2,84	1 500x2 800	Kov - hliník	Bezpečnostní izolační matné dvojsklo	1,2	

Tabulka dveří										
Označení	Množství	Orientace	Pohled ze strany ostění	Průchozí rozměry š x v (mm)	Plocha otvoru dveří (m)	Stavební otvor š x v (mm)	Materiál	Zasklení	Hodnota U (W/m2K)	Poznámky
DV9	1	P		3 900x3 950	15,41	4 000x4 000	Kov - hliník		1,2	
	9				40,08 m^2					