


DETAIL S05c

M 1:10


VARIANTA PRO 1 POTRUBÍ

PŮDORYS




VARIANTA PRO 2 POTRUBÍ

PŮDORYS



ŘEZ



VÝPIS MATERIÁLU V 1

prostorová rámová kce z AL profilů L 40/40/2 (375x410x510)
rám bude mechanicky upevněn k soklu obv. stěny nad izolací
CELKEM 5,5 mb 2,4 kg/1ks + spojovací materiál

opláštění z desek FUNDERMAX 400x420(min)x550-570
desky budou lepené k AL profilu a vzájemně
CELKEM 0,9 m2/1ks + lepicí materiál

protidešťová žaluzie (fix) 200x200mm 1ks

VÝPIS MATERIÁLU V 2

prostorová rámová kce z AL profilů L 40/40/2 (625x410x510)
rám bude mechanicky upevněn k soklu obv. stěny nad izolací
CELKEM 6,4 mb 2,8 kg/1ks + spojovací materiál

opláštění z desek FUNDERMAX 400x420(min)x550-570
desky budou lepené k AL profilu a vzájemně
CELKEM 1,1 m2/1ks + lepicí materiál

protidešťová žaluzie (fix) 200x200mm 2ks

POHLED

