

# DETAIL S02b

M 1:5

fasádní omítka

fasádní keramický obklad

zachovaná část ker.obkladu  
od hrany druhé dlaždice

první dlaždice vybourána,  
plocha podkladu bude upravena  
odstraněním omítky až na cihlu,  
plocha bude nově upravena  
omítnutím cementovou maltou  
v tloušťce přizpůsobené následně  
aplikované izolační vrstvě "TRIFLEX"

nová výška obkladu bude snížena  
o cca 30 mm na cca 270 mm

-0,100

-0,130

terén nově upravený

terén původní plánovaný -0,180

terén původní pokleslý

aplikaci systému TRIFLEX přiložit  
textilii a dozít přizdívku

vybourání přizdívky až na "zdravou"  
stěnu PVC fólie (očistit, upravit)

bloky cihelného zdiva

min protažení 150 mm nad upravený terén

úprava bloků cementovou omítkou  
zaoblení ostrých hran, kouty doplnit  
asfaltovým provazcem + penetrace

původní PVC fólie

min. výška bezpečného spoje 150 mm

tepelná izolace – pravděpodobně XPS

železobetonová kce stěny

železobetonová kce stropu

PROBLÉMOVÁ MÍSTA ŘEŠIT  
SYSTÉMOVOU DILATACÍ TRIFLEX !!!

±0,000

1.NP