ŠACHTA Š5(E)=Š5(F)
Ø 1,2 m

VÝŠKA DNA
1350 mm

kóta dna spl.kan.	[m n.m.]	294.50
kóta poklopu	[m n.m.]	296.80
rozdíl kót	[m]	2.30
převýšení nad terénem	[m]	0.00
hloubka šachty	[m]	2.30
Umístění	komunikace	

DÍL	KS	VÝŠKA
SPODNÍ DÍL INFRA - šachta atypické provedení - DN 1200 mm	1	1 150
skruž TBS-Q 1200x500	1	500
přechodová deska TZK-Q 1200-1000/250	1	250
kónus TBR-Q 1000/625x580	1	580
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	100
poklop D 400 Begu-DIN	1	160



ŠACHTA Š8(E)=Š8(F)
Ø 1,2 m

VÝŠKA DNA
1350 mm

kóta dna spl.kan.	[m n.m.]	305.85
kóta poklopu	[m n.m.]	308.15
rozdíl kót	[m]	2.30
převýšení nad terénem	[m]	0.00
hloubka šachty	[m]	2.30
Umístění	komunikace	

DÍL	KS	VÝŠKA
SPODNÍ DÍL INFRA - šachta atypické provedení - DN 1200 mm	1	1 150
skruž TBS-Q 1200x500	1	500
přechodová deska TZK-Q 1200-1000/250	1	250
kónus TBR-Q 1000/625x580	1	580
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	100
poklop D 400 Begu-DIN	1	160



ŘEZ A - A´



ŠACHTA Š6(E)=Š6(F)
Ø 1,2 m

VÝŠKA DNA
1350 mm

kóta dna spl.kan.	[m n.m.]	298.11
kóta poklopu	[m n.m.]	300.41
rozdíl kót	[m]	2.30
převýšení nad terénem	[m]	0.00
hloubka šachty	[m]	2.30
Umístění	komunikace	

DÍL	KS	VÝŠKA
SPODNÍ DÍL INFRA - šachta atypické provedení - DN 1200 mm	1	1 150
skruž TBS-Q 1200x500	1	500
přechodová deska TZK-Q 1200-1000/250	1	250
kónus TBR-Q 1000/625x580	1	580
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	100
poklop D 400 Begu-DIN	1	160



ŠACHTA Š9(E)=Š9(F)
Ø 1,2 m

VÝŠKA DNA
1350 mm

kóta dna spl.kan.	[m n.m.]	309.20
kóta poklopu	[m n.m.]	311.50
rozdíl kót	[m]	2.30
převýšení nad terénem	[m]	0.00
hloubka šachty	[m]	2.30
Umístění	komunikace	

DÍL	KS	VÝŠKA
SPODNÍ DÍL INFRA - šachta atypické provedení - DN 1200 mm	1	1 150
skruž TBS-Q 1200x500	1	500
přechodová deska TZK-Q 1200-1000/250	1	250
kónus TBR-Q 1000/625x580	1	580
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	100
poklop D 400 Begu-DIN	1	160



ŘEZ B - B´



ŠACHTA Š7(E)=Š7(F)
Ø 1,2 m

VÝŠKA DNA
1350 mm

kóta dna spl.kan.	[m n.m.]	301.33
kóta poklopu	[m n.m.]	303.63
rozdíl kót	[m]	2.30
převýšení nad terénem	[m]	0.00
hloubka šachty	[m]	2.30
Umístění	komunikace	

DÍL	KS	VÝŠKA
SPODNÍ DÍL INFRA - šachta atypické provedení - DN 1200 mm	1	1 150
skruž TBS-Q 1200x500	1	500
přechodová deska TZK-Q 1200-1000/250	1	250
kónus TBR-Q 1000/625x580	1	580
vyr.prst. TBW-Q 100/625/120	2	100
poklop D 400 Begu-DIN	1	160



LEGENDA

ozn.	stavební díl	stavební název
1	litinový poklop	D400 s odvětráním
2	vyrovnávací prstenec	TBW Q 625 / 60 / 120
3	přechodová deska	TZK - Q 1200 / 600 / 200 OS
4	skruž výšky 250 mm	TBS - Q 1200 / 250 / 120 OS
5	skruž výšky 500 mm	TBS - Q 1200 / 500 / 120 OS
6	spodní díl INFRA - šachta	atipické provedení

Skladba skruží dle potřebné hloubky stupadla osazena při výrobě.
OS - stupadla ocelová s pe povlakem
KS - stupadla plastová kapsová
V otvorech pro potrubí se osadí šachtové vložky spáry mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci budou opatřeny těsněním.

PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT
LUKÁŠ BRANDA, DiS.	LUKÁŠ BRANDA, DiS.
INVESTOR	VAK NÁCHOD, a.s., KLADSKÁ 1521, 547 01 NÁCHOD

AKCE
KANALIZACE V UL. NA HRADČANECH
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

OBSAH
INFRA-ŠACHTY

FORMÁT	8 A4
DATUM	ŘÍJEN 2016
STUPEŇ	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	817/16
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1 : 20	D.6