

ZNAČKA	POPIS	Typ
— — —	POTRUBI TOPNÉ VODY - pivod	potrubí z mědi - měkká pájka
— — —	POTRUBI TOPNÉ VODY - paterka	potrubí z mědi - měkká pájka
OTF §	STOUPACÍ POTRUBI TOPNÉ VODY	potrubí z mědi - měkká pájka
Cu 15x1	DIMENZE KLESAJÍCÍHO POTRUBÍ	potrubí z mědi - měkká pájka
Cu 15x1	DIMENZE STOUPAJÍCÍHO POTRUBÍ	potrubí z mědi - měkká pájka

POZNÁMKA:
 Iz - POTRUBI TOPNÉ VODY JE OPATŘENO TEPELNOU NÁVLEKOU ISO 193/27 S PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM DLE ŽADÁNÍ VEDENÝCH VE VÝHLÁŠCE MPO 130/2007

ZNAČKA	POPIS
22 600 / 500	OCVLOVÉ PŘEKLOPKÉ S ROČNÍM PŘÍPÍNÍM 12" x OVOZDUŠROVACÍM VENTILEM, PŘELOVACÍM CÍLEM PŘÍLOH 8, R = 1,0 MPa, T _h = 110°C
TPV15	TERMOSTATICKÝ VENTIL, PRO OTVORNOST 12" PŘÍMÉ S PŘEDNASTAVENÝM, INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OBRÁTĚNÍM PROTOKU 10 - 150 L/h VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVY, OTVORNOST Z JEZÁSTKEM PROTI ZČIŠTĚNÍ POMOCÍ BEZPEČNOSTNÍCH KROUKŮ S REGULACINÍM ROZSAHEM 8 - 20°C
P51S	UZAVÍRAČI A REGULACINÍ SROVNÁNÍ, PRO OTVORNOST 12" PŘÍMÉ S VYPUSŤOVÁNÍM
4	STUPNĚ PŘEDNASTAVENÝ REGULOVÁNÍ PŘETOKU - TERMOSTATICKO VENTIL A REGULACINÍ SROVNÁNÍ

Autofizice