








Investor :	SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí	<i>Stapring, s.r.o.</i> Komenského 583 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel.: 494 323 335, 777 66 30 30 E-mail : stapring@stapring.cz	
Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal		
Vypracoval :	Ing. Moravcová Jitka, Ing. Háková Metelková Zuzana		
Stavební úřad :	Kostelec nad Orlicí		
Místo :	Kostelec nad Orlicí		
Stupeň :	Dokumentace pro provádění stavby	Datum :	Duben 2013
Akce : Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí		Měřítko :	
Obsah : SO 01 Pavilon laboratoří Výpis výrobků		Číslo přílohy :	Číslo paré :
		D.1.07.	
		Číslo akce :	1307

VÝPIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Č.	Náhled	Popis	Rozměry š x v	Ks
PL101		Dvoukřídlé plastové okno s 2 podsvětíky zasklené izolačním dvojsklem, křídlo - otevíravé, sklopné $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový distanční rámeček, min. hodnota vzduchové neprůzvučnosti 32 dB Barva vnější: sv. šedá Barva vnitřní: bílá Okno bude opatřeno vnitřní žaluzií Parapet vnitřní: DTD s úpravou z laminátu Parapet vnější: poplastovaný plech	2 400x2 100	39
PL102		Jednokřídlé plastové okno s podsvětíkem zasklené izolačním dvojsklem, křídlo - otevíravé, sklopné $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový distanční rámeček, min. hodnota vzduchové neprůzvučnosti 32 dB Barva vnější: sv. šedá Barva vnitřní: bílá Okno bude opatřeno vnitřní žaluzií Parapet vnitřní: DTD s úpravou z laminátu Parapet vnější: poplastovaný plech	1 200x2 100	13
PL103		Dvoukřídlé plastové okno zasklené izolačním dvojsklem, křídlo - sklopné $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, plastový distanční rámeček, min. hodnota vzduchové neprůzvučnosti 32 dB Barva vnější: sv. šedá Barva vnitřní: bílá Okno bude opatřeno vnitřní žaluzií Parapet vnitřní: DTD s úpravou z laminátu Parapet vnější: poplastovaný plech	2 400x650	1
PL104		Dvoukřídlé plastové dveře 1636x2060 mm s nadsvětíkem pevně zaskleným, v. 960mm zasklené izolačním dvojsklem, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, min. hodnota vzduchové neprůzvučnosti 32 dB Kování: Al+ PZ vložka Barva vnější: sv. šedá Barva vnitřní: bílá	1 770x3 020	1

Výpis zámečnických výrobků			
Č.	Náhled	Popis	Ks
Z101		Požární žebřík dl. 3800 mm s klecí, žárově pozinkovaný	1
Z102		Pozinkovaná stříška na táhlech s drátosklem, 1800x2250 mm	1
Z103		Podokenní mřížka š.800mm, v.200mm (protidešťové žaluzie) vyrobená z tažených hliníkových profilů s povrchovou úpravou – přírodní elox. Jednotlivé listy jsou upevněny do rámu žaluzie. doplněné sítěmi zabraňujícím vnikání nečistot.	4

Tabulka klempířských výrobků

Č.	Náhled	Popis	R.š.[mm]	Množství [bm]
K101		Oplechování parapetu z poplastovaného plechu šířka: 270mm, délka: 2400mm, barva: šedá	360	110,4
K102		Oplechování parapetu z poplastovaného plechu šířka: 270mm, délka: 1200mm, barva: šedá	360	55,2
K103		Atiková okapnice háková - z žárově pozinkovaného plechu s vrchní, lícovou stranou opatřenou vrstvou měkčeného PVC o tl. min. 0,6 mm	250	105,8
K104		Stěnová lišta - z žárově pozinkovaného plechu s vrchní, lícovou stranou opatřenou vrstvou měkčeného PVC o tl. min. 0,6 mm	70	26,7

Tabulka truhlářských výrobků

Č.	Popis	Délka [bm]
T101	Vnitřní parapet z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou z laminátu s hranovacími pásky, šířka: 260 mm, délka: 2400 mm barva: šedá	31,2
T102	Vnitřní parapet z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou z laminátu s hranovacími pásky, šířka: 260 mm, délka: 1200 mm barva: šedá	55,2
T103	Vnitřní parapet z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou z laminátu s hranovacími pásky, šířka: 380 mm, délka: 2400 mm barva: šedá	79,2