


DATUM ZMĚNY POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: –	
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TŮMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 6 A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Pavel Tůma</i>	<i>Libor Klubal</i>	DATUM: 09.01.2018	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 Katastrální území: BROUMOV D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZPRACOVATEL: INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier Parkány 413 547 01 Náchod Tel.: 491 422 226 ins.atelier@insnachod.cz www.insnachod.cz
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY Č. PARÉ				EV. Č. AKCE 1566 44 17
NÁZEV PŘÍLOHY : TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 1. 14

OBSAH:

- TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- SCHÉMATA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU PLASTOVÝCH VÝROBKŮ MUSÍ ZHOTOVITEL STAVBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A URČIT PŘESNÉ ROZMĚRY DODÁVANÝCH OKEN A DVEŘÍ
- U SCHÉMAT OKEN A DVEŘÍ JE NAZNAČEN ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL ČÁRKOVANOU ČÁROU
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULKY PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JSOU I PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ
- TVAR A VZHLED, BAREVNOSTI OKEN A DVEŘÍ, TĚSNĚNÍ, RÁMŮ, KŘÍDEL, TYPY KOVÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST, ZASKLENÍ, DOPLŇKY APOD. BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA, PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A TECHNICKÉHO DOZORA STAVBY
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ UZÁVĚRY JE NUTNO DOLOŽIT S PROHLÁŠENÍM A SHODĚ A S OZNAČENÍM ODOLNOSTI PŘÍMO NA DODÁVANÉM VÝROBKU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VŠECH PRVKŮ JSOU I KOTEVNÍ PRVKY OKEN A DVEŘÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE VYBRANÝM DODAVATELEM PLASTOVÝCH VÝROBKŮ ODSOUHLASENA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PŘÍPADNĚ BUDE VZNESEN POŽADAVEK NA UMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ VČETNĚ PŘESNÉ SPECIFIKACE

Tabulka bublin											
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	Popis (T)	Materiál	Požární odolnost	Barva	Zasklení	Kování	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
										1.PP	Celkem
-	-	-	V 1. PODZEMNÍM PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY.	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabulka bublin											
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	Popis (T)	Materiál	Požární odolnost	Barva	Zasklení	Kování	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
										1.NP	Celkem
-	-	-	V 1. NADZEMNÍM PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY.	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabulka bublin											
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	Popis (T)	Materiál	Požární odolnost	Barva	Zasklení	Kování	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
										3.NP	Celkem
-	-	-	V 3. NADZEMNÍM PODLAŽÍ NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY.	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabulka bublin

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	Materiál	Požární odolnost	Rám/Zárubeň	Povrchová úprava	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
								2.NP	Celkem
O/201	600 x 600 x 60	DŘEVĚNÉ VÝSUVNÉ PROKLÁDACÍ OKNO Z INTERIÉROVÉ STRANY MÍSTNOSTI. OKNO BUDE SOUČÁSTÍ DVEŘÍ D203/P VČ. PLASTOVÉ LAMINOVANÉ ODKLÁDACÍ.PLOCHY. MATNÉ ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM.	DŘEVĚNÉ PROFILY	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	OKNO UMÍSTIT DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA. OKNO VČ. KLIKY A ZÁMKU K UZAMČENÍ PODÁVACÍHO OKÉNKA.	NÁTĚR MATNÝ (NAPŘ. BARVA RAL 9001)	OKNO UMÍSTĚNO DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA DVEŘÍ D203.	1	1
O/202	600 x 600 x 60	HORIZONTÁLNĚ VÝSUVNÉ PROKLÁDACÍ OKNO VYROBENÉ V PROVEDENÍ PHARMA - DODÁVKY ČISTÉ VESTAVBY	KONSTRUKČNÍ OCEL. PARAPET: NEREZOVÁ OCEL AISI 304 - BROUŠENÝ PОВRCH FIN8.	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	POHYBLIVÁ ČÁST OKNA JE V OTEVŘENÉ POLOZE SKRYTA V HORNÍ ČÁSTI RÁMU OKNA.	KOMAXIT	VÁHA POHYBLIVÉ ČÁSTI OKNA JE KOMPENZOVÁNA ZÁVAŽÍM, KTERÉ JE UMÍSTĚNO V NOSNÉM RÁMU OKNA. OKNO JE VYVÁŽENO TAK ABY V KAždÉ POLOZE BYLO SAMOSVORNÉ A PO VYNALOŽENÍ PŘIJATELNÉ SÍLY DOŠLO LEHCE K PŘESUNUTÍ JEHO POLOHY.	2	2
O/203	2400 x 2100	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ PROFILY	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÝ RÁM A KŘÍDLA	STÁVAJÍCÍ BÍLÁ BARVA	-	4	4
O/204	2400 x 2100	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKNO	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ PROFILY	BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÝ RÁM A KŘÍDLA	STÁVAJÍCÍ BÍLÁ BARVA	V OKNĚ BUDE DOPLNĚNA SÍŤ PROTI HMYZU	1	1
							CELKEM		8

TABULKA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ – OKNA (SO 01)

OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	KUSY
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
0 201	600x600x60		1
0 202	600x600x60		2
0 203	2400x2100	<p>STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KLIKU NAHRADIT NOVOU UZAMYKATELNOU KLIKOU SE ZÁMKEM, DODÁVKA VČ. 2X KLÍČŮ K OKNU</p>	4
0 204	2400x2100		1