2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ - NÁVRH M 1 : 50

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD – POHLED M 1 : 50





UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD – ŘEZ M 1 : 50



UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ MAR – POHLED M 1 : 50





Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]	Skladba
2033	FILTR LÉKAŘI	4,98	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ SDK PODHLED+VNITŘNÍ MALBA	3	S212
2036	MYTÍ LÉKAŘI	5,11	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ SDK PODHLED+VNITŘNÍ MALBA	3	S209
2037	PRAC. VRCHNÍ SESTRA	10,4	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OMÍTKY (V=2,0M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	3	S212
2038	ZÁKROKOVÝ SÁL	33,21	HOMOGENNÍ PVC VE ČTVERCICH, TL. 2,00 MM, HODNOTA EL. ODPORU 5X104 ? R ? 106 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ČISTÁ VESTAVBA – ANTIBAKTERIÁLNÍ SKLO	KOVOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 625x625 MM	3	S211
2040	STERILIZACE	13,89	HOMOGENNÍ PVC VE ČTVERCICH, TL. 2,00 MM, HODNOTA EL. ODPORU 5X104 ? R ? 106 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ČISTÁ VESTAVBA – ANTIBAKTERIÁLNÍ SKLO	KOVOVÝ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 625x625 MM	3	S211
2041	SKLAD STERIL. MAT.	6,77	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OMÍTKY (V=2,0M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	3	S212
2042	CHODBA	58,35	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OMÍTKY (V=2,0M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	2,6	S212
2048	ÚKLID. MÍST.	2,83	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ SDK PODHLED+VNITŘNÍ MALBA	3	S209
2062	MYTÍ NÁSTROJŮ	13,52	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	3	S210
2064	CHODBA	26,01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OMÍTKY (V=2,0M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	2,6	S212
2065	FILTR STERIL.	2,77	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ SDK PODHLED+VNITŘNÍ MALBA	3	S212
2067	WC+KOUPELNA	5,89	PROTISKLUZNÝ VINYL tl. 2,00 MM, PROTISKLUZNOST R10 + VYTAHOVANÝ SOKL (V=100 MM)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+KERAMICKÝ OBKLAD (V=2,0 M)	NOVÝ SDK PODHLED+VNITŘNÍ MALBA	2,6	S209
2068	POKOJ 3L LNP	33,85	PŘÍRODNÍ LINOLEUM TL. 2,5 MM, PROTISKLUZNOST R9 + VYTAHOVANÝ SOKL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+VNITŘNÍ MALBA+SYNTETICKÝ NÁTĚR NA OMÍTKY (V=2,0M)	MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED, RASTR 600x600 MM	3	S212

Celková plocha [m²]: 217,57

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x140x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=44 DB
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 100 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=50 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 40 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE A ZDIVO
- ZAZDÍVKY A PŘÍZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH CP 65x140x290 MM, P 15 NA MALTU MC 5
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BLOKŮ P+D, ROZMĚRY (D/Š/V) 497x140x238 MM, PEVNOST V TLAKU P10, NA MALTU M5, RW=44 DB
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 100 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=50 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 40 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA TL. 150 MM ZE SÁDROKARTONU, JEDNODUCHÁ PŘÍČKA S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM Z DESEK 2x12,5 MM, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 MM, RW=55 dB, IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO PŘÍČKY V TL. 75 MM (MINERÁLNÍ VATA – SOUČ. TEP. VODIVOSTI 0,037 W/MK, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1)
- NOVÉ VNITŘNÍ VYBAVENÍ – VIZ PS 01 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ
- NOVÉ VNITŘNÍ ZAVĚŠENÉ KAZETOVÉ AKUSTICKÉ POPŘ. MINERÁLNÍ PODHLEDY
- NOVÉ PROSTUPY (VZT, ZTI APOD.) – PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNÉ ODSOUHLASIT

(0 101) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA
(T 101) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OSTATNÍ
(D 101) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE
(Z 101) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
(K 101) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
(S 101) SKLADBY KONSTRUKCÍ
P101 PŘEKLADY

SCHEMA 2NP M 1 : 750

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP 2B (ZÁKROKOVÝ SÁL, STERILIZACE)



POZNÁMKA:

– ÚROVEŇ PODLAHY 1PP –3,300 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 1NP ±0,000 M = 396,88 M.N.M. (B.P.V.) = ÚROVEŇ 1NP DOSTAVBY Z R. 1970
– ÚROVEŇ PODLAHY 2NP +4,050 M
– ÚROVEŇ PODLAHY 3NP +7,950 M

– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU I OSTATNÍ DÍLY DOKUMENTACE (STATIKA, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, APOD.)
– VŠECHNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, KTERÉ SOUSEDÍ S REKONSTRUOVANÝMI MÍSTNOSTMI, BUDOU V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTĚ (NAPŘ. POLOŽENÍM GEOTEXTILIE, OBEDNĚNÍM DŘEVĚNÝCH BEDNĚNÍM APOD.). JEDNÁ SE ZEJMÉNA O STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ, POPŘ. VCHODY DO VÝTAHU APOD.
– V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SE ZJIŠTĚNÝM SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A ZÁLEŽITOST ŘEŠIT !!!
– V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY SE MOHOU OBJEVIT NOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŮVODNÍ ZÁMĚR ZAPRACOVANÝ DO DOKUMENTACE A PROTO JE NUTNÉ VŠECHNY TYTO PŘÍPADNÉ ZÁLEŽITOSTI NEPRODLENĚ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
– PŘI VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACECH BUDE ZAJIŠTĚNO PODEPŘENÍ DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ.
– PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ELEKTRO SILNOPROUD A SLABOPROUD, KANALIZACE, VODA, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, MEDICINÁLNÍ PLYNY, ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE) JE NUTNO KONZULTOVAT PŘED JEJICH PROVEDENÍM
– PŘED OBJEDNÁNÍM PODLAHOVÝCH KRYTIN, KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ INVESTOREM ODSOUHLASEN TVAR, BAREVNOST, ZPŮSOB POLOŽENÍ APOD.
– VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEKLADŮ, OTVORŮ APOD. NUTNO PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ PROSTUPY STĚNAMI ODDĚLUJÍCÍMI RŮZNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI ČI MANŽETAMI.

DATUM ZMĚNY	POPIS ZMĚNY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO: 1 : 50
LIBOR KLUBAL, DiS.	ING. PAVEL TÖMA	LIBOR KLUBAL, DiS.	FORMÁT: 12 A4
			DATUM: 09.01.2018

INVESTOR : KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

AKCE : **NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B**

Na parcele: st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6
Katastrální území: BROUMOV

D – VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY
D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B
D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY — Č. PARE

NÁZEV PŘÍLOHY : **2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NÁVRH**

ZPRACOVATEL: **INS spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost**
Poříčany 413
547 01 Náchod
Tel.: 491 422 226
ins.atelier@insnachod.cz
www.insnachod.cz

EV. Č. AKCE: **1566 44 17**

ČÍSLO PŘÍLOHY: **D. 1. 1. 1. 4**