



## ROZVINUTÝ POHLED



## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



POPIS:

OCELOVÝ SLOUPEK - TR 89/10, ocel tř. 11 (nebo S235),  
- pozinkováno 240 g/m<sup>2</sup>

## VRT + CEMENTOVÁ ZÁLIVKA

- pr. vrtu min. 150 mm
- cement II/B-S 32,5 ,  $v : c = 0,4$ , injekční tlak 0,6 MPa

OCELOVÉ LANO - pr. 14 mm s PVC potahem barvy, ukončeno lanovými spojkami

- lana budou upevněny na pletivo á 1,3 m
- na sloupky bude lano uchyceno převléknutím cez TR 32/6 dl. 30 mm
- po upevnění napnout na 3 kN (minimální pevnost lana v tahu 110 kN)

PLETIVO - ocelové pozinkované pletivo dvojzákrutové, drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm,

- pletivo bude v spodní části zahnuto cca. 200 mm a zahozeno místním kamenivem frakce >63 mm

OCELOVÁ KRYTKA - pr. 100 mm, tl. 5 mm, navařena na sloup, pozinkováno

ZÁHOZ KAMENIVEM - zához místním balvanitým kamenivem, zrnitost 100 - 200 mm

HÁČEK SE STAV. OCELI - pr. min. 4 mm, dl. 50 mm, navařen na sloup (á 0,5m) stav. svarem,  
- po upnutí pletiva háček zahrnout

OCELOVÁ TRUBKA - TR 32/6 dl. 30 mm, přivařena na vnitřní straně sloupku


AZ SANACE, a.s.

Číslo zakázky.....  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....(3)

Souřadný systém: S-JTSK  
Výškový systém: S-ČJNS BALT P.V.

2						
1	.	.		.		
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín				
Vypracoval:	Ing. J. Šíma				
Kontroloval:	Ing. P. Vít				
Kraj:	Královehradecký kraj				Místo:
Objednatel:	Královehradecký kraj				
Akce:	II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svahy - lokalita U Přehrady			Zn. souboru:	pohledy
Objekt:	SO 830 - úprava území			Stupeň DSP/PDPS	Formát: 2 x A4
Výkres:	Vzorový plot 1 m			Č. zak.: 155/020	Č. paré :
				Datum: 11/2015	
				Měřítko: 1 : 50	Č. přílohy: D.7
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ SANACE, a.s.					