



RH-D0 – STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ HLAVNÍHO JIŠTĚNÍ, IP44, DVE POLE, PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY VRCHEM

PŘÍPOJENÍ KABELŮ NA STÁVAJÍCÍ SVORKY

VÝBAVA ROZVADĚČE REALIZOVÁNA V 1. ETAPĚ (NIP)

NOVĚ DOPLNĚN JISTIČ B16/3

FA45

----- VÝVODY BUDOU REALIZOVÁNY V DALŠÍCH ETAPÁCH

VÝVODY REALIZOVANÝ V TÉTO ETAPĚ

— · — · — VÝVODY REALIZOVÁNY V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

[illegible]

PROUDOVÁ SYSTÁVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V 50Hz, AC
OCHRANA PRED ÚRAZEM EL. PROUDOM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJU
PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3
ELEKTROINSTALACE V LÉKÁRSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710