



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ SO 03

OZNAČENÍ	POPIS	KS / BM / M ²	POZNÁMKA	SCHÉMA
K01	PODSTŘEŠNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB STŘÍŠKA R.Š. 250 MM VČETNĚ ČEL A NAPOJENÍ OKAPOVÉ ROURY	CCA 11 BM	- POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K02	ŽLABOVÝ HÁK POPLASTOVANÝ PRO PŮLKRUHOVÝ ŽLAB R.Š. 250 MM	CCA 11,0 KS	- OCELOVÝ ZINKOVANÝ POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K03	KULATÁ OKAPOVÁ ROURA D = 80 MM VČETNĚ KOTLÍKŮ, ODSKOKŮ, KOLEN, LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	CCA 6,0 BM	- POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K04	DRŽÁK KULATÉ OKAPOVÉ ROURY D = 80 MM PŘÍŠROUBOVÁN DO ZDIVA	CCA 6,0 KS	- OCELOVÝ ZINKOVANÝ POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K05	OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY STŘECHY R.Š. 333 MM	CCA 21,0 BM	- POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K06	OPLECHOVÁNÍ HRANA OKRAJE STŘECHY, OKRAJE R.Š. 260 MM - DILATOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ DLE NORMY	CCA 16,0 BM	- POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	
K07	SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ S JEDNOU TRUBKOU PRO POSTUPNÉ ODTÁVÁNÍ SNĚHU - JE MOŽNO DODAT SYSTÉMOVÉ SPOLEČNĚ S PRVKY PRO UCHYCENÍ, TYTO PRVKY PO CCA 0,9 M, PŘESNÉ MNOŽSTVÍ URČÍ DODAVATEL ZVOLENÉHO SYSTÉMU	CCA 10,6 BM	- ZINKOVANÝ PLECH 1,5 mm	
K08	OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE STŘECHY, ODVĚTRÁNÍ R.Š. CCA 1155 MM - DILATOVÁNÍ OPLECHOVÁNÍ DLE NORMY	CCA 5,3 BM	- POPLASTOVANÝ ZINKOVANÝ PLECH 0,6 mm POVRCH MĚKČENÉ PVC 0,6 mm	