







PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

OZN.	SCHEMA	POČET KS										POZNÁMKA	List číslo 3.01
		SO 01				SO 02				SO 03			
		1.PP	1.NP	2.NP+střecha	CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP+střecha	CELKEM	CELKEM			
P01	 EW 15 DP3	-	-	1	1	-	-	1	1	-	stahovací kovové půdní schody rám 500x700 mm poklop s protipožární vložkou s PO EW 15 DP3 a max.koef. U = 1,8 W/m2K kovové prvky schodiště jsou upraveny žárovým zinkováním víko protipožárních půdních schodů - pozinkovaný plech s bílým krycím nátěrem vě.zámku a ovládací tyče	nutno doměřit dle skutečnosti	
P02 L	 EW 30 DP3/C	3	-	-	3	2	-	-	2	-	dveře s PO EW 30 DP3/C, dřevěné, otočné, jednokřídlové, plné zárubeň - ocelová, lisovaná, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - břiza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti	nutno doměřit dle skutečnosti	
P02 P		-	-	-	-	3	-	-	3	-			
P03 L	 EW 30 DP3/C	1	-	-	1	1	-	-	1	-	dveře s PO EW 30 DP3, dřevěné, otočné, jednokřídlové, plné zárubeň - ocelová, lisovaná, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - břiza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti	nutno doměřit dle skutečnosti	
P03 P		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
P04 L	 EW 15 DP3/C	-	-	-	-	-	1	-	1	-	dveře s PO EW 15 DP3/C, dřevěné, otočné, jednokřídlové, plné zárubeň - dřevěná obložková, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika hluk.útlum Rw=32dB zámek - vložkový FAB zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - břiza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti	nutno doměřit dle skutečnosti	
P04 P		-	-	-	-	-	1	-	1	-			
P05 L	 EW 15 DP3	-	-	2	2	-	-	2	2	-	dveře s PO EW 15 DP3, dřevěné, otočné, jednokřídlové, plné zárubeň - dřevěná obložková, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika hluk.útlum Rw=32dB zámek - vložkový FAB zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - břiza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti	nutno doměřit dle skutečnosti	
P05 P		-	-	1	1	-	1	1	2	1			
P06 L	 EW 15 DP3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dveře s PO EW 15 DP3, dřevěné, otočné, jednokřídlové, částečně prosklené zárubeň - dřevěná obložková, tl. příčky dle výkresu kování - broušený nerez, klika-klika zámek - vložkový FAB zasklení - sklo číré bezpečnostní connex zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - břiza, alt.hrušeň štítek s označením místnosti	nutno doměřit dle skutečnosti	
P06 P		-	1	-	1	-	-	-	-	-			

18.12.2018