







DVEŘE VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

OZN.	SCHEMA	POČET KS										POZNÁMKA
		SO 01				SO 02				SO 03		
		1.PP	1.NP	2.NP+stěcha	CELKEM	1.PP	1.NP	2.NP+stěcha	CELKEM	CELKEM		
01 L		-	1	-	1	-	1	-	1	-	dveře vnější - dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé, otočné, s prahem zárubeň dřevěná obložková kování - broušený nerez, klika - koule, 3 panty na výšku dveří zámek - vložkový FAB v systému generálního klíče zárubeň i celé křídlo v provedení dtto. vnější rámy oken - tmavě šedá, např. RAL 7011 celk. Uw=1,5 W/m²K	
01 P		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
vstupní dveře		nutno doměřit dle skutečnosti										
02 -		-	1	-	1	-	1	-	1	-	dveře dřevěné, hladké, částečně prosklené, jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu zárubeň dřevěná obložková zasouvání do SDK pouzdra na stěně kování - oboustranné svislé madlo v.300 mm, broušený nerez zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň	
dveře ze vstupu do domů		nutno doměřit dle skutečnosti										
03 L		2	-	-	2	2	2	-	4	-	dveře vnitřní - dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé, otočné, bez prahu zárubeň dřevěná obložková kování - broušený nerez, klika - klika, 3 panty na výšku dveří hluk.útlum Rw=32dB zámek - vložkový FAB v systému generálního klíče zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň * podříznuté dveře	
03 P		-	-	-	-	1	-	-	1	-		
dveře do místností		-	1	-	1	1	-	-	1	-	nutno doměřit dle skutečnosti	
04 L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	dveře vnitřní - dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé, otočné, bez prahu zárubeň dřevěná obložková kování - broušený nerez, klika - klika, 3 panty na výšku dveří zámek - vložkový FAB v systému generálního klíče zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň	
04 P		1	-	-	1	-	-	-	-	-		
dveře do umývárny		nutno doměřit dle skutečnosti										
05 L		1	-	-	1	-	-	-	-	-	dveře vnitřní - dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé, otočné, bez prahu zárubeň dřevěná obložková kování - broušený nerez, klika - klika, 3 panty na výšku dveří zámek - vložkový FAB v systému generálního klíče osazeny plastovou větrací mřížkou 500x70 mm zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň	
05 P		1	-	-	1	-	-	-	-	-		
dveře do umývárny s mřížkou		nutno doměřit dle skutečnosti										
06 L		1	-	-	1	1	1	2	4	-	dveře vnitřní - dřevěné, hladké, plné, jednokřídlé, otočné, bez prahu zárubeň dřevěná obložková kování - broušený nerez, WC kombinace, 3 panty na výšku dveří podříznuté zárubeň i celé křídlo v dezénu dtto. vnitřní rámy oken - bříza, alt.hrušeň	
06 P		1	-	3	4	-	2	1	3	-		
dveře do umývárny podříznuté		nutno doměřit dle skutečnosti										