

## Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Modulární simulátor zásahu ve stísněném obytném prostoru III

Dodavatel **povinně** vyplní žlutě označená pole. Pokud je v technické specifikaci jednotlivé položky uvedeno více kusů požadovaného vybavení, ocení dodavatel celou položku jako soubor (resp. 1 ks souboru). Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce.

Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celková v Kč bez DPH				
1	<b>Přemístitelný ocelový kontejnerový modul typu obytné buňky se sociálním zařízením</b>	ks	1		0,00				
	<b>Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnější rozměry – délka v rozmezí 480–500 cm, šířka v rozmezí 240–260 cm, výška 240–260 cm</li> <li>• Opláštění lakovaným pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm v šedém dekoru, vnitřní stěny v bílém dekoru</li> <li>• Podlaha z JSD minimální tloušťky 22 min včetně odolného PVC tloušťky min. 1,5 mm v šedém dekoru</li> <li>• Pochozí průhledový strop z pororostu v pozinkované povrchové úpravě</li> <li>• Požadavek na zvýšenou požární odolnost není stanoven</li> <li>• Tepelná izolace stěn a podlahy v tloušťce 5–10 cm</li> <li>• Vchodové izolované dveře v rozměru min. 200x85 cm v rohu jedné z podélných stěn</li> <li>• Vnitřní dveře do WC kabiny v rozměru min. 200x65 cm v obou rozměrech</li> <li>• 1 ks okna o rozměru min. 120 cm (výška) x 90 cm (šířka); 1 ks okna sanitárního rozměru min. 60x45 cm</li> <li>• Keramické splachovací WC, keramické umyvadlo s baterií</li> <li>• 2 ks zářivkových svítidel s celkovým výkonem min. 70 W; rozvody elektroinstalace dle ČSN; příprava připojení modulu k rozvodům elektřiny a vody; revize elektroinstalace</li> <li>• Doprava do místa plnění veřejné zakázky</li> </ul>								
2	<b>Přemístitelný ocelový kontejnerový modul typu sanitární buňky</b>	ks	1		0,00				
	<b>Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku</b>								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnější rozměry – délka v rozmezí 290–310 cm, šířka v rozmezí 240–260 cm; výška v rozmezí 240–260 cm</li> <li>• Opláštění lakovaným pozinkovaným plechem tloušťky 0,6 mm v šedém dekoru, vnitřní stěny v bílém dekoru</li> <li>• Podlaha z JSD minimální tloušťky 22 min včetně odolného PVC tloušťky min. 1,5 mm v šedém dekoru</li> <li>• Požadavek na zvýšenou požární odolnost není stanoven</li> <li>• Tepelná izolace stěn, podlahy a stropu v tloušťce 5–10 cm</li> <li>• Střecha ze ztuženého pozinkovaného plechu minimální tloušťky 0,6 mm s parozábranou nad zateplením</li> <li>• Vchodové izolované dveře rozměru min. 200 cm x 85 cm, dvě sanitární okna rozměru min. 60x60 cm</li> <li>• Sprchová kabina, 2 ks keramických umyvadel s bateriemi, keramické splachovací WC</li> <li>• 2 ks zářivkových svítidel s celkovým výkonem min. 70W; rozvody elektroinstalace dle ČSN; příprava připojení modulu k rozvodům elektřiny a vody; revize elektroinstalace</li> <li>• Doprava do místa plnění veřejné zakázky</li> </ul>								
<b>Celková nabídková cena v Kč bez DPH</b>					<b>0,00</b>				