



# H - ROZPIS VÝMĚR - OHUMUSOVÁNÍ 0.350-1.002 KM

Stavba: II/316 - Kostelec n/O. - 2. etapa SO 101.2. Komunikace - Rekonstrukce

strana:16

Staničení	Chod. živič.odstr.		Chod. bet.dl. odstr.		Chod. zám.dl.odstr.		Chod. kam. kos.ods		Chod. b.panel odst.		Vjezd ze zmk. dl.		HS odfréz. m	javor pokácet	Kanal. šachta	K. poklop vyrovnat	Šoupě vyrovnat	Ohumusování	
	Z/K	plocha	Z/K	plocha	Z/K	plocha	Z/K	plocha	Z/K	plocha	Z/K	plocha						Z/K	plocha
746,10			ZL				KL	0,50											
750,60			KL	1,00					ZL										
753,60			KP	1,00			ZP												
754,80									KL	0,5									
759,00							KP	0,50											
780,60							ZP												
785,40							KP	1,00											
806,90							ZP												
810,10							KP	0,50											
821,20																		ZL	
823,50									ZP										
836,40									KP	1,5									
855,80																		KL	20,00
857,50																1,00			
859,30																		ZL	
903,00					ZL						ZL							KL	38,00
910,00																	1,00		
913,00					KL	19,00					KL	19,0						ZL	
932,00																		KL	4,00
936,00																		ZL	
941,00																		KL	3,00
932,00					ZL						ZL								
936,00					KL	10,00					KL	10,0							
943,00													2,0						
945,80																		ZL	
964,50																		KL	11,50
966,00													3,0						
968,30																		ZL	
979,00																		ZP	
1002,00																		KL	63,00
																		KP	36,00
CELKEM		33,00		84,50		49,50		4,50		18,5		29,0	předláž.	5,0	0,00	6,00	1,00		199,50
		m2		m2		m2		m2		m2		m2		ks	ks	ks	ks		m2
		vč. podklad.		vč. podklad.					vč. podklad.										
							4,50	odstr. podkl. 0.15		29,0	odstr. dl.								
		na skládku dočasnou			49,50	odstr. podkl. 0.15				29,0	odstr. podkl. 0.15		ohumusování					199,50	
					m2			bez dodávky		m2									m2
																zatravnění		199,50	



















































