



POZNÁMKA:

Jedná se o doplnění okenního otvoru o jednu větrací mřížku, rozměr 1200*460 - viz příložený technický list

Kompaktní Decentralizovaná VZT jednotka s vysokou účinným rekuperačním výměňkem ZET a tlumičem hluku je určena pro přímé napojení na řadu budov přes sněsovací, uzavírací kapku a speciální kombinovanou protěšťovou záclonu pro sanaci výfuk vzduchu. Díky konstrukčnímu provedení, vybavení a sořičkovému regulaci umožňuje provoz bez využití dodatečného dotřevu, přesto bude instalován elektrický dořičev vzduchu. Regulace automaticky zajistí aby teplo přiváděného vzduchu neklesla pod minimální nastavenou hodnotu (17°C) a byl tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legislativě. Dvojité opáštění z potrubí a jednoho plechu vyplněného izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odřimátníky kryt pro údržbu a servisní práce. Jednotka je kompletně vzhledově opáštěna a vybavena distribučním elementy, které tvoří sada výstřika a komfortní šterbinové výstřiky LDB 20-B-2.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Ten bude napojen na nejnižší možné místo k napojení - ZAJISTIT PRŮZKUMY!

Poruční vedení mezi VZT jednotkou a výstřikou bude opatřeno opáštěním s izolační tl. 40mm, zajišťující útlum hluku

SPECIFIKACE VZT, REZ (D1, A2, O4)

LEGENDA ČAR:

VZT potrubí, pozinkovaný plech

Kanalizace, kondenzát (PE HT-System)

