LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ – VIZ DETAIL
- DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 mm, 150 mm
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

OP01
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepící a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu
Desky z expandovaného pěnového polystyrenu, napětí v tlaku při 10% deformaci > 70 kPa EPS 70 F (mechanicky kotvit k podkladu), tepelně izolační tl. 140 mm
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny + výztužná tkanina R131
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatíranou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocemntová tl. 15 mm
Zdivo CDM, pevnost P8, M 10
Omítka vápenocemntová tl. 20 mm

OP02 OBVODOVÝ SOKL 30 MM, 1.PP
Vodou ředitelný disperzní penetrační nátěr pod lepící a stěrkovou hmotu
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu, lepící tl. 10–30 mm
Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu vypěněného do formy EPS P, napětí v tlaku při 10% deformaci > 150 kPa, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m−1.K−1, tl. 120 mm
Jednosložková lepící a stěrková hmota na bázi cementu s výztužnou vrstvou ze skleněné síťoviny
Univerzální probarvený disperzní penetrační nátěr pod tenkovrstvou omítku
Dekorativní tenkovrstvá silikonová omítka na bázi silikonových pryskyřic pro exteriér a interiér s rýhovanou nebo zatíranou strukturou, zrnitosti Z10, Z15, Z20, Z30

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:
Omítka vápenocemntová tl. 15 mm
Zdivo CDM, pevnost P8, M 10
Omítka vápenocemntová tl. 20 mm

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

R01
Násyp kačírek,frakce 16/32, tl. 50 mm
Textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 500 g.m−2
Folie z měkčeného PVC určená k přitížení a do vegetačních střech, vyztužená skleněnou rohoží
Textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g.m−2
Dílce z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 (ve dvou vrstvách pokládaných vzájemně na vazbu, montážně fixovat k podkladu mechanickým kotvením) tl. 240 mm
Vyrovnání podkladu dle rozsahu nerovností (např. vylití prohlubní rozehřátým asfaltem nebo směsí rozehřátého asfaltu a expandovaného kameniva, vyrovnání přířezy asfaltového pásu), prořezání,vysušení a následné vyspravení boulí v původní hydroizolaci

STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
Souvrství pásů z oxidovaného asfaltu
Porobetonové tvárnice
Škvárový násyp spádová vrstva
Železobetonové stropní panely tl. 250 mm
Vnitřní vápenocementová omítka pohledová 10 mm

LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ:

1 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ – KZS
2 NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
3 VÝMĚNA PARAPETŮ – VNĚJŠÍCH, VNITŘNÍCH

W01 NOVÁ PLASTOVÁ OKNA – SPECIFIKACE VIZ TABULKA OKEN
K01 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – SPECIFIKACE VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
P01 VÝMĚNA PARAPETŮ VNITŘNÍCH – SPECIFIKACE VIZ TABULKA VNITŘNÍCH PARAPETŮ



Č.REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÁLIL

SCHÉMA STAVBY

±0,000 = 352.150 m n.m.
výškový systém Bpv

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

STAVEBNÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD: Nové Město nad Metují
STAVEBNÍ ÚŘAD: Nové Město nad Metují

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují

ARCHITEKT, HIP: Ing. Lukáš Fridrich
MANAŽER PROJEKTU: Ing. Petr Praženka
ČÍSLO ZAKÁZKY: ......

ZPRACOVATEL DÍLU
improjekt SPOL. S R. O.
Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 427 154 66
t: +420 326 322 571, f: +420 326 330 596, e: improjekt@improjekt.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Lukáš Fridrich	Ing. Jiří Rychter	Ing. Lukáš Fridrich

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KOOPERANTA

STAVEBNÍ OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS): OBJEKT C - SO 03
STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
MĚŘÍTKO: 1:50
DÍL (PROFESE): ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POČET FORMÁTŮ: 12XA4
DATUM: III-2016
PŘÍLOHA: ŘEZ A-A

PROFESE	OBJEKT	Č. VÝKRESU	REVIZE	ČÍSLO KOPIE
AST	SO03	06	00	

NÁZEV SOUBORU: DWG

LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE; BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ – VIZ DETAIL; DOZDÍVKY OBVODOVÉHO ZDIVA Profilování S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK), hladké (HL), šířky 250 mm, 150 mm; STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVANÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE; KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ (OP01, OP02), SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (R01), LEGENDA OZNAČENÍ PRVKŮ
SCHÉMA STAVBY ±0,000 = 352.150 m n.m. výškový systém Bpv
improjekt SPOL. S R. O.
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují
OBJEKT C - SO 03; DSP; 1:50; ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ; 12XA4; III-2016; ŘEZ A-A; AST SO03 06 00