

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ W19	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	1	0	0	0	0	0	1

POPIS	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA
ROZMĚR	950 x 1990 mm
MATERIÁL	PLASTOVÝ PROFIL PVC
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	max 1,0 W/(m2.K)
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA –IMITACE DŘEVA, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ/ČERNÁ
ZASKLENÍ	DVEŘE PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ
OKAPNICE	
VNITŘ. PARAPET	
VENKOVNÍ PARAPET	
OTVÍRÁNÍ	VIZ SCHEMA SMĚREM Z EXTERIÉRU – KLIKA
POZNÁMKA:	!!!!JEDNÁ SE O REPLIKU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!!!!!! !VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!

OZNAČENÍ W20	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KUSŮ	1	0	0	0	0	0	1

POPIS	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PĚTIKOMOROVÉ, TŘÍDA A, DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ – VIZ SCHÉMA
ROZMĚR	1200 x 2400 mm
MATERIÁL	PLASTOVÝ PROFIL PVC
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	max 1,0 W/(m2.K)
POVRCH. ÚPRAVA	BARVA –IMITACE DŘEVA, VÝROBCE PŘEDLOŽÍ BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ HNĚDÁ/ČERNÁ
ZASKLENÍ	DVEŘE PLNĚ, BEZ ZASKLENÍ
OKAPNICE	DVEŘE BUDOU PROVEDENY VE STYLU REPLIKY STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
VNITŘ. PARAPET	
VENKOVNÍ PARAPET	
OTVÍRÁNÍ	SMĚREM Z EXTERIÉRU – KLIKA SMĚREM Z INTERIÉRU – PANIKOVÉ KOVÁNÍ
OTVÍRÁNÍ	Vícebodový (TŘÍBODOVÝ) samozamykací zámek – po zavření dveří aktivace dvou automatických stělkových závor s 20 mm vysunutím.

POZNÁMKA: **!!!!JEDNÁ SE O REPLIKU STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!!!!!!**
!VÝROBCE PŘED DODÁNÍM PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVI VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ!
PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
K PŘEMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
UVEDENÝCH VÝROBKŮ