

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ Z01	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM							
	DEMONTÁŽ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ jímací vedení, svody vedení a uzemnění.								
MATERIÁL	žárově zinkovaná ocel (železo a zinek) Ø 10 mm								
ZEMNĚNÍ	provedení FeZn								
POZNÁMKA	DODAVATEL PROVEDE NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍ KONTROLY NACENĚNÍ								
	PROJEKTANT POVAŽUJE PRODLOUŽENÍ KAŽDÉHO SVODU Z DŮVODU ZATEPLENÍ CCA 0 5 – 10 M								
OZNAČENÍ Z02	OBJEKT D - SO 04	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	BM		1,5m					1,5m(1ks)
POPIS	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY + OSAZENY ÚHELNÍKY PRO ODŘÍZNUTÉ ZPĚTNĚ POLOŽENÉ MŘÍŽE S KOTVAMI DO STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH STĚN								
SPECIFIKACE	STÁVAJÍCÍ ROZMĚR BUDE UPRÁVEN (ODŘÍZNUT), TAK ABY MŘÍŽ BYLA ODKLOPNÁ PO ZATEPLENÍ OBJEKTU KZS , ODŘEZ CCA O 150 MM								
MATERIÁL	OCELOVÉ TYČE, PLOCHÁ OCEL STÁVAJÍCÍ + OCELOVÝ L PROFIL – ROZMĚR – VIZ STÁJÍCÍ CCA 30/30*4								
POVRCH. ÚPRAVA	ZÁKLADNÍ NÁTĚR FINÁLNÍ NÁTĚR RAL 9007 – ŠEDÝ HLINÍK								
POŽ. ODOLNOST	–								
POZN.	MŘÍŽE BUDOU ODŘÍZNUTY A OBROUŠENY, ZPĚTNĚ OSAZENY								
Z02 DĚLKA 2,50 M , 5KS									
OZNAČENÍ Z03	OBJEKT E - SO 05	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	CELKEM
	SPŠ STROJNÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ	KS							
POPIS	OKA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, SLOUŽÍCÍ K ČIŠTĚNÍ FASÁDY								
MATERIÁL POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Tyč kruhová broušená leštěná, DIN 670, úchylka h8, průměr 20 mm bude přivařena ke stávajícím obslužným lávkám u komínu								
POŽ. ODOLNOST	–								
POZN.	TYP A SPECIFIKACE POLOHY BUDE ŘEŠEN V RÁMCI TECHNICKÉHO DOZORU								